

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	SB-7 1n D22 LED	SB-7 1n D22 LED	SB-7 1n D22 LED	SB-7 1n D22 LED	Կոճակ - անշատիչ "СТОП" առանց ֆիքսացիայի, առանց լույսի, ցուցավահանի վրա մոնտաժվող հարթ գլխիկով, կարմիր գույնի SB-7 1n D22 LED տիպի (Кнопка Пуск без фиксации 1n D22 зеленая): Օգտագործվում է կոնտակտորների (մագնիսական մեկնարկիչների) և ավտոմատկայի ռելեների գործառնական կառավարման համար: Հաճախականությունը 50 Հց, լարումը 230 Վ: Արտադրանքը բաղկացած է երկու միավորից՝ արագ քանդվող գլխիկից և կոնտակտային

				<p>մոդուլից:Արտաքին հաղորդալարերի միացումը Պտուտակային սեղմակների միջոցով : Կիպացման օղակները կանխում են հեղուկի մուտքը մեխանիզմի մեջ: Մոնտաժման եղանակը՝ անցքի մեջ: Անցքի տրամագիծը 22 մմ: Հետադարձ զսպանակ - Այո: Ազդանշանային լամպ - Ոչ: Կոճակի տեսակը՝ հարթ: Պաշտպանության աստիճանը IP40: Չափերը(Ը×Յ×Դ) 28×28×52 մմ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПДР-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	SB-7 1п D22 LED	SB-7 1п D22 LED	SB-7 1п D22 LED	SB-7 1п D22 LED	Կոճակ - անշատիչ "СТОП" առանց ֆիքսացիաի, առանց լույսի, ցուցավահանի վրա մոնտաժվող հարթ գլխիկով, կարմիր գույնի SB-7 1п D22 LED տիպի (Кнопка Пуск без фиксации 1п D22 зеленая): Օգտագործվում է կոնտակտորների (մագնիսական մեկնարկիչների) և ավտոմատկայի ռելեների գործառնական կառավարման համար: Հաճախականությունը 50 Հց, լարումը 230 Վ: Արտադրանքը բաղկացած է երկու միավորից՝ արագ քանդվող գլխիկից և կոնտակտային

				<p>մոդուլից:Արտաքին հաղորդալարերի միացումը Պտուտակային սեղմակների միջոցով : Կիպացման օղակները կանխում են հեղուկի մուտքը մեխանիզմի մեջ: Մոնտաժման եղանակը՝ անցքի մեջ: Անցքի տրամագիծը 22 մմ: Հետադարձ զսպանակ - Այո: Ազդանշանային լամպ - Ոչ: Կոճակի տեսակը՝ հարթ: Պաշտպանության աստիճանը IP40: Չափերը(Ը×Յ×Դ) 28×28×52 մմ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:</p>
--	--	--	--	--