

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Torun	Torun	Glove Box 4GBS	Changshu Tongrun Electronic Technology Co., Ltd.	Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի, օրգանական լուծիչների և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը առավելագույնը 1 PPM կամ $\geq 99,9995\%$ ապահովվող մաքրման կայանքով՝ 1 հատ 6,5 կգ պղնձե, 1 հատ 6 կգ մոլեկուլային ցանցային

Ֆիլտրեր, 17լ ծավալով օրգանական միացությունների զտման ֆիլտր: 7 դոլյմ սենսորային կառավարման վահանակ, վակուումային պոմպ Edwards RV-12 կամ Vacuubrand կամ Leybold, 2*10-3 վակուումի և 4լ/վ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ ($\phi 360 \times 600 \pm 2$ մմ և $\phi 150 \times 360 \pm 2$ մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրերներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ 48 վտ ԼԵԴ լույս: 4 հատ բուրֆիլ ձեռնոց 0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ $200 \times 800 \pm 2$ մմ: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, 8 հոսանքի վարդակ, չորս ստանդարտ KF-40 պորտեր, կրկնակի HEPA ֆիլտր, 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, 4 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր՝ $2000 \pm 100 \times 800 \pm 50 \times 1000 \pm 100$ մմ, սարքի արտաքին չափսեր՝ $2600 \pm 100 \times 800 \pm 50 \times 1800 \pm 100$ մմ: Ազոտի գեներատոր: Գեներացված գազի մաքրություն $\geq 99,999\%$: Սարքը նախատեսված է ձեռնոցատուփերին գերմաքուր

գազային ազոտի մատակարարման
և պահպանման համար:
Տեխնիկական պարամետրերն են՝
արտադրողականություն՝ ≥ 17 L /
Րոպե: Գեներացված գազի ելքային
ճնշում՝ ≥ 8 մթն, գազի պահպանման
բալոնի ծավալ՝ ≥ 60 L: Սարքի
սնուցման պարամետրեր՝ 220 վ /
50Հց, 1 կվտ: Սարքի արտաքին
չափսեր՝ 720*620*1300 մմ: Սարքը
կառավարվում է ծրագրավորվող
թվային համակարգով, հագեցած է
մի շարք անվտանգային
համակարգերով, ինչպես նաև
մուտքային/ելքային գազերի, բալոնի
ճնշման ցուցիչներով:
Աշխատանքային ռեժիմում սարքի
աղմուկը 50 դբ: Ազոտի գեներատորը
համալրված է՝ 1) օդի կոմպրեսորով՝
200 L ծավալով բաքով, 4 հատ 1500
Վտ անյուղ մեմբրանային
պոմպերով: 2) Օդը չորացնող
ավտոնոմ սարքից՝ նախատեսված է
2,5 մ3/ր օդի հզորությամբ
կոմպրեսորի արտադրած 8-12
մթնոլորոտ ճնշման տակ գտնվող
գերտաք օդը սառեցնելու,
կոնդենսատը կուտակելու և
ավտոմատ կերպով այն հեռացնելու

համար: Այն բաղկացած է 600վտ կոմպրեսորից, հովացնող օդափոխիչից, հովացման ջերմափոխանակիչից: Ունի եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝ ջուրը, օրգանական միացությունները, փոշին, բակտերիաները և հոտերը 99,9% հեռացնելու համար, օդում մաքրված մնացորդային պարունակությունը չի գերազանցում 0,001 մգ/մ³ (22C-ում), 0,001 ppm (վտ): Ջրածնի գեներատոր: Նախատեսված է գերմաքուր գազային ջրածնի ստացման: Տեխնիկական պարամետրերն են. Գեներացված գազի մաքրություն $\geq 99,99\%$: Գեներացված գազի արտադրողականություն. ≥ 1000 մլ / րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում. ≥ 6 մթն.: Սարքի սնուցման պարամետրեր. 220 վոլտ/50Հց, 350 վտ: Սարքի արտաքին չափսեր առավելագույնը 60*30*45 սմ: Սարքը կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЛУЗУ ПЗР-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ցուցիչներով: Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը 50 դբ: Գազերի խառնման կայանք: Թողունակությունը 25 լ/ր, առավելագույն մուտքային ճնշում՝ 60 մթն, առավելագույն ելքային ճնշում՝ 25 մթն, խողովակաշար՝ 8 մմ, ճշգրտությունը՝ 2,5%: Հավակարգը ներառում է հավելյալ պահեստամասեր՝ 2 զույգ

բուրիլային ձեռնոց, 2 զույգ ձեռնոցի օղակներ, մեծ և փոքր խցերի

технические характеристики итерմետրիկացման դետալներ, ակտիվացված ածուխ 10 կգ,

մոլեկուլյար սիվեր 6 կգ, պղնձե կատալիզատոր 6,5 կգ, վակուումային յուղ 8 լ: Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի 3 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					