

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գգրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով 7. (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով

					(PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն էՕդասի ՓՏՍ դիմապատը)' որի չափսերն են' 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը' 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ' 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք' տեղակայված փակվող խցաններով' ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա
--	--	--	--	--	--

					շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Գարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Պետք է լինեն ամուր՝
--	--	--	--	--	--

						պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունային լուծումները պետք է կատարվի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման համար նախատեսված չափսային պահանջներին, ցանկալի է նաև ոտքերը լինեն կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի
--	--	--	--	--	--	---

					համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական բեռնությունների և հնարավոր
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍ-ԷԱԱԿ 72F-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					անհամապատասխանությունների
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:
9	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	Սաղարկի զուսպետը է կատարվի Սтол, размеры 1200 x 600 x 760 мм. մակնշում, որով նշված կիսելն для рабочей поверхности, боковин (ножек), задней стенки и ящика рևկերությունը, արտադրման համար следует использовать հիմք հանդիսացող կորմատիվա-ламинированную ДСП класса НТС толщиной 18 мм. Края рабочей поверхности следует оклеить огнотакործմած կրոմոչոն և որակց polymerной кромочной лентой անվտանգության և էլոնոգիալիսу соответствующей толщины. (ПВХ մարդու հոմը լիսելու մասին или аналог), края нерабочей գրարուվելոր և ակ: Մակնշումը поверхности должны быть պետք է կատարվի հալոնելն, արտադրում է նաև միջազգային лентой (ПВХ или аналог) толщиной 0,4-1,0 мм. Передняя часть стола ևսգելն (մասկավորապես՝ ակգելն, բուսելն), ղևեկելի տարբերակով: закрывается такой же лицевой մակնշումը պետք է կատարվի

панелью из ОДASU 125 см шириной и 8
 мм толщиной, изготовленной из нержавеющей
 стали: 450х600 мм, и 100х400 мм, а также
 шпатель, отвертка, поддон для отходов,
 поверхность стола, закреплённая с
 краем, и крепежные элементы (дшу)
 работы, поверхность и вид работы
 стопоры, бокорез, торецки (ножки).
 Ширина бокореза и торецки (ножки)
 составляет 50 мм, и бокорезовых
 стенок (ножки) должны быть

уплотнены полимерной кромочной
 лентой (ПВХ или аналог)
 соответствующей толщины, а
 торцы краев части,
 соприкасающейся с полом, должны
 быть закреплены ножками высотой
 5-6 мм. В правом верхнем или
 левом углу рабочей поверхности
 стола должно быть установлено
 сквозное отверстие для проводов
 компьютерного оборудования.
 отверстие с закрывающимися
 стопорами согласно чертежу. Стол
 должен иметь отдельный,
 выдвижной ящик на 4 колесах,
 размерами 410х460х590 мм, с
 тремя полками размерами
 140,140,270 мм, с максимально

						возможной глубиной, закрывающимися на один замок, полки открываются и закрываются с помощью доводчиков (рейки) с плавным, бесшумным, высококачественным закрыванием. Стол, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и полимерные окантовочные планки должны быть одного цвета натурального дерева, светлого оттенка. Ручки должны иметь овальные металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. Соединения должны быть выполнены с использованием гарантированных и скрытых защелок. Работа должна быть выполнена из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, она должна быть гладкой, без заусенцев, при необходимости покрытой лаком (экологически чистые и безопасные для здоровья материалы). Они должны быть изготовлены из прочных, износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик обязан заменить
--	--	--	--	--	--	--

					поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, цветовые решения должны быть выполнены с четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям для его предполагаемого использования, желательно, чтобы ножки были регулируемыми и удобными в эксплуатации. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия, качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Гарантийное обслуживание должно быть установлено не менее 1 года, с целью восстановления, ремонта
--	--	--	--	--	--

					и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно быть промаркировано, в котором Указываются страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлено изделие, используемые при изготовлении материалы и отметки об их безопасности, об экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид изделия. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листке и/или брошюре (или эквивалентной, например, в техническом паспорте).
--	--	--	--	--	--

