

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

					ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված LՕդասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L, x Բ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալչափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (Լ X Բ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ-ից
--	--	--	--	--	---

						պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան 31. օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և £0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 X 60 X 150 մմ (Ե X Ե X Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ
--	--	--	--	--	--	---

					փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և £0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և
--	--	--	--	--	---

					эксплуатации и/или поставщик будет обязан заменить или отремонтировать
					товар и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, также желательно быть регулируемым и удобным в процессе эксплуатации. Шкаф изготовлен из ламинированного LODASI PTS толщиной 8 мм. Размеры: 800 x 450 x 1800 мм (Д x Ш x В). Шкаф разделен на четыре отсека (внутренние) 800 x 450 x 450 мм (В x Ш x Г), закрывающиеся дверцами из ламинированной ДСП класса E0 толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. Все дверцы должны иметь овальные

					ручки. Края рабочей поверхности окантовываются полимерной кромкой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей поверхности - полимерной кромкой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). Все углы должны быть скруглены или на углы должны быть прикреплены специальные пластиковые скругленные детали. Все стыки должны быть выполнены скрытыми крепежами. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной ДВП толщиной 4 мм. и цвет £0 класса PTS. Конструкция шкафа собирается с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Дверцы и боковые части должны быть покрыты лаком /тип «полуглянец»/. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные порошковой краской металлические ножки 50 X 60 X 150 мм (Е X е X В). Под ножками к торцам краев детали, соприкасающейся снизу с полом, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки, толщина
--	--	--	--	--	---

					стенок под ними должна быть не менее 8 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и цвета £0 класса PTS. Все соединения должны быть выполнены скрытыми крепежными элементами. Цвет должен быть заранее согласован с администрацией детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед доставкой, а сертификат соответствия и качества изделия должен быть предоставлен по первому требованию. (сертификат) или эквивалентный документ (например, заключение независимой экспертной организации). Гарантийное обслуживание не менее 1 года должно быть установлено с целью восстановления, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно иметь маркировку, в которой будут указаны страна-изготовитель,
--	--	--	--	--	---

				предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлено изделие, используемые при производстве материалы и отметки об их безопасности, экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листке и/или брошюре (или эквивалентной, например, в техническом паспорте).
--	--	--	--	--