

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 X 800 X 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման

լամինատե (HPL) պլաստիկ,
ջրակայուն սալիկով, որի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն,
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝
առաջինը գետնից 200 մմ
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը
500 մմ, որոնք երեսպատված են 20
մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-
ով: Ամինացված ՓՏՍ-ի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն և
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC):
Շարահարթակները ամրանում
են(նստում են) շրջանաձև միացված
մետաղական քառանկյուն
խողովակներին (30 X 30 X 2.0 մմ),
անկյունների միացումը զոդման
եղանակով 45 աստիճան
հատվածքով: Չոդման կարանները
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:
Սեղանի կմախքը և ոտքերը
ամբողջությամբ պետք է լինի
փոշեներկված արծաթափայլ գույնի

					<p>ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>должны быть скруглены, края уплотнены пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 2-3 мм. Стол имеет две железные платформы, первая на высоте 200 мм от земли, а вторая на высоте 500 мм, которые покрыты ламинированным ПТС толщиной 20 мм. Углы рабочей поверхности ламинированного ПТС должны быть закруглены, а края заклеены пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Площадки крепятся к металлическим квадратным трубам (30 x 30 x 2,0 мм), соединенным по кругу, углы свариваются профилем под 45 градусов. Сварочные швы должны быть обработаны и гладкие. Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты порошковой водостойкой краской серебристого цвета. По обеим сторонам стола должны быть по две металлические вешалки. Цвет должен быть заранее согласован с администрацией детского сада.</p>
--	--	--	--	---