

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	WON-50	Daihan	Չորացման պահարան	<p>Չորացման պահարան. Նախատեսված մետաղների, ապակու, կերամիկայի և այլ արտադրական նյութերի չորացման, մշակման և փորձարկման համար: Արտաքին չափեր՝ 500 (±2) x 650 (±2) x 715 (±2) մմ , Զաշը՝ առնվազն 44 կգ, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը մինչև 230 °C, շրջակա միջավայի ջերմաստիճանից 5-ից բարձր +230 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0,5 մինչև 100°C և 150°C-ից սկսած 0,6 առավելագույնը, Ջեռմաստիճանային տվիչ՝ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում, Նեռբեռնվող խցիկի տարողունակությունը՝ նվազագույնը 50 լ, 50 կգ, հեշտ մաքրվող, չժանգոտող պողպատից. Թվային թայմեր՝ 99 ժ 59 ր Տաքացման ժամանակը՝ 30ր 100°-ում C, 45 ր 150 °C-ում, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային</p>

				<p>կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր Էկրանով: Կարգավորվող էլեկտրական ջեռոցի ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար. սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի դեպքում-անվտանգության համար 2 հատ չժանգոտվող պողպատից ցանց, էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի համար: Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, խցիկի չափսերը՝ Լայնություն՝ 35 (±2)× մմ Խորություն՝ 324 (±2)×մմ Բարձրություն՝ 44 (±2)×մմ Ներառում է առնվազն 2 պողպատից ցանցեր, յուրաքանչյուրը առնվազն 16 կգ բեռնվածությամբ, Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485, GMP, որակի հավաստագրեր, արտադրանքը պետք է համապատասխանի CE կարգավորումներին: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրողի կողմից տրամադրված երաշխիքային նամակ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---







			<p>կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր Էկրանով: Կարգավորվող Էլեկտրական ջեռոցի ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար. սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի դեպքում-անվտանգության համար 2 հատ չժանգոտվող պողպատից ցանց, Էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի համար: Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, խցիկի չափսերը՝ Լայնություն՝ 35 (±2)× մմ Խորություն՝ 324 (±2)×մմ Բարձրություն՝ 44 (±2)×մմ Ներառում է առնվազն 2 պողպատից ցանցեր, յուրաքանչյուրը առնվազն 16 կգ բեռնվածությամբ, Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485, GMP, որակի հավաստագրեր, արտադրանքը պետք է համապատասխանի CE կարգավորումներին: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրողի կողմից տրամադրված երաշխիքային նամակ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	---