

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բաճկոն	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	<p>Բաճկոն` սեզոնային, անթև (ժիլետ Ս2 զինվորի) ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ գործերի, հաստատված գունավորմամբ, երկգույն քողարկող կտորով: Բաճկոնի երեսացուն` ոչ պակաս 235 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65% պոլիէսթեր, 35% բամբակ(թուլլատրվում է բամբակի պարունակությունը շատացնել մինչև 50%) բաղադրությամբ, ջրարտազատող նյութով ներծծված (ցանկալի է նաև, հրակայուն նյութերով ներծծված) գործվածքից: Գործվածքի բաղադրությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը` լվացման,թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ: Բաճկոնի ներդիրը մշակվում է անջրաթափանց շերտով, որը մգդակարված է 220-230 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստառացուն շեղանկյուն կարվածքով (8սմ*8սմ զուգահեռ կարերով) մշակվում է ոչ պակաս 90 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ արհեստական գործվածքից: Բաճկոնը ներքին եզրից 5սմ վերևից մինչև օձիքի վերին եզրը կոճկվում է մուգ կանաչ</p>

գույնի կենտրոնական շղթայով (գլխիկները ամուր, դիմացկուն A դասի , տրակտոր տեսակի № 6) : Օձիքի վերին եզրին տեղադրված է շղթայի պաշտպանիչ գրպանիկ (արտաքինից՝ 3սմ, ներսից՝ 13 սմ երկարությամբ և 2.5 սմ լայնքով): Շղթայի վրայից, ժիլետի ստորին եզրից մինչև օձիքի ներքին եզրը մշակված է երկկողմանի սեպածև կտրվածքով եզրեր ունեցող, 7 սմ լայնությամբ, զարդակարված կափույրը (ներսից սոսնձակտորով ամրացված), որը ներսամասից՝ գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա մշակված 5 հատ մետաղական կոճգամներով (գլխիկը՝ 15մմ տրամագծով, YIK կամ YKK): Բաճկոնի կափույրի վրա վերևից 15-ից 16 սմ դեպի ներքև ամրացվում է 4,8 սմ լայնությամբ և 12-ից 12,5 սմ երկարությամբ պատա՝ կոչման տարբերանշանի համար: Պատայի ներքևի ծայրը սեպածև, որը եզրաշերտին ամրանում է ինքնակաչունով: Չինվորական կոչումով ուսադիրները (8.0-9,0 սմ երկարությամբ և 5.0-5,1 սմ լայնությամբ երեսացու գործվածքից հանովի օղագոտի՝ ասեղնագործ ուսադիր) ասեղնագործվում են ըստ Պատվիրատուի կողմից ներկայացված համապատասխան քանակներով զինվորական կոչումներ: Բաճկոնի օձիքը հետնամասում զարդակարված է շեղանկյուն կարերով, ներսից երեսպատված է մուգ կանաչավուն գույնի, խիտ ֆլիսե կտորով: Օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ: Օձիքի և բաճկոնի թիկնամասի միացման կարում, ներսի կողմից մշակված է ամուր կախիչ: Առաջամասում մշակված են վրադիր չորս գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը գոտկատեղից ներքև՝ կողային մասերում: Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը մշակված են թեք կտրվածքով: Կրծքամասի ձևավոր գրպանների լայնությունը 15 սմ, երկարությունը 17 սմ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6սմ, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 5.5- 6 սմ՝ 48-56 չափսերի համար (58 - 60 չափսերինը՝ 6.5սմ) հեռավորության վրա: Ձախ գրպանին վրակարված է ևս մեկ կափույրով գրպանիկ, որը կոճկվում է

ինքնակաշունով: Առաջամասի կողային, ձևավոր վրադիր գրպանների լայնությունը 18,5 սմ, երկարությունը 21 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 7 սմ: Կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ զույգ գրպաններ են, որոնք ունեն կողքից և վերևից մուտքեր: Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0,5սմ - 0,7սմ լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 0,1 սմ կարի լայնությամբ: Առաջամասի վերին զույգ գրպանների կափույրները և ստորին գրպանների կափույրները ամրանում են փակ գաղտնի կոճկվածքով, 15մմ տրամագծով մետաղական զույգ կոճգամներով: Բաճկոնի աստառի ձախ (15,5սմ*18սմ չափսի) և աջ (15,5սմ*18սմ) կրծքամասերում երեսացուկի կտորով, մշակված են զույգ ծոցագրպաններ, որոնք վերևից կոճկվում են շղթաներով: Բաճկոնի ուսագոտիների եզրերը (բերանը) ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1,3-1,5 սմ: Գոտկատեղում մշակված են, 2,5 սմ լայնությամբ և 9,0-10,0սմ երկարությամբ ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար: Թիկունքամասի իջվածքը դեպի ներքև մշակված է 4 սմ-ով ավելի երկար (փեշերի միացման կարից շեղակի կտրվածքով), քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից: Բաճկոնի վերին գրպանից վեր, առկա են ասեղնագործ 2.5*12.5սմ չափսի գրվածքներ՝ ձախ կողմում՝ “<< ԱԱԾ”, իսկ աջ կողմում՝ “ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ”: Արտաքին տեսքը՝ ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային ամուր պարկերով՝ յուրաքանչյուրում առավելագույնը 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Պիտակավորումը: Բաճկոնի ներսի կողմից փակցվում է պիտակ, վրան նշված՝ չափս-հասակի, ապրանքի անվան, արտադրողի, արտադրման տարեթվի և համազգեստի խնամքի վերաբերյալ գրառումներով (նաև,

			<p>սիմվոլներով), տառաչափի չափսը նվազագույնը 10: Պարկերը պիտակավորված են, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 3%: Ժիլետի արտաքին տեսքը՝ համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի: Չափս հասակային (42/2 - 74/6), (չափսերի եվրոպական սանդղակով՝ XS - 5XL) և կոչումային (սերժանտական, ավագ ենթասպայական և սպայական) տվյալները Կատարողին կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո: Ապրանքը ընդունվում է, ՀՀ-ում կամ արտերկրում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացության կամ սերտիֆիկացման փաստաթղթերի առկայության դեպքում: Փաստաթղթերում պետք է նշված լինի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և տեխնիկական բնութագրում նշված այլ չափորոշիչների համապատասխանությունը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Канакери кари фабрика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			