ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար /փոքր/ Զրուցատաղավարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2,4x3,1մ չափսի, պետք է մոնտաժված լինի պողպատե էլեմենտներով, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60x60x1,5մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60x30x1,5մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40x40x1,5մմ չափսերի, ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40x20x1,5մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 20x20x1,5մմ չափսերի, պողպատե թիթեղ առնվազն 150x150x4մմ չափսերի: Զրուցատաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է երկշերտ ներկված լինեն, տանիքը պետք է պատրաստված լինի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից՝ առնվազն 0,44մմ չափսի, գագաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0,55մմ: Զրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի առնվազն 40սմ, սեղանը և նստարանները պետք է երեսապատված լինեն սրբատաշ տախտակով, փայտյա մասի տեղադրում առնվազն 50x30մմ չափսի՝ փայտե չորսուներից: Նստատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինի ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից՝ հղկված, փայլեցված և լաքապատված: Զրուցատաղավարի թիկնակով նստարանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի՝ առնվազն 50x30մմ չափսի փայտե չորսուներից /ամրացվեն հիմքի վրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով: Պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 4, մեկ կողմը՝ 3 ոտքով՝ չխանգարելով մարդկանց տեղաշարժին/: Նստատեղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Զրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/՝ պողպատե թիթեղով՝ առնվազն 4մմ հաստությամբ և երեսպատված

	սրբատաշ տախտակով: Ձրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ձրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի: 2.Ձրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: 3.Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: 4.Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին.նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ.պայմանները: 5.Ձրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար /փոքր/ Զրուցատաղավարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2,4x3,1մ չափսի, պետք է մոնտաժված լինի պողպատե էլեմենտներով, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60x60x1,5մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60x30x1,5մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40x40x1,5մմ չափսերի, ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40x20x1,5մմ չափսերի, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 20x20x1,5մմ չափսերի, պողպատե թիթեղ առնվազն 150x150x4մմ չափսերի: Զրուցատաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է երկշերտ ներկված լինեն, տանիքը պետք է պատրաստված լինի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից՝ առնվազն 0,44մմ չափսի, գագաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0,55մմ: Զրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի առնվազն 40սմ, սեղանը և նստարանները պետք է երեսապատված լինեն սրբատաշ տախտակով, փայտյա մասի տեղադրում առնվազն 50x30մմ չափսի՝ փայտե չորսուներից: Նստատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինի ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից՝ հղկված, փայլեցված և լաքապատված: Զրուցատաղավարի թիկնակով նստարանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի՝ առնվազն 50x30մմ չափսի փայտե չորսուներից /ամրացվեն հիմքի վրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով: Պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 4, մեկ կողմը՝ 3 ոտքով՝ չխանգարելով մարդկանց տեղաշարժին/: Նստատեղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Զրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/՝ պողպատե թիթեղով՝ առնվազն 4մմ հաստությամբ և երեսպատված

	սրբատաշ տախտակով: Ձրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ձրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի: 2.Ձրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: 3.Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: 4.Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին.նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ.պայմանները: 5.Ձրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված