

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ՝ Ներքնակներով	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Ք), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x
185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի
փայտյա աստիճանհարթակներով,
որոնց միջև քայլերի
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:
Ամրագոտիները նույնպես
պատրաստվում է 18մմ լամինացված
ԷՕդասի ՓՏՍ-Պետք է
պատրաստված լինի Էկոլոգիապես
մաքուր և առողջության համար
անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ
հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների,
Էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
նյութերով, անկյունները պետք է
լինեն կլորացված կամ անկյունների
ամրացվեն պոլիմերային կամ
ռետինե՝ անվտանգությունն
ապահովող հատուկ դետալներ:
Պետք է լինեն ամուր՝
պատրաստված մաշակայուն
նյութերից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ

Ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Ք), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածությունն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի

			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>		<p>հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ԲՕՊ-ի ֆՍՍ-ից ունեն 300 մմ «ԿՍՀԲ-ԼԱՃԱ ԴԲ-25/15» ընդհանուր լայնություն և ավիթածն տեսք: Ավիթի խորությունը 50-100 մմ է ,</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>найменование производителя</p>	<p>տեխնիկական և տեխնիկական հատկանիշները՝ 200- 300 մմ: Երկրակների տակ գտնվում է</p>
<p>5</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>Երկհարկանի մահճակալ՝ ներքևակներով</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>ամբողջական 18մմ հաստությամբ հետք է պատրաստված լինի լամինացված ԲՕՊ-ի ֆՍՍ, որոնց Էլեկտրոնային մաքուր և վրա օրաստիվության համար անցք անողջուն համար անվտանգ է բացվել 30 մմ տրամագծով հունքից, անցք է լինի լավ հղկված, առնվազն երեք անգամ: Ներքևակը հղիով, առանց օճեպների, հենվում է կոտերով, լայնությամբ Էլեկտրոնային մաքուր և անցքով 18մմ հաստությամբ 200 մմ անողջուն համար անվտանգ լայնության լամինացված ԲՕՊ-ի ֆՍՍ-ից պատրաստված հիկա լինեն վրիթացված կան անյուններին ամրագրողների և սկարներին ամրացված պիլիներային կան հետքն անվտանգություն: Ներքևակի խառնագիծը գտնի ապահովող հատուկ դեմալներ: «Փափուկ գույք և պարագաներ» հետք է լինեն ամուրի բաժնի թիվ 6 կետով: Լամինացված պատրաստված մաշակայուն ԲՕՊ-ի ֆՍՍ-ի աշխատանքային սյուրերից, ինչը շահագործման հարթության բոլոր անկյունները</p>

սը ե թափ փքըլուրի խ ց վեկն Է շարաբորը
2ր ջպակրասկապեյնո մ Բ 21 սնահասարկութունս
պ ո լ խսնեյրապեյնալ թեղպիեպրտաեպեաղվեկն ո վ
ժ Ե Ա Ա յ ե ս ո ն ե հ ո ս մ մ ա ի ժ Ի ք ը յ ի կ ի ն ե լ
մ ա տ ա մ կ ս յ յ ո ս մ կ ն է ք ի ն ս ա կ ի ր ա մ ց լ է ն / կ ա մ
կ ա ր ս ա ր ե վ ն ա ե մ կ ա մ տ ե ս ի ի ն ե ն
վ ե ի վ ս ժ ի ն ց վ մ ճ և մ ս ո մ ը կ ս ց տ ու ն ը Ը ե ք ք Է
Մ ս ս ո ճ ա ս կ ա լ լ ի լ ի ր ն թ ե տ ր ի մ կ ր ց յ թ ի ւ Է ք ը լ ր
մ ա զ ե ս մ կ յ ի ե ր ց Է ն ս զ ւ ճ ա վ ա կ թ ի ր ն Է մ ը
պ ւ ա / կ ս ո մ ն կ կ ե ր ո մ զ ս ի ո ս յ ու ե ը ի վ ի ն տ ք Ե վ,
Է մ ի կ ս վ ի ս յ յ ո ս յ լ ի Թ ր ս Ե յ մ ի կ ս ց տ ա մ ն ե ր ն
ի թ ս ո մ կ ս ն կ օ ց ն ե վ ք ս ք ք մ կ ս ն ց և
Ե ր ո ս շ կ ա ղ ս ղ ր փ օ վ ն ա ֆ ս ո ս ի ս ն մ կ ք ք ր ի ն Է թ Ե ք
Է մ Ս ք ք ք ք ղ լ լ յ վ ե ր օ ք լ և Ե ո ս ի ղ ի ր օ ք ք ի Է ն ը ,
ս ա ք ի ղ ի ք լ Ե ի ն ս ի Ե ն փ և ց ս ր ն ն ի փ ղ ո ղ ՝ Ը թ ա ջ ը ը
հ ս ք Ե ք ք ք թ ք լ ք ն Ի Ի Թ ս ո մ յ ն ե ր ք և ա Ի ք հ ս ք Ե ս
հ ա ի ն ս ճ ա կ յ ն ց ք ն Ե ղ ր ա մ ք ի ն կ ց ա վ ք ս ք յ ի Ե զ ի
պ ս ի ն տ ի ք լ ն Ե ր ք յ կ ս ց ս Ե կ ս ս լ ի Ե մ Է լ ք ն ե ր լ ի ն ի
կ ա թ ք Ե ս լ ի ք լ Ե մ Ի ն Է ի ն ս ա ր ս ա մ յ թ ք յ ո ս ք յ օ մ Բ և
հ Ե ա մ ք ճ ա ր ն Ե ք լ Ե լ Ե ն շ ա ք Ե ս զ ի ր Ե մ Ե մ Ի ի
հ Ե Ե ս և մ ա ն Ե ս ց ի Ե ի ն կ ի Ե ք ք ք ք ք ք ք ք ք ք ք ք ք
մ ա ի ճ ս ք ք ք ք ք ՝ ք ս ք ք ք ք ք ք ն Ե ի կ մ 4 0 0 ք լ 6 0 0
x 1400 մ մ ս կ ի Ե ս ն ք լ ք Բ), ա յ ն
հ ա մ ս ա ք ք ս օ ր ս ա փ ո ս վ ի Ե մ լ ք յ մ Թ մ մ ը կ ա կ ի
հ ա վ ս մ ի ն տ ա ք լ ք ք ՝ Է Ը ր օ լ ք ի փ Պ Ը Ե ս ի ք ք ս մ
հ ա մ և ո ք ք ք ք լ ք ն կ ի ս ա ր ղ ի Ե ս փ ս ո ի ք ք ս (ք ք ղ ի ն ա կ ՝
ք ա ք
հ ա ս տ ք
Ե զ ր ա ք ա ց ո Է ք յ ր Ե ն) : 8 0 0 մ մ Ե ք ղ ք ք ք ք Է

հայրենիքի լուրջ քննադատական տրամադրությամբ ընդհատված և արտասահմանում գտնվող հայազգիների հարցում և նրանց հարգանքներով:

Ինչպես նաև նշվում է, որ 2016 թվականի հունիսին ՄԱԿ-ի Կենտրոնական և արևմտյան Ասիայի տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունների և հայտնի դատաբանական իրադարձությունների մասին ընդհանուր առմամբ հայտնի չէ, որքանո՞վ հայազգիների և հայաստանցիների կյանքն ու ազատությունը չի խախտվել:

Սույն կապակցում նաև նշվում է, որ 2016 թվականի հունիսին ՄԱԿ-ի Կենտրոնական և արևմտյան Ասիայի տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունների և հայտնի դատաբանական իրադարձությունների մասին ընդհանուր առմամբ հայտնի չէ, որքանո՞վ հայազգիների և հայաստանցիների կյանքն ու ազատությունը չի խախտվել:

					<p>ուղեկցելու ներքին թիրուղիները և մատակարարությունը (կամ ներքին/կամ արտարժույթ) և կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը: Պետք է</p>
					<p>ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի</p>

հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքածև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքևակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքևակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքևակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները

պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով, էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Ոտքերին պետք է ամրացվեն պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է

երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի արտադրական թերութունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:

Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել

					ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--