

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԵԿՏՐՈՍԱՍՏԵՐ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) ($\pm 10\%$): Այրիչների քանակը - 4, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) ($\pm 10\%$), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում -առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480 °C:</p> <p>Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ -4 հատ; Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և</p>

			<p>դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզրք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЛЕКТРОМАСТЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ФУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020: Размеры: 1475 x 850 x 860 мм (ЕхIхр) (±10%): Количество конфорок - 4, размеры конфорок 295x417 мм (ЕХL) (±10%), мощность до 4 кВт и прочная встраиваемая в верхнюю часть плиты.: Конфорки изготовлены из нешлифованного чугуна, количество нагревателей на каждой конфорке -не менее 2, подходят для различных емкостей, таких как сковорода, кастрюля и т. д: Температура рабочей поверхности вдов: 250-480 ° С: Система контроля температуры и тепловой защиты: На панели управления установлены 4-позиционные переключатели - 4 шт.; Напряжение 380 В. Максимальная мощность нагрева: 18 кВт: Рабочая поверхность и передняя панель изготовлены из

			<p>нержавеющей стали. Внешние боковые панели изготовлены из окрашенной стали. Под духовкой должна быть решетка на высоте 200 мм над дном.</p> <p>Подставки для ног должны быть оснащены регулируемыми педалями: Диапазон регулировки: 15-20 мм. В комплекте должны быть боковые заготовки из нержавеющей стали. Регулировка мощности с помощью ручек не менее 7 положений: Плита имеет` - независимый предохранительный термостат для каждой горелки - варочный отсек из нержавеющей стали, который легко чистить и соответствует более высоким гигиеническим стандартам.: - трехуровневые руководства, предлагающие различные варианты работы: - Чугунный пол толщиной 6 мм для обеспечения лучшей производительности и равномерного распределения тепла: - съемная дверь для удобства использования: - уникальное пространство справа, в котором есть дверь: - гидроизоляция и защиты контроль: - защита дымохода от высоких температур из закаленного чугуна: - возможность доступа к компонентам С передней панели:</p>
--	--	--	---