

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Կրակմարիչ ԿՓ-4 նախատեսված A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար: - լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4 +/- 0.25 կգ, - մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը՝ առնվազն՝ B դասի դեպքում՝ 55 B, իսկ A դասի դեպքում՝ 2 A, - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում՝ 1.2-1.6 ՄՊա, - դուրս մղման փողրակով, - կրակմարիչը շահագործվում է - 40 աստիճան C-ից +50 աստիճան C ջերմաստիճանի պայմաններում: Չափսերը՝ տրամագիծը 150 +/- 20 մմ: Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պիտանելիության և վերալիցքավորման ժամկետները, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Կրակմարիչները պետք է լինեն 2025թ. արտադրության: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գևորգի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին, նախապես Գևորգի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԴԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Կրակմարիչ ԿՓ-4 նախատեսված A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար: - լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4+/-0.25 կգ, - մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը՝ առնվազն՝ B դասի դեպքում՝ 55 B, իսկ A դասի դեպքում՝ 2 A, - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում՝ 1.2-1.6 ՄՊա, - դուրս մղման փողրակով, - կրակմարիչը շահագործվում է - 40 աստիճան C-ից +50 աստիճան C ջերմաստիճանի պայմաններում: Չափսերը՝ տրամագիծը 150 +/- 20 մմ: Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պիտանելիության և վերալիցքավորման ժամկետները, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Կրակմարիչները պետք է լինեն 2025թ. արտադրության: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գևորգի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին, նախապես Գևորգի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի:</p>