ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	"Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

						ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0դասի ΦSU-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

						հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտինները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓSU-Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ

						ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0դասի ՓSU-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի

հետևյալ չափսերի` 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ ( Լ x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանիարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը` 250-300 մմ: Ամրագոտինները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը` 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով արնկայգն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	АРМ ТЕКСТИЛЬ	АРМ ТЕКСТИЛЬ	АРМ ТЕКСТИЛЬ	АРМ ТЕКСТИЛЬ	"Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, должен быть хорошо отполированным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных материалов, углы должны быть закруглены или на углах должны быть прикреплены специальные полимерные или резиновые детали для обеспечения безопасности. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов. Если в процессе эксплуатации этого не произойдет,

					поставщик будет обязан заменить поставленное изделие/и на соответствующие (PVC или углерод), в течение короткого периода времени. Необходимо обеспечить эргономичность, высокое качество. Раскрашивание/ иллюстрирование должны быть выполнены, используя высококачественных цветов, без производственных ошибок. Необходимо обеспечить эргономичность, стабильное оборудование должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также желательно, чтобы оно было регулируемым и удобным в использовании. Размеры двухъярусной кровати 1400 х 600 х 1400 мм (Ш х Д х В), она изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты класса Е0 толщиной 18 мм. Высота кровати первого этажа от земли составляет 300 мм, расстояние между двумя этажами составляет 800 мм.

					Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковые и имеют одинаковую глубину 150-200 мм. Она имеет следующие размеры: 400 x (35 x 35) x 1185 x 1170 мм (Д x Ш x В), деревянная лестница, перекладины из полого металла размером (35 x 35) мм, расстояние между ступенями составляет 250-300 мм. Решетка безопасности также изготовлена из ламинированной древесностружечной плиты класса E0 толщиной 18 мм, имеет ширину 300 мм и волнообразный вид. Глубина волны составляет 50-100 мм. Длина: 200-300 мм. Под матрас укладывается сплошной ламинированный ЛДСП класса E0 толщиной 18 мм, в котором, вентиляции должно быть сделано не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на планки из ламинированного ЛДСП класса E0 толщиной 18 мм шириной 200 мм, идущих по бокам деталей, прикрепленных к ним. Описание матраса смотрите в пункте 6

					плоскостями ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромкой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент), либо на углы должны быть прикреплены специальные скругленные пластиковые или резиновые детали. Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов, эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытыми и с гарантированными креплениями. Ножки следует закрепить полимерными заглушками толщиной 8 мм. Цвета должны быть заранее согласованы с администрацией детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком до поставки и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия продукции, сертификат качества или равнозначный документ (например, заключение независимой

						экспертной организации). Гарантийное обслуживание устанавливается сроком на 3 года с целью устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Продукция должна иметь маркировку, в которой должны быть указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлена продукция, материалы, используемые при ее производстве, а также сведения об их безопасности и экологической чистоте сырья и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, но допускается также ее нанесение на международном языке (в частности, на английском, русском) в разборчивом варианте. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. Если невозможно нанести прямую маркировку на изделие, допускается обобщить

					вышеуказанную информацию в сопроводительном буклете и/или брошюре (или эквиваленте, например, в техническом паспорте)."