

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջ ԵՎ Վ -ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	„Ջ և Վ,, ՍՊԸ	<p>Առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագիրը Չափերը: 1900x730x840մմ</p> <p>Կառուցվածքը՝ Հենարանային ոտքեր - 3 հատ; կապակցող մասեր - 4 հատ; փայտածողեր - 23 հատ; ներկառուցված տարր - 6 հատ: Արտաքին տեսքը կլինի համաձայն նկարի: Նստարանի շրջանակը բաղկացած կլինի 5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված երեք հենարանային կոր ոտքերից, որոնք փոխկապակցված կլինեն 20x40x2 մմ չափերով մետաղական պրոֆիլից պատրաստված չորս կապերով: Կոր հենարանային ոտքերը թուջե ձուլվածքից (C4-12 մակնիշի), ամրացված կլինեն լրացուցիչ հենարաններով, որոնք նույնպես պատրաստված են մետաղական պրոֆիլից՝ 20x40x2 մմ չափերով: Նստարանի փայտածողերը պատրաստված են լինելու հաճարե փայտից՝ 35x50 մմ չափերով և 12% խոնավությամբ: Փայտածողերը բոլորը մշակված և հարթեցված են լինելու, եզրերը կլորացված, կլորացման շառավիղը 3 մմ: Մշակված մակերեսները ծածկվելու են մզեցված և անգույն լաքով: Փայտածողերի միացումները հեղույսային /բոլտ/ Ներկառուցված տարրերը կպատրաստվեն 26,8 մմ տրամագծով մետաղական կլոր խողովակից և կունենան 300 մմ ընդհանուր երկարություն: Վերին ծայրին եռակցվելու են Է 5x50x130 մմ 11 մմ տրամագծով երկու անցք ունեցող մետաղական թիթեղ, իսկ ստորին ծայրին՝ բետոնապատման համար 5x50x100 մմ թիթեղ: Մետաղից պատրաստված բոլոր</p>

		<p>տարրերը մշակվելու, յուղագրկվելու և ներկվելու են պոլիմերային փոշի ներկով RAL 7012 (մոխրագույն): Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումը կատարվելու է DIN 603 M6x50 և DIN 912 M10x25 ամրակներով՝ ներկառուցված տարրերի բետոնապատմամբ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիք 3 տարի: ,</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖ И В в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПР-25/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		