

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մոդերն Դիլայթս» ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Մոդերն դիլայթս	ՊԱԿՍ ՄԵՏԱԼ	Արխիվի դարակաշարեր. Մետաղյա բաց դարակաշար՝ նախատեսված արխիվացված փաստաթղթերի պահպանման համար, պատրաստված պողպատից, մետաղյա թիթեղի հաստությունը՝ նվազագույնը 0,6 մմ, գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Դարակաշարի բոլոր դետալները անխտիր պետք է լինեն փոշեներկված նույն գույնով: Ներկը՝ պոլիմերային էպոքսիդային և պոլիէսթեր խեժերի վրա հիմնված ջերմակայուն փոշեներկ: Չափսերը՝ 7 հատ 1000*2500*400մմ (L/F/Խ) (±1սմ), դարակների քանակը՝ 5 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 100 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 750կգ Չափսերը՝ 1 հատ 1500*2500*400մմ (L/F/Խ) (±1սմ), դարակների քանակը՝ 5 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 80 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 750կգ Չափսերը՝ 1 հատ 1200*2500*400մմ (L/F/Խ) (±1սմ), դարակների քանակը՝ 5 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 100 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 750կգ Չափսերը՝ 6 հատ

1000\*2500\*300մմ (L/F/Խ) ( $\pm 1$ սմ), դարակների քանակը՝ 7 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 150 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 900կգ Չափսերը՝ 1 հատ

1500\*2500\*300մմ (L/F/Խ) ( $\pm 1$ սմ), դարակների քանակը՝ 7 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 80 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 900կգ: Ստորին դարակի թույլատրելի առավելագույն բարձրությունը հատակից՝ 30 սմ: Դարակների միջանկյալ հեռավորությունն ըստ պահանջի պետք է ունենա կարգավորման հնարավորություն՝ առավելագույնը 2,5սմ քայլով, առանց դարակաշարը ապամոնտաժելու: Դարակները պարտադիր պետք է ունենան ամրության գոտի: Դարակաշարերը պետք է լինեն չճոճվող, թեք հատակին ուղիղ հավաքելու կարգավորման հնարավորությամբ: Դարակաշարերի կանգնակները պետք է պարտադիր պատրաստված լինեն կռուժով, ունենան նվազագույնը 37մմ թևի խորություն: Դարակաշարերը պետք է պարտադիր ունենան կողային երկկողմանի պատնեշաձողեր յուրաքանչյուր հարկի համար: Դարակաշարերը պետք է հնարավորություն ունենան միմյանց ամրանալու բոլոր չորս կողմերից, ինչպես նաև ունենան պատին և հատակին ձգվելու հնարավորություն: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը, ինչպես նաև հավաքակցումը և կարգաբերումն իրականացվելու է աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարի միջոցներով և իր հաշվին: Դարակաշարերը պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված նկարին: Դարակաշարերի երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Սոսիերն Դիվիզիոն» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦРՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	Модерн дилайтс	ПАКС МЕТАЛЛ	Архивные стеллажи: Стеллаж металлический открытый, предназначенный для хранения архивных документов, изготовлен из стали, толщина металлического листа не менее 0,6 мм, цвет по согласованию с Заказчиком. Все части стойки должны быть окрашены порошковой краской в один цвет. Габариты: 7 шт. 1000*2500*400 мм (Д/Ш/Г) (±1 см), количество полок: 5 шт, грузоподъемность одной полки: не менее 100 кг, общая грузоподъемность одной стойки: 750 кг Габариты: 1 шт. 1500*2500*400 мм (Д/Ш/Г) (±1 см), количество полок: 5 шт, грузоподъемность одной полки: не менее 80 кг, общая грузоподъемность одной полки: 750 кг Размеры: 1 шт. 1200*2500*400 мм (Д/Ш/Г) (±1 см), количество полок: 5 шт, грузоподъемность одной полки: не менее 100 кг, общая грузоподъемность одной полки: 750 кг Габариты: 6 шт. 1000*2500*300 мм (Д/Ш/Г) (±1 см), количество полок: 7 шт., грузоподъемность одной полки: не менее 150 кг, общая грузоподъемность одной стойки: 900 кг. Размеры: 1 шт. 1500*2500*300

		<p>мм (Д/Ш/Г) (<math>\pm 1</math> см), количество полок: 7, грузоподъемность одной полки не менее 80 кг, общая грузоподъемность одной полки 900 кг. . Максимально допустимая высота нижней полки – 30 см. Промежуточное расстояние полок необходимо регулировать с шагом 2,5 см. Полки должны иметь прочный ремень. Стойки должны быть неповоротными, с возможностью непосредственного монтажа на наклонном полу. Стойки должны иметь минимальную глубину 37 мм. Стойки должны иметь боковые перегородки со всех четырех сторон, а также иметь возможность растягиваться. стена и пол. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Доставка и разгрузка товара, а также сборка и наладка будут осуществляться в рабочие дни с 09.30 до 17.00 за счет поставщика. Гарантийный срок полки: не менее 2 лет.</p>
--	--	--