

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՍԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	MF275Dw	Canon	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, ցանցային: • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք: Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման

					թույտվությունը • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից առնվազն 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ առնվազն • UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ առնվազն • 45 PCL տառատեսակներ • 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները առնվազն • 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն •
--	--	--	--	--	---

Միակողմանի (A4): մինչև
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ppm
Առաջին պատճենահանման
ժամանակը • Առնվազն 6,1
վայրկյան կամ ավելի քիչ
Պատճենման թույլտվությունը •
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ • Տեքստ,
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Երկկողմանի
պատճենում • 2-ից 2-կողմ
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •
25 - 400% 1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնշում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
թողունակությունը • Օպտիկական՝
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև
9600 x 9600 dpi Սկանավորման

						արագություն • • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAİN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոուտեր •
--	--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.

Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, կոդом ՍԿԿ-ԼԱԸԱ 12F-25/03 նի՞շե Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին.

210 x 279,4 մմ Մաքու. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Բնութագրիչ և տեխնիկական հատկություններ

Բնութագրիչ տեսակի • USB 2.0 Մногофункциональное устройство: բարձր արագությամբ, 10BASE-լազերное, сетевое: • Черно-белое T/100BASE-TX/1000Base-T, ակառայն 802.11b/g/n ակառայն ուղիղ տպագրում • Մногофункциональное устройство. Основные функции • Сеть: TCP/IP Печать, сканирование и (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) • копирование функций печати Սկանավորում Push-Scan` Ֆալս FTP Скорость печати • Односторонняя (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլեկտրոն/Ի-печать: минимум до 40 стр./мин` Ֆալս SMTP (ուղիղ), POP3 (A4) • минимум до 65,4 стр./мин (տպագրում) • Քաշեկական TCP/IP • (A5-альбомная) • Двусторонняя Կարգավորում: SNMPv1, SNMPv3 печать: минимум до 33,6 изобр./мин (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, лазерная печать Разрешение IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS печати • Минимум до 1200 x 1200 IPPS) Անվտանգություն (ակառայն) • Դոչեկ/дюйм Время прогрева • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3	Canon	Canon	MF275Dw	Canon

[illegible]

				մոնիթորինգի արագացումը 4800-ից • (ավտոմատիզացիոն) հեղուկային քաղցրիկ • անվտանգ մոդ 999 կոմպակտ • միջանցային արագացումը 0,25-ից 400% ընդհանուր 19% Դրստի ֆունկցիա • Տեղափոխվելու արագությունը 100%, անվտանգ 11.53-ից 100% արագացումը 100% 68 րոպե օգտագործելու արագացումը 100% կոմպակտի արագացումը 100% ֆունկցիա Վերականգնողական ֆունկցիա 100% ֆունկցիա Վերականգնողական ֆունկցիա 100% ֆունկցիա Վերականգնողական ֆունկցիա 100% ֆունկցիա • Օպերացիոնային միջանցային 600 x 600 րոպե 100% ֆունկցիա 100% ֆունկցիա Երկրորդ ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% տեղափոխվելու արագացումը 100% ֆունկցիա • Երկրորդ ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% (Ֆունկցիոնալ) ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% ֆունկցիա Հեղուկային ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% մաքսիմալ արագացումը 100% ֆունկցիա 100%
				216 մմ Սկանավորումը 100% ֆունկցիա 100% էլեկտրոնային ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% TIFF/JPEG/PDF/կոմպակտային PDF/PDF ֆունկցիա 100% հնարավորություն փնտրել/ֆունկցիոնալ PDF4/PDF (ցիֆրային ստորագրություն) Սկանավորումը նաև 100% ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% PDF/PDF ֆունկցիա 100% ֆունկցիա 100% փնտրել/ֆունկցիոնալ PDF4/PDF

					(цифровая подпись) Сканирование на USB-накопитель • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с возможностью поиска/шифрованный PDF4/PDF (цифровая подпись) Сканирование на FTP • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с возможностью поиска/шифрованный PDF4/PDF (цифровая подпись) Сканирование в облако • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Обработка носителей Подача бумаги (стандартная) • Кассета на 250 листов не менее • Многоцелевой лоток на 100 листов не менее • Устройство автоматической подачи документов не менее 50 листов Подача бумаги (опционально) • Минимальная кассета на 550 листов Размеры носителей для АПД • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Пользовательский размер: мин. 48 x 85,0 мм Макс. 216 x 355,6 мм Двусторонняя печать • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Настраиваемый размер — мин. 210 x 279,4 мм Макс. 216,0 x 355,6 мм
--	--	--	--	--	--

						60-120 г/м² Интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса • USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct • Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Сканирование: Push Scan: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Электронная почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (получение) • Pull Scan: TCP/IP • Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводная) • Инфраструктура режим. WEP (64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Режим точки доступа. WPA2-PSK (AES) Программное обеспечение и управление принтером • Удаленный пользовательский интерфейс (RUI) • Управление идентификатором устройства • Инструмент состояния тонера Общие характеристики Рекомендуемая месячная нагрузка
--	--	--	--	--	--	---

					• Минимум 750-4000 страниц в месяц • Макс. не менее 80 000 страниц за 5 месяцев - Скорость процессора • Не менее 1200 МГц - Память • Не менее 1 ГБ - Накопитель • Не менее 4 ГБ - eMMC - Панель управления • Цветной сенсорный ЖК-экран - диагональю не менее 12,7 см - Условия эксплуатации • Температура: 10-30 °C - Относительная влажность: 20-80% (без конденсации) - Электропитание • 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) - Потребляемая мощность • Максимальная мощность: приблизительно не менее 1280 Вт - Активная печать: приблизительно не менее 480 Вт • Режим ожидания: приблизительно не менее 8 Вт • Спящий режим: приблизительно не менее 0,9 Вт - Уровень шума • Рабочий режим: от не менее 53 дБ до не менее 68 дБ • Режим ожидания: бесшумный - Размеры и вес • Примерный минимальный вес 16-17 кг - Расходные материалы • Картридж с минимальным объемом печати не менее (3000 страниц) - Дополнение
--	--	--	--	--	--

					Гарантия и обслуживание • Гарантийное обслуживание в течение одного года •
--	--	--	--	--	--