

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, ցանցային: • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք: Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման

					թույտվությունը • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից առնվազն 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ առնվազն • UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ առնվազն • 45 PCL տառատեսակներ • 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները առնվազն • 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն •
--	--	--	--	--	---

Միակողմանի (A4): մինչև
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ppm
Առաջին պատճենահանման
ժամանակը • Առնվազն 6,1
վայրկյան կամ ավելի քիչ
Պատճենման թույլտվությունը •
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ • Տեքստ,
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Երկկողմանի
պատճենում • 2-ից 2-կողմ
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •
25 - 400% 1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնշում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
թողունակությունը • Օպտիկական՝
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև
9600 x 9600 dpi Սկանավորման

						արագություն • • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAİN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոտեր •
--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

						արագություն • • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAİN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոտեր •
--	--	--	--	--	--	--

					Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP
--	--	--	--	--	--

(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),
 WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),
 WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի
 ռեժիմ.WPA2-PSK (AES) Ծրագրային
 ապահովման և տպիչների
 կառավարում • Հեռավոր
 օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •
 Բաժնի ID կառավարում • Տոների
 կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր
 առանձնահատկություններ
 Առաջարկվող ամսական տպման
 ծավալը • Ամսական առնվազն 750 -
 4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ
 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն •
 Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն •
 Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում •
 Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման
 վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD
 գունավոր սենսորային էկրան
 Օգտվելու կանոններ •
 Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •
 Հարաբերական խոնավությունը՝
 20-80% (չխտացնող)
 Էլեկտրամատակարարում • 220-240
 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)
 Էլեկտրաէներգիայի սպառում •
 Առավելագույն հզորությունը՝
 մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ
 • Ակտիվ տպագրություն՝

				մոտավորապես առնվազն 480 Վտ • Սպասման ռեժիմ` մոտավորապես  առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ` մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ` առանց  աղմուկի Չափերը և քաշը •  Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ  Սպառվող էլեկտր • Քարտրիջ  նվազագույն տպման քանակ  առնվազն (3000 էջ) Հավելում  Երաշխիքային ապահովում և  սպասարկում • Երաշխիքային  սպասարկում մեկ տարի •  Պարտադիր պայման` ապրանքը և քարթրիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Տեխնիկական բնութագրերում որևէ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանմանը կամ մոդելին հղումներ հանդիպելու դեպքում վերջինից հետո կարդալ «կամ համարժեք» բառերը: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:
--	--	--	--	--

