

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-44/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Saikang	SKE-132	Saikang	<p>Էլեկտրական դիալիզի բազկաթոռ 1. Ընդհանուր նկարագիր Էլեկտրական բազկաթոռ , նախատեսված դիալիզի պրոցեդուրաների անցկացման համար, ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական բժշկական հաստատությունների յամար: Սարքը նախատեսված է ապահովելու հիվանդի առավելագույն հարմարավետությունը, ճշգրիտ դիրքավորումը և հուսալի վերահսկողությունը պրոցեդուրայի ընթացքում:</p> <p>_____ 2. Չափսերն ու կառուցվածքային պարամետրերը ► Չափս (ԵրկxԼայն): 1750 մմ × 580 մմ (±10 մմ) ► Նստատեղի լայնություն: 580 մմ (±10 մմ) ► Նստատեղի բարձրություն: 530 մմ (±10 մմ) ► Մեջքի հատվածի չափս: 770 × 580 մմ (±10 մմ) ► Ոտնատեղի չափս: 410 × 540 մմ (±10 մմ) ► Արմնկակալ : 460 մմ × 160 մմ (±10 մմ) ►</p>

Արմնկակալների բարձրության կարգավորում: 0 - 50 մմ
(±10 մմ) ► Ներքնակի հաստություն: 60 մմ

3. Կարգավորվող

պարամետրեր և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ •
Մեջքի կարգավորում: 0° - 70° (±5°) • Ոտնատեղի
կարգավորում: 20°-90° • Արմնկակալների պտույտ: 0° -
270° • CPR ռեժիմ • Էլեկտրական կառավարում:
Իրականացվում է հեռակառավարման վահանակով`
ապահովելով բոլոր բաժինների ճշգրիտ դիրքավորումը

4.

Էլեկտրամատակարարում և հավաքածուի պարագաներ

• Լարում և հաճախականություն: 100-240 Վ, 50/60 Հց •

Էլեկտրամատակարարման պարագաներ:

Հեռակառավարման վահանակ - 1 հատ Հոսանքի
մալուխ - 1 հատ • 4 անիվ : 3 դյույմ հակացնցումային,

անաղմուկ անիվներ - 1 հավաքածու •

Բեռնատարողություն: 220 կգ

5. Լրացուցիչ

ֆունկցիոնալ տարրեր • Սեղանիկ` բարձրության
կարգավորումով, 360 ° պտույտով ABSպլաստիկից`

չսահող եզրով, բաժակի և բջջային հեռախոսի
տեղադրման ակոսներով, USB/5V սնուցման բնիկով - 1,
չափսերը: 380 մմ × 280 մմ (±10 մմ) • Հիմքը պատված
փոշեպաշտպան շերտով- պաշտպանում է շարժիչներն
ու մալուխները աղտոտումից 6. Որակի վերահսկում և

արտադրություն ✓ Հակահարվածային ծածկույթ -
բազմաշերտ էպոքսիդային ծածկույթ հակաբակտերիալ
պաշտպանությամբ, ծածկի հաստությունը 0,12 մմ,
հարվածակայունություն 50 կգ ✓ Ռոբոտացված

			<p>եռակցում - 360° առանցքափակ հողակապման համար</p> <p>✓ Գծային էլեկտրաշարժիչ - համապատասխանում է UL, ROHS, EN ստանդարտներին, աղմուկի մակարդակը ≤ 50 դԲ, աշխատանքային ռեսուրս 20 000 շարժում</p> <p>_____ 7.</p> <p>Սերտիֆիկատներ և համապատասխանություն ISO 13485 - բժշկական սարքավորումների միջազգային որակի ստանդարտ FDA հավաստագրում</p> <p>_____ 8. Երաշխիք և մատակարարման պայմաններ Երաշխիք: 12 ամիս տեղադրման պահից Մատակարարում: լիովին հավաքված, պատրաստ շահագործման Աջակցող փաստաթղթեր: Օգտագործման հրահանգ, համապատասխանության հավաստագրեր</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-44/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Saikang	SKE-132	Saikang	Электрическое кресло для диализа 1. Общее описание Электрическое кресло, предназначенное для проведения процедур диализа как в стационарных, так и в мобильных медицинских учреждениях. Устройство обеспечивает максимальный комфорт пациента, точное позиционирование и надежный контроль во время процедуры. 2. Размеры и конструктивные параметры ► Габариты (Д×Ш): 1750 мм × 580 мм (±10 мм) ► Ширина сиденья: 580 мм (±10 мм) ► Высота сиденья: 530 мм (±10 мм) ► Размер спинки: 770 мм × 580 мм (±10 мм) ► Размер подножки: 410 мм × 540 мм (±10 мм) ► Подлокотники: 460 мм × 160 мм (±10 мм) ► Регулировка высоты подлокотников: 0-50 мм (±10 мм) ► Толщина матраса: 60 мм 3. Регулируемые параметры и функциональные

возможности • Регулировка спинки: 0°-70° (±5°) •
Регулировка подножки: 20°-90° • Поворот
подлокотников: 0°-270° • Режим СЛР (CPR) •
Электрическое управление: осуществляется через
дистанционный пульт для точной настройки всех
секций. 4. Электропитание и комплектующие •
Напряжение и частота: 100-240 В, 50/60 Гц •
Комплектующие: Пульт дистанционного управления -
1 шт. Кабель питания - 1 шт. • 4 колеса: 3 дюйма,
амортизирующие, бесшумные - 1 комплект •
Грузоподъемность: 220 кг 5. Дополнительные
функциональные элементы • Столик с регулируемой
высотой, 360° вращением из ABSпластика, с
противоскользким краем, слотами для стакана и
телефона, USB/5V разъемом - 1 шт., размеры: 380 мм x
280 мм (±10 мм). • Основание покрыто пылезащитным
слоем для защиты двигателей и кабелей от
загрязнений. 6. Контроль качества и производство ✓
Антиударное покрытие - многослойное эпоксидное
покрытие с антибактериальной защитой (толщина 0,12
мм, ударопрочность 50 кг). ✓ Роботизированная сварка
- 360° герметизация швов. ✓ Линейные
электродвигатели - соответствуют стандартам UL,
ROHS, EN; уровень шума ≤50 дБ, ресурс работы - 20
000 циклов. 7. Сертификаты и соответствие • ISO
13485 - международный стандарт качества для
медицинского оборудования. • Сертификация FDA. 8.
Гарантия и условия поставки • Гарантия: 12 месяцев с
момента установки. • Поставка: полностью собранное,

				готовое к использованию. • Сопроводительная документация: инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия.
--	--	--	--	---