

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՍԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	Canon i-SENSYS MF463dw	Canon	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, ցանցային: • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք: Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ մինչև 40 ppm (A4) • մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • մինչև 1200 x 1200

						dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ • 45 PCL տառատեսակներ • 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները • 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4): մինչև նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի (A4)` նվազագույնը մինչև 33,6 ipm
--	--	--	--	--	--	---

					Առաջին պատճենահանման ժամանակը • 6,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենման թույլտվությունը • Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • մինչև 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • 25 - 400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի թողունակությունը • Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն
--	--	--	--	--	--

					լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել Էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մոտքագրում (Ստանդարտ) • 250 թերթ կասետ • 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոտեր • 50 թերթ ADF Թղթի մոտքագրում (տարբերակ) • 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 044-ЕДЗУ-12P-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 Բառձր արագությունը 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում •
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Տպեր: TCP/IP технические характеристики (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD) •
3					Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/ի-Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES) Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր

օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •
 Բաժնի ID կառավարում • Տոների
 կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր
 առանձնահատկություններ
 Առաջարկվող ամսական տպման
 ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ •
 Մաքս. 80000 էջ 5 ամսում
 Պրոցեսորի արագություն • 1200 ՄՀց
 Հիշողություն • 1 ԳԲ
 Պահեստավորում • 4 ԳԲ eMMC
 Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ
 LCD գունավոր սենսորային էկրան
 Օգտվելու կանոններ •
 Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •
 Հարաբերական խոնավությունը՝
 20-80% (չխտացնող)
 Էլեկտրամատակարարում • 220-240
 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)
 Էլեկտրաէներգիայի սպառում •
 Առավելագույն հզորությունը՝
 մոտավորապես 1280 Վտ • Ակտիվ
 տպագրություն՝ մոտավորապես 480
 Վտ • Սպասման ռեժիմ՝
 մոտավորապես 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝
 մոտավորապես 0,9 Վտ Աղմուկի
 մակարդակը • Աշխատանքային
 ռեժիմում 53 դԲ-ից մինչև 68 դԲ •
 Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի
 Չափերը և քաշը • Մոտավոր քաշը

					16-17կգ Սպառվող նյութեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ (3000 էջ) Հավելում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը և քարտրիջը պետք նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:
--	--	--	--	--	---