

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | <p>Տեղադրման եղանակը - մակերևույթի վրա Լամպի տեսակը - լուսադիոդային, չփոխարինվող Լուսային հոսքը - 2400-2500 Լյումեն Հզորությունը 30 Վտ Գունային ջերմաստիճանը 6400-6500 Կելվին Սնուցումը - փոփոխական հոսանքով 200-240 Վ Իրանի Լյուրը և գույնը - ալյումին, սև գույնի, Նոմինալ լարումը - 230 Վ, Ձևը և չափերը - ուղղանկյունաձև, լայնությունը 106-110 մմ, երկարությունը 127-135 մմ, տեղակայման սկզբայով Կառավարման բլոկը - ներդրված Հզորության գործակիցը $\gg = 0,9$ Կարգավորման հնարավորությունը - 1 առանցքի նկատմամբ դարձի հնարավորությամբ Լուսացրիչի Լյուրը - թափանցիկ ապակի Միջին ծառայության ժամկետը նվազագույնը - 20000 ժամ Եզրաչափային պայծառությունը նվազագույնը - 43565 Կնդ/մ2 Լույսի անդրադարձիչը - սպիտակ Օգտագործման միջավայրը - դրսում, բաց կերպով, Պաշտպանության դասը - IP65 Լուսային հոսքի անկյունը - 120-140 աստիճան:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | <p>Տեղադրման եղանակը - մակերևույթի վրա Լամպի տեսակը - լուսադիոդային, չփոխարինվող Լուսային հոսքը - 2400-2500 Լյումեն Հզորությունը 30 Վտ Գունային ջերմաստիճանը 6400-6500 Կելվին Սնուցումը - փոփոխական հոսանքով 200-240 Վ Իրանի կյուրը և գույնը - այյումին, սև գույնի, Նոմինալ լարումը - 230 Վ, Ձևը և չափերը - ուղղանկյունաձև, լայնությունը 106-110 մմ, երկարությունը 127-135 մմ, տեղակայման սկոբայով Կառավարման բլոկը - ներդրված Հզորության գործակիցը »= 0,9 Կարգավորման հնարավորությունը - 1 առանցքի նկատմամբ դարձի հնարավորությամբ Լուսացրիչի կյուրը - թափանցիկ ապակի Միջին ծառայության ժամկետը նվազագույնը - 20000 ժամ Եզրաչափային պայծառությունը նվազագույնը - 43565 Կնդ/մ2 Լույսի անդրադարձիչը - սպիտակ Օգտագործման միջավայրը - դրսում, բաց կերպով, Պաշտպանության դասը - IP65 Լուսային հոսքի անկյունը - 120-140 աստիճան:</p> |