

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Укрмаашпром-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-43/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Укрмашпром в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЕЧ-БУДУЩЕ-43/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	MZ-4.4.2. или аналог Технические характеристики: Р Климатическое исполнение – Умеренный, Р Направление открытия двери - Левое, Р Цвет окрашиваемых частей - RAL 7032, Р Продолжительность цикла переключения – 4.5 сек, Р Число оборотов выходного вала – 1, Р Крутящий момент выходного вала - 450 Нм, Р Макс. число эффективных витков соответствует положению №15, Р “Повышение” означает движение к положению №15, Р Индикация средних позиций – 8, Р Кабельные вводы на нижней плите - 2хM25 2хM40, Р Язык эл. Схемы – Русский, Р Эл. Схема в шкафу МП- Лист-A4, Р Язык документации – Русский, Р Количество документации – 2, Р Язык таблички – Русский, Р Расстояние между отверстиями на монтажных шинах привода - Чертеж прилагается, Данные цепи эл.двигателя: Р Питающее напряжение эл. двигателя (V)- 380 VAC, Р Тип сети напряжения питания-ЗАС/N, Р Частота напряжения питания (Hz)- 50Hz, Данные оперативных цепей: Р Питание оперативных цепей - От цепи эл. двигателя, Р Напряжения оперативной цепи-220 VAC, Р Частота оперативной цепи-50Hz, Р Блокировка работы МП при темп.масла в масляном баке ниже -25°С- Да, Р Управляющее устройство повышение/понижение- переключатель, Р Переключатель “местное-дистанционное”- двухпозиционное, Данние вспомогательной цепи: Р Питание вспомогательной цепи- От цепи эл. двигателя, Р Напряжения вспомогательной цепи - 220 VAC, Р Частота вспомогательной цепи-50Hz, Обыкновенные исходящие сигналы МП: Р МП в движении-2NO+ 1 NC, Р Блокировка работы МП при темп.масла ниже – 25°С, Модули (разновидности) транзиттер положений: Р 1-й резисторный тип, омический-10(для µSI-02), Дополнительные устройства: □

Цифровой дистанционный указатель положения - μ SI-02, резистивный E15.