

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 1               | <p>Դարակաշարեր՝ նախատեսված փաստաթղթերի տեղադրման համար՝ համաձայն պայմանագրին կից ներկայացված նկարների: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա կոնստրուկցիաներով՝ մոխրագույն, փոշեներկված, դարակները՝ համապատասխան խտացրած 18 մմ հաստությամբ մոխրագույն լամինացված փայտանյութից /ԴՄՊ/: Դարակաշարերը հավաքվում են տեղում հեղյուս մանեկային ամրացումներով: Դարակաշարի չափսերը. բարձրություն՝ 270 սմ (շեղում՝ +-2 %), լայնություն՝ 150 սմ (շեղում՝ +-2 %), խորություն՝ 32-35 սմ: Դարակների քանակը պետք է լինի 6 հատ՝ 40 սմ մեկ հաջորդականությամբ, կարգավորվող (7 սմ բարձրացնել իջեցնելու հնարավորությամբ): Ստորին դարակը սկսվում է գետնից 15 սմ բարձրությունից: Ուղղահայաց մետաղական դետալները պետք է պատրաստվեն առնվազն 25x25 մմ չափի պողպատյա քառանկյուն խողովակներով, որոնց պատերի հաստությունը ոչ պակաս 3 մմ: Դարակաշարի ուղղահայաց դետալները պետք է ունենան առնվազն 50x50 մմ չափսերով ոչ պակաս 3 մմ հաստությամբ տակդիրներ (закладной): Հորիզոնական մետաղական դետալները պետք է պատրաստվեն առնվազն 25x25 մմ չափի պողպատյա անկյունակներով, որոնց պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2,5 մմ, չորս անկյուններին ուղղահայաց եռակցված անկյունակներ 10 սմ երկարությամբ և 2 անցքով: Հորիզոնական դետալները ամրացնելու համար ուղղահայաց դետալները մի կողմում պետք է ունենան քառանկյուն անցքեր ողջ երկայնքով, մյուս հանդիպակաց կողմում կլոր անցքեր: Դարակաշարերը պետք է ունենան անցքեր պատին ամրացնելու համար՝ համապատասխան դետալներով: Դարակաշարի նմուշը (գունային գամման և արտաքին տեսքը) նախապես համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Դարակաշարերը պետք է</p> |

լինեն չօգտագործված: Դարակաշարերը մատակարարվում են Գևորգի կողմից բանավոր կամ թղթային կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով Վաճառողին տրամադրվող պատվերի հիման վրա՝ պատվերը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ պատվերում նշված քանակով (քանակներով) և հասցեում (հասցեներում): Յուրաքանչյուր պատվերի ամբողջական կատարումը ներառում է դարակաշարերի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումը և տեղադրումը (ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր դետալները և նյութերը), որոնք իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Դարակաշարերի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 77-ЕЦДЦТДР-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 1          | <p>Стеллажи, предусмотренные для размещения документов, согласно приложенным к договору фотографиям. Стеллажи должны быть изготовлены из железных металлических конструкций, серые, покрашены напылением, полки из соответствующей серой уплотненной ламинированной древесины /ДСП/ толщиной 18 мм. Стеллажи собираются на месте болтогаечными креплениями. Размеры стеллажей: высота - 270 см (отклонение: +-2 %), ширина - 150 см (отклонение: +-2 %), глубина - 32-35 см. Количество полок должно быть 6 штук - последовательностью каждые 40 см, регулируемые (с возможностью подъема и опускания 7 см). Нижняя полка начинается с пола с высоты 15 см. Вертикальные металлические детали должны изготавливаться из стальных четырехугольных труб размером не менее 25x25 мм, толщина стен которых не менее 3 мм. Вертикальные детали стеллажей должны иметь закладные размером не менее 50x50 мм толщиной не менее 3 мм (закладной). Горизонтальные металлические детали должны изготавливаться из стальных уголков размером не менее 25x25 мм, толщина стен которых не менее 2,5 мм, сваренные вертикально на четырех углах уголки длиной 10 см и с 2 отверстиями. Для крепления горизонтальных деталей вертикальные детали в одной стороне должны иметь четырехугольные отверстия по всей длине, и круглые отверстия на противоположной стороне. Стеллажи должны иметь отверстия для крепления на стену с соответствующими деталями. Образец стеллажа (цветовая гамма и внешний вид) заранее согласуется с Покупателем. Стеллажи должны быть неиспользованными. Стеллажи поставляются на основе заказа, представленного Продавцу Покупателем в устной или бумажной</p> |

форме или посредством электронной почты в течение 30 календарных дней, считая со дня, следующего за днем принятия заказа - в указанном в заказе количестве (количествах) и по указанному адресу (адресам). Полное выполнение каждого заказа включает перевозку, разгрузку, сборку и установку стеллажей (включая все необходимые детали и материалы), что Продавец осуществляет за счет своих средств. Гарантийным сроком для стеллажей устанавливается, по крайней мере, 1 год, считая со дня, следующего за днем приемки товаров Судебным департаментом.