

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Ափոյան Արտաշեսի-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	<p>Մարմնամարզական պատ - Հենարանային կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն պինդ սոճուց, աստիճանաձողերը՝ պինդ հաճարենուց, թխկիից կամ պինդ կեչիից: Մարմնամարզական պատի բարձրությունը պետք է լինի 2900-3000մմ, լայնությունը՝ 900մմ, վերին հատվածի խորությունը՝ 280մմ, և, 140մմ՝ մնացած բարձրության երկայնքով: Ուղղահայաց կանգնակների հատվածքի չափերն են՝ 140x40մմ: Աստիճանաձողերը պետք է լինեն օվալաձև $\Phi 35 \times 50$(հ)մմ չափերի /տես նկար-1/: Աստիճանաձողերի միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 180մմ: Աստիճանաձողերի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 120կգ: Ստորին ձողը պետք է տեղակայված լինի հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը պետք է լինի 80-100մմ առաջ մյուս աստիճանաձողերի համեմատ: Վերին ձողը պետք է ունենա կլոր հատվածք՝ $\Phi 40$մմ տրամագծով: Այն նախատեսված է ձողան օգտագործելու համար: Վերին ձողանի հեռավորությունը ներքևի աստիճանաձողից պետք է լինի 400մմ: Վերին ձողանը պետք է լաքապատված լինի բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող լաքով: Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով: Մարմնամարզական պատի բոլոր ամրացումները պետք է իրականացվեն բարձրակ և ամուր դետալներով՝ հաշվի առնելով մարզադահլիժի առանձնահատկությունները, հատակին հպվող մասի տակ լինեն ռետինե դետալներ և դիմակայեն առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին: Նմուշը /Նկար 7,8/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված</p>

ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կտեղափոխվեն վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Դավիթ Ափոյան Արտաշեսի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	<p>Гимнастическая стенка – опорные стойки должны быть изготовлены из массива сосны, перекладины – из массива бука, клена или массива березы. Высота гимнастической стенки должна быть 2900-3000 мм, ширина 900 мм, глубина верхней части 280 мм, по остальной высоте 140 мм. Размеры поперечного сечения вертикальных стоек составляют 140x40 мм. Ступенчатые брусья должны быть овальными размером П35x50(н)мм /см. рисунок-1/. Осевое расстояние между ступенчатыми брусьями должно составлять 180 мм. Максимальная нагрузка на перекладины лестницы должна составлять 120 кг. Нижняя перекладина должна располагаться на высоте 150 мм над полом, а верхняя перекладина должна выступать вперед на 80–100 мм по сравнению с другими перекладинами лестницы. Верхняя планка должна иметь круглое сечение диаметром Ф40 мм. Предназначен для использования со штангой. Расстояние от верхней перекладины до нижней перекладины ступени должно составлять 400 мм. Верхнюю планку следует покрыть высококачественным влагостойким и нескользящим лаком. Крепление ступенчатых брусьев не должно осуществляться гвоздями или шурупами. Все крепления гимнастической стенки должны быть выполнены из качественных и прочных деталей, с учетом особенностей спортивного зала, под частью, соприкасающейся с полом, должны быть резиновые детали, выдерживающие максимальную суммарную нагрузку. Образец /рисунок 7,8/ прилагается. Товар должен быть новым, неиспользованным. Гарантийный срок на размеры устанавливается в размере 365 дней, начиная со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. Дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны</p>

быть устранены на месте /замена деталей/ в течение разумного срока, указанного Покупателем, или заменены на новые. Допустимое отклонение размеров товара от указанных в габаритах составляет $\pm 3\%$.

Транспортировка, разгрузка, установка и сборка товара по адресам осуществляется Поставщиком. Если поставка осуществляется на склад, Покупатель обязуется принять товар и оплатить его, а Продавец обязуется осуществить монтаж товара, подлежащего монтажу, в конечном месте, при доставке соответствующего товара в конечное место в разумный срок, указанный Покупателем. Перед поставкой образцы товара, представленные в размерах, должны быть согласованы с Заказчиком. Дата поставки должна быть согласована с Заказчиком.

Образцы чертежей предоставляются исключительно в целях предоставления общего представления и не являются частью договора, который будет заключен позднее.