ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Յարպոժինվեստ	http://yarpojinvest.ru/	ՕՈՒ-2	ՌԴ	Կրակմարիչ ՕՄ-2 /ԱԿ-2 կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 ՄՊa: Նախատեսված բոլոր տեսակի հրդեհների համար: Իրանի ծավալը՝ առնվազը 2.6 լիտր: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 ТР ТС 032/2013: Բալոնի՝ - փորձարկման գործարանային երաշխիքային ժամկետը 10 տարի.Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող

					կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը՝ արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ: Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (Co2, ԳOUS 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 2,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազը 2 մետր: Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40C-ից +50C: Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ 7+/-0,2: Արտադրության տարեթիվը ոչ ուշ 2024թ.: Փաթեթավորումը գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Ярпожинвест	http://yarpojinvest.ru/	ОУ-2	РФ	Огнетушитель ОУ-2/АК-2 с подвеской. Рабочее давление: не менее 5,88 МПа. Предназначен для тушения всех видов пожаров. Объем Ирана: не менее 2,6 л. Цвет: красный, согласно 3 ТП ТС 032/2013. Цилиндр: - заводской гарантийный срок 10 лет. - аккумулятор: заводской гарантийный срок составляет 5 лет. - высота: 520+/-5мм. - диаметр: 108+/-5мм. Загрузка: углекислый газ (Co2, ГОСТ 8050-85), в соответствии с нормами пожаротушения Б, С, Е, масса

					2,0+/-0,1/кг, время подачи не менее 6 часов, рабочее расстояние не менее 2 метров. Температура использования и хранения: от -40С до +50С. Общий вес огнетушителя, кг 7+/-0,2. Дата производства не позднее 2024 года. Заводская упаковка. На корпусе огнетушителя имеется маркировка. На этикетке содержится информация о значении наименования, использовании, правилах безопасности, хранении, гарантийном сроке, производителе, дате производства, техническом состоянии, классах огнетушащей способности и весе. Поставка не позднее трех месяцев со дня изготовления. При доставке предоставляется сертификат соответствия