

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մբիակ Ս Ա	Մբիակ Ս Ա	ռետինափողրակներ ր	Մբիակ Ս Ա	Փողրակ 52 մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ճապոնական տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4,8 Bar).

					Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300°C-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ. Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի ««RESCUE SERVICE OF MIA»» գրառումը՝ յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում: Գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների
--	--	--	--	--	--

				մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Мобиак С А	Мобиак С А	Рукава резиновые/ Рукава-52	Мобиак С А	Рукава внутренним диаметром 52 мм, материал и конструкция по стандарту EN 14540:2014: трехслойная, внешняя резина, средняя синтетическая ткань, внутренняя резина (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминиевые, японского типа. Предназначен для тушения пожаров в условиях не ниже -60°C +100°C. Рабочее давление: не менее 17 Мт/ч (1,7 МПа). Разрывное давление: не менее 48 Мт/ч (4,8 Бар). Устойчивость к воздействию огня при температуре 300°C: не

					менее 30 секунд. Долговечность при контакте с абразивной поверхностью: не менее 200 циклов. Длина: 20+/-1 метр. Вес одного метра: 0,48+/-0,05 кг. Надпись «Спасательная служба МВД» должна быть выгравирована по длине каната, не менее 3-х надписей на каждом 20-метровом канате. Заводское производство. Срок эксплуатации не менее 10 лет. Упаковка: заводская, маркированная. Информация на этикетке: наименование товара, размер (диаметр), техническое состояние, производитель, дата выпуска. Сертификаты соответствия EN 14540:2014 и/или ISO9001:2008 и/или ISO14001:2015 и/или IQNet OHSAS18001:2007 предоставляются при доставке. Часть поставляемых партий лопаток проходит испытания на прочность, в ходе которых проверяются рабочее давление, стойкость при контакте с огнем и царапающей поверхностью.
--	--	--	--	--	---