

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	կրակմարիչներ	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ ОУ-5/ԱԿ-5/ կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 МПа: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալունի՝ փորձարկման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ 10 տարի: - մարտկոց. գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի է: - բարձրությունը՝ 725+/-5 մմ: - տրամագիծը՝ 133+/-5 մմ: Բեռնում՝ ածխաթթու գազ (Co2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհաշիջման B, C, E ստանդարտների համապատասխան, քաշը

				5.0+/-0.1/կգ, մատակարարման ժամանակը ոչ պակաս, քան 6 ժամ, աշխատանքային հեռավորությունը ոչ պակաս, քան 3 մետր: Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40C-ից մինչև +50C: Կրակմարիչի ընդհանուր քաշը կգ 15+/-0,1. Արտադրության ամսաթիվը ոչ ուշ, քան 2024 թ. Գործարանային փաթեթավորում. Կրակմարիչի մարմնի վրա գծանշում կա. Պիտակը պարունակում է տեղեկատվություն անվանման, նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրողի, արտադրության ամսաթվի, տեխնիկական վիճակի, հրդեհաշիջման ունակության դասերի և քաշի մասին: Առաքում ոչ ուշ, քան արտադրության օրվանից երեք ամիս: Առաքման ժամանակ տրվում է համապատասխանության վկայական:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушитель автомобильный ОУ-5	Ярпожинвест	Огнетушитель ОУ-5/АК-5/ с подвеской. Рабочее давление: не менее 5,88 МПа. Цвет: красный, согласно 3 ТП ТС 032/2013. Цилиндр: - заводской гарантийный срок на испытания - 10 лет. - аккумулятор: заводской гарантийный срок составляет 5 лет. - высота: 725+/-5мм. - диаметр: 133+/-5мм. Загрузка: углекислый газ (Со2, ГОСТ 8050-85), в соответствии с нормами пожаротушения Б, С, Е, масса 5,0+/-0,1/кг, время подачи не менее 6 часов, рабочее расстояние не

					менее 3 метров. Температура использования и хранения: от -40С до +50С. Общий вес огнетушителя, кг 15+/-0,1. Дата производства не позднее 2024 года. Заводская упаковка. На корпусе огнетушителя имеется маркировка. На этикетке содержится информация о значении наименования, использовании, правилах безопасности, хранении, гарантийном сроке, производителе, дате производства, техническом состоянии, классах огнетушащей способности и весе. Поставка не позднее трех месяцев со дня изготовления. При доставке предоставляется сертификат соответствия.
--	--	--	--	--	---