

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hotplate Magnetic Stirrer MS-H280-Pro (Special order with Heating TEMP. Range 310 °C)	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	Մագնիսի պտտման արագություն՝ 50-1500 պտ/րոպե, խառնման ծավալը՝ 3 լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում Էկրանի հսկողության միջոցով, ջեռուցման ջերմաստիճանի վերին սահմանը՝ 310°C, ջեռուցման մակերեսը՝ 135 մմ տրամագիծ կամ համարժեք, մակերեսը՝ այլումինե կերամիկական ծածկույթ, ջեռուցման ժամանակի վերին սահմանը՝ 12 ժամ, ջերմաստիճանի վերահսկման քայլը՝ 1°C, տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկական ծածկով չժանգոտվող պողպատ, լարում՝ 220V, 50/60 Hz, հոսանքի միացում՝ եվրոպական ստանդարտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Hotplate Magnetic Stirrer MS-H280-Pro (Special order with Heating TEMP. Range 310 °C)	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	Մագնիսի պտտման արագություն՝ 50-1500 պտ/րոպե, խառնման ծավալը՝ 3 լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում Էկրանի հսկողության միջոցով, ջեռուցման ջերմաստիճանի վերին սահմանը՝ 310°C, ջեռուցման մակերեսը՝ 135 մմ տրամագիծ կամ համարժեք, մակերեսը՝ այլումինե կերամիկական ծածկույթ, ջեռուցման ժամանակի վերին սահմանը՝ 12 ժամ, ջերմաստիճանի վերահսկման քայլը՝ 1°C, տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկական ծածկով չժանգոտվող պողպատ, լարում՝ 220V, 50/60 Hz, հոսանքի միացում՝ եվրոպական ստանդարտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի