

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	iranmetal	iranmetal	iranmetal	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն և փողոցներում տեղադրվեն 28 /քսանութ/ հատ աղբաման: Աղբամանները պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի, ստորև ներկայացվում է լուսանկարը: Աղբամանների գույները, և այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանները պետք է լինեն չօգտագործված և պատրաստված լինեն նոր /չօգտագործված/ նյութերով: Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի

				միջոցների հաշվին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ Աղբամանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա հետևյալ չափերով. Աղբամանի ընդհանուր չափսերը՝ բարձրությունը հատակից 930 մմ, դիմացից 420մմ, աջ և ձախ (երկու) կողմից 370 մմ: Դույլի դիմացի հատվածում պետք է նախատեսված լինի մոխրամանի առանձնացված հատված 2մմ մետաղյա թիթեղից: Առաջ եկած հատվածը 40 մմ, բարձրությունը 30 մմ ամբողջ դույլի լայնքով, իսկ աջ և ձախ մասերից պետք է լինի փակ մետաղյա թիթեղով: Դույլը պետք է առանձնանա աղբամանից օգտագործման ժամանակ: Աղբամանը պետք է լինի հորիզոնական առանցքի շուրջ պտտվող: Աղբամանի պատերը պետք է լինեն առնվազն 2 մմ մետաղական թիթեղից, առանց կտրվածքի /ամբողջական/, պետք է միացման կետերն ու եռակցված հատվածները լինեն լավորակ մշակված: Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղական թիթեղից պատրաստված դույլ 300x300x500 մմ չափսերի 0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով: Դույլի ստորին հատվածում լինեն անցքեր Φ 10մմ ջրահեռացման համար նախատեսված, ունենա կտրվածքով բռնակներ ինչպես կից նկարում: Գետնի և աղբամանի դույլի հեռավորությունը 90 մմ: Դույլի արտաքին հատվածի երկու կողմերից պետք է ամրացված լինեն հեղյուս մանեկ մեթոդով փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակներ:
--	--	--	--	---

			Յուրաքանչյուր կողմից 5 հատ 70 x 25 մմ չափսերի D2 Պրոֆիլի 470 մմ երկարությամբ (ընդհամենը 10 հատ) : Փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակների գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանի դույլի և վերին մասի բացվածքը 200 մմ : Աղբամանի մետաղական բոլոր հատվածները պետք է լինեն փոշեներկված: Աղբամանի բոլոր մետաղական դետալները ամրացված են եռակցման միջոցով և բոլոր եռակցված մասերը պետք է լինեն հղկված: Աղբամանը ունի 4 անցք գետնին ամրացնելու համար: Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Աղբամանները մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի միջոցների հաշվին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БԱՃԱՊՁԲ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1	iranmetal	iranmetal	iranmetal	Yerevan k'aghak'i SHengavit' varch'akan shrjani karik'neri hamar petk' e tramadrven yev p'voghots'nerum teghadrven 28 /k'sanut'/ hat aghbaman. Aghbamannery petk' e linen hamadzayn kits' nerkayats'vogh lusankari, storev nerkayats'vum e lusankary. Aghbamanneri guynery, yev ayl manramasner hamadzaynets'nel patviratui het: Aghbamannery petk' e linen ch'ogtagortsvats yev patrastvats linen nor /ch'ogtagortsvats/ nyut'erov: Ogtagortsats bolor nyut'ery yev sark'avorumnery petk' e hamapataskhanen HH-um gortsogh normativayin pahanjnerin, inch'pes naye aprank'neri vorakavorman yev parametrayin ts'uts'anishnerin: Aghbamanneri teghap'vokhumy yev teghadrumy petk' e irakanats'vi masnakts'i mijots'neri hashvin: Aghbamannery petk' e teghap'vokhven yev

teghadrven SHengavit' varch'akan shrjani ghekavari
koghmits' arrajarkvogh taratsk'um. AGHBAMANNERI
NKARAGIRY Aghbamany petk' e patrastvats lini
metaghakan himk'i vra hetevyal ch'ap'erov. Aghbamani
yndhanur ch'ap'sery, bardzrut'yuny hatakits' 930 mm,
dimats'its' 420mm, aj yev dzakh (yerku) koghmits' 370
mm. Duyli dimats'i hatvatsum petk' e nakhatesvats lini
mokhramani arrandznats'vats hatvats 2mm metaghya
t'it'eghits'. Arraj yekats hatvatsy 40 mm, bardzrut'yuny
30 mm amboghj duyli laynk'ov, isk aj yev dzakh maserits'
petk' e lini p'ak metaghya t'it'eghov. Duyly petk' e
arrandznana aghbamanits' ogtagortsman zhamanak.
Aghbamany petk' e lini horizonakan arrants'k'i shurj
pttvogh. Aghbamani pateri petk' e linen arrnvazn 2 mm
metaghakan t'it'eghits', arrants' ktrvatsk'i /amboghjakan/
petk' e miats'man ketern u yerrakts'vats hatvatsnery
linen lavorak mshakvats. Aghbamani mej teghadrats e
ts'inkapat metaghakan t'it'eghits' patrastvats duyli
300x300x500 mm ch'ap'seri 0.5 mm hastut'yamb
ts'inkapat t'it'eghov. Duyli storin hatvatsum linen
ants'k'er F 10mm jraherrats'man hamar nakhatesvats,
unena ktrvatsk'ov brnakner inch'pes kits' nkarum. Getni
yev aghbamani duyli herravorut'ywny 90 mm. Duyli
artak'in hatvatsi yerku koghmerits' petk' e amrats'vats
linen heghyus manek met'vodov p'ayt plastik
hamadrut'yan (kompozit) takhtakner. Yurak'anch'yur
koghmits' 5 hat 70 x 25 mm ch'ap'seri D2 Profili 470 mm
yerkarut'yamb (yndhameny 10 hat) . P'ayt plastik
hamadrut'yan (kompozit) takhtakneri guynery

hamadzaynets'nel patviratui het. Aghbamani duyli yev verin masi bats'vatsk'y 200 mm . Aghbamani metaghakan bolor hatvatsnery petk' e linen p'voshenerkvats. Aghbamani bolor metaghakan detalnery amrats'vats yen yerrakts'man mijots'ov yev bolor yerrakts'vats masery petk' e linen hghkvats: Aghbamany uni 4 ants'k' getnin amrats'nelu hamar: Aghbamannery petk' e unenan arrnvazn 1 tarva yerashkhik'ayin spasarkum: Aghbamannery matakarakarvum yen p'at'et'avorvats poliet'ilenayin t'aghant'ov: Aghbamanneri teghap'vokhumy yev teghadrumy petk' e irakanats'vi masnakts'i mijots'neri hashvin: Aghbamannery petk' e teghap'vokhven yev teghadrvn SHengavit' varch'akan shrjani ghekavari koghmits' arrajarkvogh taratsk'um. Ещё 2 627 / 5 000 Для нужд административного района Шенгавит города Еревана предусмотреть и установить на улицах 28 /двадцать восемь/ мусорных урн. Мусорные баки должны соответствовать приложенному фото, фото представлено ниже. Цвета и другие детали мусорных баков должны быть согласованы с заказчиком. Мусорные баки должны быть неиспользованными и изготовленными из новых /неиспользованных/ материалов. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в Республике Армения нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. Транспортировка и установка мусорных баков осуществляется за счет участника. Мусорные баки

				должны быть перевезены и установлены в месте, предложенном главой административного района Шенгавит. ОПИСАНИЕ МУСОРОКОНТЕЙНЕРА Мусорный контейнер должен быть изготовлен на металлическом основании со следующими размерами: Габаритные размеры мусорного контейнера составляют: высота от пола 930 мм, спереди 420 мм, справа и слева (обе) стороны по 370 мм. Перед ведром следует предусмотреть отдельную секцию пепельницы, изготовленную из листового металла толщиной 2 мм. Выступающая часть должна быть 40 мм, высота должна быть 30 мм по всей ширине ковша, а правая и левая стороны должны быть закрыты металлической пластиной. Во время использования ведро следует ставить отдельно от мусорного бака. Мусорный бак должен вращаться вокруг горизонтальной оси. Стенки мусорного контейнера должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, без разрезов (цельные), а места соединений и сварные соединения должны быть качественными. В мусорный бак помещается ведро из оцинкованного металлического листа размером 300x300x500 мм и толщиной 0,5 мм. В дне ведра должны быть отверстия Φ 10 мм для слива воды, а также вырезанные ручки, как показано на приложенном рисунке. Расстояние между землей и ведром мусорного бака составляет 90 мм. Древесно-пластиковые композитные плиты необходимо прикрепить к внешней стороне ведра методом реечного каркаса. 5 шт. профиля D2 70 x 25
--	--	--	--	---

				мм с каждой стороны, длиной 470 мм (всего 10 шт.). Согласуйте цвета древесно-полимерных композитных плит с заказчиком. Расстояние между мусорным баком и крышкой составляет 200 мм. Все металлические части мусорного бака должны быть окрашены порошковой краской. Все металлические части мусорного бака сварные, и все сварные детали должны быть отполированы. Мусорный бак имеет 4 отверстия для крепления к земле. Гарантийный срок эксплуатации мусорных баков должен составлять не менее 1 года. Мусорные баки поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку. Транспортировка и установка мусорных баков осуществляется за счет участника. Мусорные баки должны быть перевезены и установлены в месте, предложенном главой административного района Шенгавит.
--	--	--	--	--