

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի             |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը          | ապրանքային<br>նշանը            | մակնիշը                                                                                                                                                 | արտադրողի<br>անվանումը                                                                          | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | Hikvision , Paritet,<br>Ruijie | Hikvision , Paritet,<br>Ruijie | DS-2CD2065G1-I,<br>DS-3E0106P-E/M,<br>RG-EST310 V2, DS-2<br>FA1205-C8(EUR),<br>U/UTP Cat 5e<br>4x2x0.52 PVC/Petr,<br>KBK-ПТ-2 2x0.50,<br>KBT-П-2 2x0.35 | Hangzhou Hikvision<br>Digital Technology<br>Co., Ltd., ООО "ТПД<br>Паритет", Ruijie<br>Networks | 6 մեգապիքսել բարձր լուծաչափ - 1<br>հատ "Darkfighter" տեխնոլոգիայով<br>իզորացված Պատկերի սենսոր՝<br>1/2.4" պրոգրեսիվ սկան CMOS<br>Նվազագույն լուսավորություն՝ 0.008<br>Lux (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux (F1.6,<br>AGC ON) Փեղկի արագություն՝ 1/3 վ-<br>ից 1/100,000 վրկ Դանդաղ փակոց՝<br>Այո Օբյեկտիվի կիզակետային<br>հեռավորություն՝ 2.8/4/6 մմ<br>Օբյեկտիվի մոնտաժ՝ M12 Բացվածք՝<br>F1.6 Օրվա և գիշերվա ռեժիմ՝ IR<br>գոտիչով Դիսամիկ միջակայք՝ 120dB<br>3 առանցքային կարգավորում՝<br>Հորիզոնական՝ 0° - 360°, |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Ուղղահայաց՝ 0° - 90°, Պտտում՝ 0° - 360° Համակնշումային ստանդարտ<br>Տեսանյութի սեղմում՝ Հիմնական<br>հոսք՝ H.265/H.264 Երկրորդական<br>հոսք՝ H.265/H.264/MJPEG Երրորդ<br>հոսք՝ H.265/H.264 Տեսանյութի<br>բիթային արագություն՝ 32 Կբիթ/վ-ից<br>մինչև 16 Մբիթ/վ Պատկերի<br>կարգավորումներ Կետայնությունը՝<br>3072 × 2048 Գլխավոր հոսք՝ 50Հց՝<br>20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728,<br>2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440,<br>1920 × 1080, 1280 × 720) 60Հց՝ 20<br>fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944<br>× 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920<br>× 1080, 1280 × 720) Պատկերի<br>ուժեղացում՝ BLC/3D DNR/HLC<br>Հատուկ կարգավորումներ՝ Ռեժիմի<br>պտույտ, հագեցվածություն,<br>պայծառություն, հակադրություն,<br>սրություն, AGC, սպիտակ<br>հավասարակշռություն Ցանցային<br>հնարավորություն Ցանցային<br>պահեստավորում՝ micro<br>SD/SDHC/SDXC քարտ (128 ԳԲ), NAS<br>(NFS, SMB/CIFS), ANR Աջակցվող<br>պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, UDP, HTTP,<br>HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,<br>RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, SSL/TLS<br/>ONVIF (PROFILE S, G, T), ISAPI, SDK<br/>աջակցություն Աշխատանքային<br/>ջերմաստիճան՝ -30 °C-ից +60 °C<br/>IP67, IK10 պաշտպանվածության<br/>մակարդակ 4 x 10/Մբ/վ PoE<br/>պորտեր, 2 x 10/Մբ/վ RJ45 պորտեր<br/>- 1 հատ Պորտի տիպը՝ RJ45 պորտ,<br/>full duplex, MDI/MDI-X հարմարեցվող<br/>Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE<br/>802.3u, IEEE 802.3x MAC հասցեները<br/>՝ 4K Միացման արագությունը՝ 1.6<br/>Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման<br/>գործակիցը՝ 0.8928 Մպ/վ Ներքին<br/>քեշը՝ 768 Կբիթ POE ստանդարտներ՝<br/>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at POE<br/>հզորությունը՝ 35վ Աշխատանքային<br/>տարածությունը ՝ 300մ Ընդհանուր<br/>հզորությունը ՝ 38 վ 5 ԳՀց միաշերտ<br/>երկուղի՝ 802.11ac նորմով - 1 հատ<br/>Առավելագույն փոխանցման<br/>արագություն՝ 867 Մբիթ/վրկ:<br/>Աշխատանքային հեռավորություն՝ 1<br/>կմ: Ենթակառուցվածք CCTV<br/>համակարգերի համար՝ ապահովում<br/>է մալուխային կորուստներից<br/>խուսափելու լուծում:<br/>Պաշտպանություն և<br/>դիմացկունություն IP54՝ դիմացկուն</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Է փոշու և ջրի նկատմամբ:<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճան՝<br/>-30°C-ից մինչև +55°C:<br/>Պահեստավորման ջերմաստիճան՝<br/>-40°C-ից մինչև +70°C: Օպերացիոն<br/>խոնավություն՝ 5%-95%<br/>(չկոնդենսացվող): Տեղադրման<br/>հնարավորություն՝ ներսում և<br/>դրսում: Սարքավորումների<br/>բնութագրեր Սարքի չափսեր՝ 147 x<br/>76 x 37 մմ: Զաշ՝ 0.35 կգ: LAN<br/>պորտերի քանակ՝ 1 (10/100<br/>Մբիթ/վրկ): Անտենայի տիպ՝<br/>ներկառուցված ուղղորդված<br/>անտենա: 5 ԳՀց ամպլիտուդա՝ 10<br/>դԲի: Հորիզոնական անկյուն՝ 60°,<br/>Ուղղահայաց անկյուն՝ 30°:<br/>Էներգամատակարարում՝ 24 Վ<br/>պասիվ PoE: Առավելագույն<br/>էներգասպառում՝ ≤7 Վտ: Ցանցային<br/>և ծրագրային հնարավորություններ<br/>Ցանցային ստանդարտներ՝ IEEE<br/>802.11a/n/ac: Անվտանգություն՝<br/>WPA2-PSK: Ցանցային կառավարում<br/>Հնարավորություն է տալիս<br/>թարմացնել firmware-ը և<br/>կրկնօրինակել/վերականգնել<br/>տվյալները: Կառավարում Ruijie<br/>Cloud հարթակի միջոցով: VLAN</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 000-ЕД-00000000-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                             |                             |                                                                                                                                   |                                                                                     | <p>փաթեթների փոխանցում և DHCP սերվերի աջակցություն: Տվյալների փոխանցման ռեժիմներ TDMA (հարմարեցված և ֆիքսված ռեժիմներ): Աջակցություն միաժամանակյա 5 կապի համար: Արագության բնութագրեր (HT40 ռեժիմում)՝ 90 Մբ/վրկ 100 մետր, 80 Մբ/վրկ 500 մետր, 80 Մբ/վրկ 1 կմ: Մուտքային լարումը՝ 150-ից 285 Վ, 47Հց-ից 63 Հց - 5 հատ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             | Предлагаемый товар                                                                                                                |                                                                                     | <p>Երախտ լարում՝ 12 Վ, 1 Ս</p> <p>технические характеристики<br/>յուրաքանչյուր ալիքի համար (5Ս)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | фирменное наименование      | товарный знак               | марка                                                                                                                             | наименование производителя                                                          | <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 6 մեգապիքսել բաժնի լուծաչափ՝ 1 0°С -ից 40°С Հնարարականացող համար՝ Darkfighter՝ տեղանիությունը՝ 100մ Պեկս առկա (1x0.52 մմ հզորացված ռադիոլուսնային տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված) 1/2.4՝ ալիքներով սկան CMOS իզոլացիա: Հաղթ ալիքներով Շեղում: Ազդեցություն լուսավորություն 0.008 Lux (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux (F1.6, AGC ON) Փեղիկ առագույն 1/3 վ-հեկսակոստորոտադր: Պողպատե ից 1/100,000 վրկ՝ բանիալ փափուկ պլոկստացիոն կոմբոկալոնի քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) հեռավորություն 2.8/4/6 մմ 0.52 կապի տրամագիծ (մմ) 12.6 Օբյեկտիվի տիմնած M12 Բացվածք Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման Բ1.6 Օրվա և գիշերվա ռեժիմ ԻՔ չափ 200 մ Բեկորակակ գոյնով Դիսանիկ տիշակալք՝ 120dB Բնութագրեր իլատեակս: 100 Օհմ 3 առանցքային կառուցվածքով Ասիմետրիկ Չափված ալիք Չգում Հորիզոնական 0° - 360° (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ</p> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hikvision , Paritet, Ruijie | Hikvision , Paritet, Ruijie | DS-2CD2065G1-I, DS-3E0106P-E/M, RG-EST310 V2, DS-2FA1205-C8(EUR), U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr, KBK-Пт-2 2x0.50, KBT-П-2 2x0.35 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., ООО "ТПД Паритет", Ruijie Networks |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>իւրաքանչեւ <math>35^{\circ}\text{C}</math> Դիֆուզիոն քաղցրահամ հոսանք, ցող <math>30^{\circ}\text{C}</math>-ից մինչեւ <math>55^{\circ}\text{C}</math> երի Միախառնվող ջրամուղի շեղանկով ձեւեր <math>-40^{\circ}\text{C}</math>-ից մինչ <math>30^{\circ}\text{C}</math> մինչ <math>70^{\circ}\text{C}</math> Օպերացիոն</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |  |  | <p>խոնավություն՝ 5%-95% (չկոնդենսացվող): Տեղադրման հնարավորություն՝ ներսում և դրսում: Սարքավորումների բնութագրեր Սարքի չափսեր՝ 147 x 76 x 37 մմ: Քաշ՝ 0.35 կգ: LAN պորտերի քանակ՝ 1 (10/100 Մբիթ/վրկ): Անտենայի տիպ՝ ներկառուցված ուղղորդված անտենա: 5 ԳՀց ամպլիտուդա՝ 10 դԲի: Հորիզոնական անկյուն՝ <math>60^{\circ}</math>, Ուղղահայաց անկյուն՝ <math>30^{\circ}</math>: Էներգամատակարարում՝ 24 Վ պասիվ PoE: Առավելագույն Էներգասպառում՝ <math>\leq 7</math> Վտ: Ցանցային և ծրագրային հնարավորություններ Ցանցային ստանդարտներ՝ IEEE 802.11a/n/ac: Անվտանգություն՝ WPA2-PSK: Ցանցային կառավարում չնարավորություն է տալիս թարմացնել firmware-ը և կրկնօրինակել/վերականգնել տվյալները: Կառավարում Ruijie Cloud հարթակի միջոցով: VLAN</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>փաթեթների փոխանցում և DHCP սերվերի աջակցություն: Տվյալների փոխանցման ռեժիմներ TDMA (հարմարեցված և ֆիքսված ռեժիմներ): Աջակցություն միաժամանակյա 5 կապի համար: Արագության բնութագրեր (HT40 ռեժիմում)՝ 90 Մբ/վրկ 100 մետր, 80 Մբ/վրկ 500 մետր, 80 Մբ/վրկ 1 կմ: Մուտքային լարումը՝ 150-ից 285 Վ, 47Հց-ից 63 Հց - 5 հատ ելքային լարումը՝ 12 Վ, 1 Ա յուրաքանչյուր ալիքի համար (5Ա) Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C -ից 40°C Հոսանքափոխանցող լար - 100մ Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ տրամագիծ, 0.2 մմ<sup>2</sup> հատված) Իզոլյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ: Երկշերտ (PVC պլաստիկ և կայունացված պոլիէթիլեն) Հենակատարող տարր: Պողպատե լար Նկարագիր Արժեք Լարերի քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ Ասիմետրիկ Չանգվածային Ձգում (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>             Էլեկտրական դիմադրություն: <math>\leq 19</math><br/>             Օմ/100 մ (Երկու լարերի համար)<br/>             Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա<br/>             միջավայրի ջերմաստիճան: <math>-50^{\circ}\text{C}</math>-ից<br/>             մինչև <math>+70^{\circ}\text{C}</math> Խոնավության<br/>             դիմադրություն: 98% խոնավություն՝<br/> <math>35^{\circ}\text{C}</math> պայմաններում Արևի<br/>             ճառագայթման և եղանակային<br/>             պայմաններին դիմադրություն:<br/>             Տեղադրման Պայմաններ<br/>             Նվազագույն ճկման շառավիղ: <math>8 \times</math><br/>             կաբելի տրամագիծ Տեղադրման<br/>             ջերմաստիճան: <math>-15^{\circ}\text{C}</math> Ձգող ուժի<br/>             սահմանափակում: <math>\leq 50</math> Ն/մմ<sup>2</sup><br/>             Մալուխ ճոպանով - 200մ КВК-ПТ-2<br/> <math>2 \times 0.50</math> Կառուցվածք<br/>             Տոկափոխանցող լար - բազմալար<br/>             պղնձե Մեկուսացում - պինդ<br/>             պոլիէթիլեն Էկրանավորում - <math>\geq 90\%</math><br/>             խտությամբ պղնձե լարերի հյուսք<br/>             Պատյան - արևակայուն պոլիէթիլեն<br/>             Կրող տարր - պողպատե լար<br/>             Պարամետր Արժեք Լարերի քանակը<br/> <math>3</math> Լարի տրամագիծը, մմ <math>0.36</math><br/>             Լարերի կազմություն <math>7 \times 0.12</math> մմ<br/>             Մեկուսացման տրամագիծը, մմ <math>2</math><br/>             Էկրանի խտություն <math>\geq 90\%</math><br/>             Ռադիոհաճախական տարր Պարաքս<br/>             ՌԿ 75-2-13Մ Սնուցման լարերի           </p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

խաչմերուկ, մմ<sup>2</sup> 0.5 Ընդհանուր  
 տրամագիծ, մմ 6.8 Փաթեթավորում  
 Բուխտա՝ 200 մ Ճշգրտված  
 ջերմաստիճան՝ -50°C-ից մինչև  
 +70°C Մինչև 98% խոնավություն՝  
 մինչև +35°C ջերմաստիճանի  
 պայմաններում Դիմացկուն է արևի  
 ճառագայթմանը, մթնոլորտային  
 խոնավությանը (ինե, ցող)  
 Ծառայության ժամկետ -30 տարի  
 Մալուխ ճոպանով - 700մ KBT-П-2  
 2x0.35 Կառուցվածք  
 Տոկափոխանցող լար - պղնձե  
 մոնոլիտ (միալար) Մեկուսացում -  
 պինդ պոլիէթիլեն Էկրանավորում -  
 ≥40% խտությամբ պղնձե հյուսք  
 Պատյան - արևակայուն պոլիէթիլեն  
 Լարերի քանակը 3 Լարի  
 տրամագիծը, մմ 0.37 Կազմություն  
 1x0.37 մմ Սնուցման լարի  
 խաչմերուկ, մմ<sup>2</sup> 0.35 Մեկուսացման  
 տրամագիծ, մմ 2 Էկրանի խտություն  
 ≥40% Ռադիոհաճախական տարր  
 Պարաքս ՌԿ 75-2-111 Ընդհանուր  
 չափսեր (մմ) 6 x 5.3 1 կմ քաշ, կգ  
 28.3 Ծավալ 1 կմ համար, մ<sup>3</sup> 0.0652  
 Փաթեթավորում Բուխտա՝ 200 մ  
 Ճշգրտված ջերմաստիճան՝ -50°C-ից  
 մինչև +70°C Մինչև 98%

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>խոնավություն՝ մինչև +35°C<br/>Դիմացկուն է արևի ճառագայթման,<br/>ցողի, ու սառցաբյուրեղների<br/>նկատմամբ Ծառայության ժամկետ<br/>-30 տարի</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|