

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hikvision , Paritet	Hikvision , Paritet	DS-2CD2047G2H-LI , DS-3E1105P-EI, DS-1684ZJ, DS-1280ZJ-XS, Paritet U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr,	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., ООО "ТПД Паритет"	4 ՄՊ Խելացի Հիբրիդ Լույսով ColorVu Ֆիքսված Ցանցային Տեսախցիկ - 4 հատ Պատկերի սենսոր՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS լուծաչափ՝ 2688 x 1520 Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր՝ 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux՝ լրացուցիչ լույսի կիրառմամբ Շափյուղի ժամանակ՝ 1/3-ից 1/100,000 վայրկյան Ցերեկ/Գիշեր ռեժիմ՝ IR ֆիլտր Անկյունային ճշգրտում՝ Պտույտ՝ 0° - 360°, Թեքում՝ 0° - 90°, Պտույտ շուրջ առանցքի՝ 0° - 360° Տեսապակի տեսակ՝ Ֆիքսված ֆոկուսով՝ 2.8 մմ /

4 մմ Տեսադաշտ (FOV) 2.8 մմ հորիզոնական՝ 104°, ուղղահայաց՝ 54.4°, անկյունագծային՝ 126.7° 4 մմ հորիզոնական՝ 89.2°, ուղղահայաց՝ 45.5°, անկյունագծային՝ 108.2°

Խողովակի տրամաչափ՝ M16

Բացում (Aperture)՝ F1.0 Խորության տեսադաշտ (DOF) 2.8 մմ 2.5 մ-ից ∞ 4 մմ 3.1 մ-ից ∞

Լրացուցիչ լուսավորություն՝ IR և սպիտակ լույս

Լույսի հեռավորություն՝ 40 մ Խելացի լրացուցիչ լույս՝ Այո IR ալիքի երկարություն՝ 850 նմ Հիմնական հոսք՝ 50 Հց՝ 25fps @ 2688x1520 60 Հց՝ 30fps @ 2688x1520 Սեղմում՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264

Տարածքի հետաքրքրության գոտի (ROI)՝ 1 ֆիքսված գոտի Բիթեր՝ 32

Կբ/վ-ից մինչև 8 Մբ/վ Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, NTP և այլն Օգտվողներ՝ 32 օգտատեր՝ ադմինիստրատոր, օպերատոր, օգտագործող API

Ինտերֆեյսներ՝ ONVIF, ISAPI, SDK

Անվտանգություն՝ գաղտնաբառերի պաշտպանություն, 802.1X, TLS 1.1/1.2/1.3, IP ֆիլտր

Կարգավորումներ՝ պայծառություն, հագեցվածություն, հակադրություն,

սպիտակ հավասարակշռում Լայն
դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ 130 դԲ
Խճճվածության նվազեցում՝ 3D DNR
Գաղտնիության դիմակ՝ 4
պոլիգոնային գոտի Էգերներ պորտ՝
1 x RJ45 10/100 Մբ/վ Ներքին
հիշողություն՝
microSD/microSDHC/microSDXC 512
ԳԲ Հիմնական իրադարձություններ՝
շարժման հայտնաբերում,
տեսանյութի խեղաթյուրում Խելացի
իրադարձություն՝ դաշտի
փոփոխություն Խոր ուսուցման
միջոցով՝ Մարդու և
տրանսպորտային միջոցների
դասակարգում, Դեմքի
հայտնաբերում, Սահմանի հատում,
ներխուժում, մուտք և ելք գոտուց
Լարում՝ 12 Վ DC \pm 25% կամ PoE
(802.3af, Class 3) Հզորության
սպառում՝ Մինչև 7 Վտ
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝
-30°C-ից մինչև +60°C,
խոնավություն՝ \leq 95% Ցանցային PoE
սվիչ - 1 հատ 4 x 100 Mbps PoE RJ45
պորտեր, և 1 x 100 Mbps ցանցային
RJ45 պորտեր. Պորտի տիպը՝ RJ45
port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE

802.3u, and IEEE 802.3x MAC
հասցեները՝ 2 K Միացման
արագությունը՝ 1 Գբ/վ Փաթեթի
ուղարկման գործակիցը՝ 0.74 Մպ/վ
Ներքին քեշը՝ 768 Կ/բիթ PoE
ստանդարտ՝ IEEE 802.3af, IEEE
802.3at Հզորությունը՝ 30W,
ընդհանուր հզորությունը՝ 60W
Հեռավար կառավարում, Լոգերի
դիտում, պարամետրերի
կոնֆիգուրացում,
կոնֆիգուրացիաների ներմուծում և
արտահանում 300մ տրանսմիսսիոն
տարածություն և շխատանքյաին
ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից 40°C
Տեսախցիկի ոտնակ - 4 հատ Նյութը՝
Չժանգոտվող պողպատ (Stainless
Steel) Չափերը՝ Φ 67 մմ - 127 մմ x
194 մմ Տեսախցիկի ոտնակ - 4 հատ
Նյութը՝ ալյումինե, չափերը՝ Φ 100 x
43.2 x 129մմ Հոսանքափոխանցող
լար: Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ
տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված) -
300մ U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr
Իզոյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ:
Երկշերտ (PVC պլաստիկ և
կայունացված պոլիէթիլեն)
Հենակատարող տարր: Պողպատե
լար Նկարագիր Արժեք Լարերի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 000⁰⁰⁰-ЕУÙП-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ Ասիմետրիկ Չանգվածային Չգում (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ Էլեկտրական դիմադրություն: ≤19 Օմ/100 մ (Երկու լարերի համար) Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա

միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից մինչև +70°C Արևի ճառագայթման և տեխնիկական հատկություններին

հիմնարկում: Տեղադրման 4Մ ինչպիսի չիբիի ԼԻՆՍԻՊ Պայմաններ Երկրորդ Եվրոպական Միության Ֆրանսիական Տեղադրման 2 Միջակայք - 4 համար Կառուցվածքի Տեղադրման Եվրոպական Տեղադրման 1/1.8 Progressive Scan Չերմաստիճան: -15°C Չգոյություն ունի CMOS լուծակալի 2688 x 1520 սահմանափակում: ≤50 Լ/մմ² Ելակետային լուսավորություն

Գունավոր՝ 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux՝ լրացուցիչ լույսի կիրառմամբ Շափյուղի ժամանակ՝ 1/3-ից 1/100,000 վայրկյան Ցերեկ/Գիշեր ռեժիմ՝ IR ֆիլտր Անկյունային ճշգրտում՝ Պտույտ՝ 0° - 360°, Թեքում՝ 0° - 90°, Պտույտ շուրջ առանցքի՝ 0° - 360° Տեսապակի տեսակ՝ Ֆիքսված ֆոկուսով՝ 2.8 մմ /

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2	Hikvision , Paritet	Hikvision , Paritet	DS-2CD2047G2H-LI , DS-3E1105P-EI, DS-1684ZJ, DS-1280ZJ-XS, Paritet U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr,	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., ООО "ТПД Паритет"

4 մմ Տեսադաշտ (FOV) 2.8 մմ հորիզոնական՝ 104°, ուղղահայաց՝ 54.4°, անկյունագծային՝ 126.7° 4 մմ հորիզոնական՝ 89.2°, ուղղահայաց՝ 45.5°, անկյունագծային՝ 108.2°

Խողովակի տրամաչափ՝ M16

Բացում (Aperture)՝ F1.0 Խորության տեսադաշտ (DOF) 2.8 մմ 2.5 մ-ից ∞ 4 մմ 3.1 մ-ից ∞

Լրացուցիչ լուսավորություն՝ IR և սպիտակ լույս

Լույսի հեռավորություն՝ 40 մ Խելացի լրացուցիչ լույս՝ Այո IR ալիքի երկարություն՝ 850 նմ Հիմնական հոսք՝ 50 Հց՝ 25fps @ 2688x1520 60 Հց՝ 30fps @ 2688x1520 Սեղմում՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264

Տարածքի հետաքրքրության գոտի (ROI)՝ 1 ֆիքսված գոտի Բիթեր՝ 32

Կբ/վ-ից մինչև 8 Մբ/վ Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, NTP և այլն Օգտվողներ՝ 32 օգտատեր՝ ադմինիստրատոր, օպերատոր, օգտագործող API

Ինտերֆեյսներ՝ ONVIF, ISAPI, SDK

Անվտանգություն՝ գաղտնաբառերի պաշտպանություն, 802.1X, TLS 1.1/1.2/1.3, IP ֆիլտր

Կարգավորումներ՝ պայծառություն, հագեցվածություն, հակադրություն,

սպիտակ հավասարակշռում Լայն
դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ 130 դԲ
Խճճվածության նվազեցում՝ 3D DNR
Գաղտնիության դիմակ՝ 4
պոլիգոնային գոտի Էզերնեթ պորտ՝
1 x RJ45 10/100 Մբ/վ Ներքին
հիշողություն՝
microSD/microSDHC/microSDXC 512
ԳԲ Հիմնական իրադարձություններ՝
շարժման հայտնաբերում,
տեսանյութի խեղաթյուրում Խելացի
իրադարձություն՝ դաշտի
փոփոխություն Խոր ուսուցման
միջոցով՝ Մարդու և
տրանսպորտային միջոցների
դասակարգում, Դեմքի
հայտնաբերում, Սահմանի հատում,
ներխուժում, մուտք և ելք գոտուց
Լարում՝ 12 Վ DC \pm 25% կամ PoE
(802.3af, Class 3) Հզորության
սպառում՝ Մինչև 7 Վտ
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝
-30°C-ից մինչև +60°C,
խոնավություն՝ \leq 95% Ցանցային PoE
սվիչ - 1 հատ 4 x 100 Mbps PoE RJ45
պորտեր, և 1 x 100 Mbps ցանցային
RJ45 պորտեր. Պորտի տիպը՝ RJ45
port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE

802.3u, and IEEE 802.3x MAC
հասցեները՝ 2 K Միացման
արագությունը՝ 1 Գբ/վ Փաթեթի
ուղարկման գործակիցը՝ 0.74 Մպ/վ
Ներքին քեշը՝ 768 Կ/բիթ PoE
ստանդարտ՝ IEEE 802.3af, IEEE
802.3at Հզորությունը՝ 30W,
ընդհանուր հզորությունը՝ 60W
Հեռավար կառավարում, Լոգերի
դիտում, պարամետրերի
կոնֆիգուրացում,
կոնֆիգուրացիաների ներմուծում և
արտահանում 300մ տրանսմիսսիոն
տարածություն և շխատանքյաին
ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից 40°C
Տեսախցիկի ոտնակ - 4 հատ Նյութը՝
Չժանգոտվող պողպատ (Stainless
Steel) Չափերը՝ Φ 67 մմ - 127 մմ x
194 մմ Տեսախցիկի ոտնակ - 4 հատ
Նյութը՝ ալյումինե, չափերը՝ Φ 100 x
43.2 x 129մմ Հոսանքափոխանցող
լար: Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ
տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված) -
300մ U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr
Իզոյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ:
Երկշերտ (PVC պլաստիկ և
կայունացված պոլիէթիլեն)
Հենակատարող տարր: Պողպատե
լար Նկարագիր Արժեք Լարերի

				<p>քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ Ասիմետրիկ Չանգվածային Ձգում (Delay Skew)՝ ≤ 45 նս/100 մ Էլեկտրական դիմադրություն: ≤ 19 Օմ/100 մ (Երկու լարերի համար) Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից մինչև $+70^{\circ}\text{C}$ Արևի ճառագայթման և եղանակային պայմաններին դիմադրություն: Տեղադրման Պայմաններ Նվազագույն ճկման շառավիղ: $8 \times$ կաբելի տրամագիծ Տեղադրման նվազագույն ջերմաստիճան: -15°C Ձգող ուժի սահմանափակում: ≤ 50 Ն/մմ²</p>
--	--	--	--	---