

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Autoclave | Horizontal Pulse Vacuum Autoclave | BKQ-Z150H | BIOBASE | <p>Տարողություն՝ 150լ: Առավելագույն նախատեսված ճնշում՝ -0.1/0.3ՄՊա, աշխատանքային ճնշում, 0.23ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 105-134°C: Աղմուկ՝ ≤85dB: Վակուումային Համակարգ՝ ջրի շրջանառվող վակուումային պոմպ: կամերային նյութ S30408: Էլեկտրամատակարարում՝ 380V/50Hz: Սպառումը՝ 20կՎԱ:Արտաքին չափս մմ` 1190*940*1780:կամերային չափը մմ` 500*780: Փաթեթի չափը W*D*H մմ` 1385*1110*2080: Համախառն քաշը, ոչ ավել քան կգ` 520:</p> |

Առանձնահատկություններ`*
Ստերիլիզացման տվյալների ելք.
ստանդարտ միկրո տպիչ, առանձին
արտաքին կապի կարիք չկա: 7
դյույմանոց գունավոր LCD
սենսորային էկրան, որը կարող է
միաժամանակ ցուցադրել այնպիսի
տեղեկություններ, ինչպիսիք են
ջերմաստիճանը, ճնշումը,
աշխատանքային կարգավիճակը,
սխալի ազդանշանը, պատճառների
վերլուծությունը և
լուծումները:Ուժեղ վակուումային
չորացման համակարգ,
վակուումային աստիճանը կարող է
լինել մինչև -92 կՊա, չորացնելուց
հետո սարքի մնացորդային
խոնավությունը չի գերազանցում
0,25%, հազնվելու մնացորդային
խոնավությունը չի գերազանցում 1%
-ը:Խցիկի օդը ստերիլ է և
խուսափում է նորից աղտոտումից:
Ընդունեք արագ բացվող կողային
ծածկը և վերին ծածկը` հեշտ
սպասարկման և մաքրման
համար:Micro-controller
ծրագրավորվող կառավարման
տեխնոլոգիա:Դռան ամբողջական
պաշտպանիչ ծածկույթ,

արդյունավետորեն կանխում է
այրվածքները: Սարքավորումն
ընդունում է ինքն ընդլայնվող
կնքման օդակը, կնքման
կատարումը ավելի հուսալի և
կայուն է: Փակման մեթոդը ընդունում
է ճառագայթման գավազանի մի
քանի կետով սեղմող կառուցվածք,
անվտանգ և
հուսալի: Սարքավորումը միացված է
ջրի աղբյուրին առանց ձեռքով
համալրման: Այն բանից հետո, երբ
հաճախորդը կընտրի ծրագիրը,
սարքավորումը կարող է ավարտել
ամբողջ գործընթացը՝ ջրի
ներարկումից մինչև չորացում՝
առանց մարդու
միջամտության: Ծրագրի ավարտից
հետո ձայնը հուշում է, որ
ստերիլիզացումը
ավարտվի: Ներկառուցված բարձր
արագությամբ գոլորշու գեներատոր,
արտաքին գոլորշու աղբյուր չկա,
ինսայում է ժամանակ և
ջանք: Շարժական ջերմաստիճանի
ցուցիչով կարող է բավարարել
լաբորատորիայի հատուկ
պահանջները: Ճնշման,
մեխանիկական և էլեկտրոնային

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Եռաշերտ անվտանգության կողպեքի սարքը, գերջերմաստիճանի և գերճնշման պաշտպանությամբ, կարող է վերացնել անվտանգության բոլոր ռիսկերը: Արագ ազատումը կողային կափարիչն է և վերին ծածկը, որը հարմար է սարքավորումների սպասարկման և մաքրման համար: 1 տարի սարքի երաշխիք և 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում: Հաղթող ընկերությունը պարտավորվում է իրականացնել Տեղափոխումը, տեղադրումը և սպասարկող անձնակազմի ուսուցումը:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦДЦПР-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |