

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
17	Հրդեհային, ծխի - ծխի կոնցենտրացիայի չափում; -չափումների տվյալների վերամշակում հատուկ ալգորիթմով և «հրդեհ» ազդանշանի հաղորդում ընդունող-վերահսկող սարքին; -ազդարարիչի աշխատանքի ռեժիմի արտապատկերում, -«անսարքություն» ազդանշանի ձևավորում և հաղորդում, -ծխային խցիկի փոշոտման դեպքում ավտոմատ կոմպենսացիա, -աշխատունակության ստուգում սեղմակի կամ օպտիկական իմիտատորի օգնությամբ: -ազդարարիչի սնուցումը և ինֆորմացիոն փոխանակումը կատարվում է երկլարային հասցեական կապի գծով; -IP40 պաշտպանության աստիճան, հասցեական կապի գծից սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0,8մա; -աշխատանքային ջերմաստիճանը $-25^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$; -բազային հիմքով ազդարարիչի տրամագիծը ոչ ավել քան 160մմ, -բարձրությունը ոչ ավել քան 90մմ; -քաշը ոչ ավել քան 300գ, -զգայունությունը 0.05-ից 0.2 դբ/մ; -միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	Հրդեհային, ծխի - ծխի կոնցենտրացիայի չափում; -չափումների տվյալների վերամշակում հատուկ ալգորիթմով և «հրդեհ» ազդանշանի հաղորդում ընդունող-վերահսկող սարքին; -ազդարարիչի աշխատանքի ռեժիմի արտապատկերում, -«անսարքություն» ազդանշանի ձևավորում և հաղորդում, -ծխային խցիկի փոշոտման դեպքում ավտոմատ կոմպենսացիա, -աշխատունակության ստուգում սեղմակի կամ օպտիկական իմիտատորի օգնությամբ: -ազդարարիչի սնուցումը և ինֆորմացիոն փոխանակումը կատարվում է երկլարային հասցեական կապի գծով; -IP40 պաշտպանության աստիճան, հասցեական կապի գծից սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0,8մա; -աշխատանքային ջերմաստիճանը -25°С ÷ +50°С; -բազային հիմքով ազդարարիչի տրամագիծը ոչ ավել քան 160մմ, -բարձրությունը ոչ ավել քան 90մմ; -քաշը ոչ ավել քան 300գ, -զգայունությունը 0.05-ից 0.2 դբ/մ; -միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի: