

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՉՈՒԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Գզրոցը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը՝ հաճարագույն, արտաքին չափսերը՝ բարձրությունը՝ 700մմ, լայնությունը՝ 420 մմ, խորությունը՝ 420մմ, որից ստորին 100 մմ հատվածը չի հանդիսանում աշխատանքային տարածք և ծառայում է որպես ոտքի հատված: Ոտքի հատվածը դիմացից ծածկվում է լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով, հետևից մնում է բաց: Գզրոցի աշխատանքային հատվածը բաժանված է երկու հորիզոնական հատվածների: Բաժանման շերտ հանդիսացող ՓՏՍ-ն հենվում է մետաղական հենակների (полкадержатель) վրա: Աշխատանքային հատվածը փակվում է մեկ դռնով: Դռնը ամրացվում է 2 բարձրորակ ծխնիններով: Դռնը կունենա մետաղական բռնակ, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Դռան փակման հատվածներում ամրացվում են հարվածը մեղմացնող փոքր, սիլիկոնե սահմանափակիչներ: Բոլոր եզրերը շրջափակվում են 0.4-1.2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), բացառությամբ հատակին հպվող հատվածների, նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված պտուտակներով: Հետնապատը պետք է լինի 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Կողապատերը վերին շերտին ամրացնելու համար երեսի տակից ամրացվում է լրացուցիչ առնվազն 60 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ 18մմ: Գզրոցները պետք է տակից ունենան 6-8 մմ բարձրության պլաստիկ ոտիկներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, 7-րդ հարկ բարձրացնելը, տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող

օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված
ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում (դետալների փոխարինում) կամ ապրանքը փոխարինել նորով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2014-ЕУХУТДР-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Գզրոցը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետևապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը՝ հաճարագույն, արտաքին չափսերը՝ բարձրությունը՝ 700մմ, լայնությունը՝ 420 մմ, խորությունը՝ 420մմ, որից ստորին 100 մմ հատվածը չի հանդիսանում աշխատանքային տարածք և ծառայում է որպես ոտքի հատված: Ոտքի հատվածը դիմացից ծածկվում է լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով, հետևից մնում է բաց: Գզրոցի աշխատանքային հատվածը բաժանված է երկու հորիզոնական հատվածների: Բաժանման շերտ հանդիսացող ՓՏՍ-ն հենվում է մետաղական հենակների (полкадержатель) վրա: Աշխատանքային հատվածը փակվում է մեկ դռնով: Դռնը ամրացվում է 2 բարձրորակ ծխնիններով: Դռնը կունենա մետաղական բռնակ, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Դռան փակման հատվածներում ամրացվում են հարվածը մեղմացնող փոքր, սիլիկոնե սահմանափակիչներ: Բոլոր եզրերը շրջափակվում են 0.4-1.2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), բացառությամբ հատակին հավելյալ հատվածների, նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված պտուտակներով: Հետևապատը պետք է լինի 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Կողապատերը վերին շերտին ամրացնելու համար երեսի տակից ամրացվում է լրացուցիչ առնվազն 60 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ 18մմ: Գզրոցները պետք է տակից ունենան 6-8 մմ բարձրության պլաստիկ ոտիկներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, 7-րդ հարկ բարձրացնելը, տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող

օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված
ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում (դետալների փոխարինում) կամ ապրանքը փոխարինել նորով: