

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HHV TF600 THIN FILM DEPOSITION SYSTEM	HHV TF600	HHV TF600	HHV Ltd	Բարակ թաղանթների նստեցման վակուումային համակարգ Չափսեր՝ 1,2մ*1,3մ*2,5մ: Վակուում խցիկում՝ (4 - 8)*10(-7) մԲար; տուրբոմոլեկուլային պոմպ 1360 լ/վ մղման արագությամբ; չոր ընթացքի պարույրային պոմպ՝ 9-10 լ/վ մղման արագությամբ: Խցիկի չափսեր՝ 600 մմ տրամագիծ և բարձրություն: Պատրաստված է ոչ մագնիսական սյուրձից՝ 304 դասի չժանգոտվող պողպատից: Չժանգոտվող պողպատից շարժական ներդիրների հավաքածու: Խցիկի բեռնում՝ առջևից, դռան վրա պատուհանի

					առկայություն, ջրային հովացման առկայություն: Սարքը կառավարվում է Windows-ի վրա հիմնված ներկառուցված համակարգչով: Պտտվող բռնակ՝ տեղադրված խցիկի վերին հատվածում: Կ արող է տեղավորել 30 մմ և ավելի տրամագծով առնվազն 12 տակդիրներ: Պ տտման անկյուն՝ 360°, պտտման արագություն՝ մինչև 30 պտ/ր: Տակդիրների կարգավորելի տաքացման հնարավորություն մինչև 700 °C: Անդրադարձիչի և հանվող ապակե կապարիչի առկայություն՝ տաքացուցիչի թաղանթապատումը կանխելու համար: Շեղման մեխանիզմի առկայություն աղբյուրի և տակդիրի մինչև հեռավորությունը կարգավորելու համար՝ 200 մմ ընթացքով: Թաղանթների նստեցման 3 եղանակների առկայություն՝ Էլեկտրոնաճառագայթային, մագնետրոնային և ռեզիստիվ: Պտտվող լիսեռով Էլեկտրաօդաճնշական փականի առկայություն աղբյուրի համար: Էլեկտրոնաճառագայթային
--	--	--	--	--	---

					փոշենստեցման հզորություն՝ 6 կՎտ: Կարգավորելի հաստատուն լարում՝ ճառագայթի կայուն դիրքը պահպանելու համար: Հագեցած է 4 հալքանոթով (գրաֆիտ, մոլիբդեն, վոլֆրամ և ալյումին)՝ 6-8 սմ3 տարողությամբ: Ճառագայթնի արգելափակման հնարավորություն ջրի անբավարար ճնշման դեպքում աղբյուրը գերտաքացումից պաշտպանելու համար: Ըստ X և Y առանցքների ճառագայթի ուղղության ղեկավարման պարույրներ՝ նախադրված սկանավորման օրինակներով և կարգավորվող հաճախականությամբ, ամպլիտուդով և պտտման արագությամբ: Մագնետրոնային փոշենստեցման աղբյուր 75 մմ տրամագծով թիրախի համար: Աշխատում է RF ռեժիմում՝ իմպեդանսի ավտոմատ համաձայնեցմամբ: Թվային էկրաններ առաքվող և անդրադարձած հզորությունը ցուցադրելու համար: Աղբյուրի հզորություն՝ 600 Վտ: Բարձրության և թեքության ուղղահայաց
--	--	--	--	--	---

					կարգավորման հնարավորություն: Գազի հոսքի ավտոմատ հսկողություն: Ջերմային աղբյուրների քանակ՝ 2-ից Էլեկտրամատակարարում՝ տրանսֆորմատորային (10Վ և 100A կամ 5Վ և 200A), ուժեղահոսանք մալուխներ՝ նման հոսանքներ մատակարարելու համար: Հոսանքի կարգավորումը՝ թիրիստորային, գոլորշիացման արագությունը՝ վերահսկելի: Էլեկտրոդի երկարիչի առկայություն՝ աղբյուրը խցիկի ներսում տարբեր բարձրությունների վրա տեղադրելու համար: Բյուրեղյա քվարցային թաղանթի հաստության չափիչի առկայություն՝ նստեցման ընթացքում թաղանթի հաստությունը համակարգչի միջոցով վերահսկելու հնարավորությամբ: Հաճախականային լուծաչափը՝ $\pm 0,012$ Հց, արագության լուծում՝ 0,0015 սմ/վ, հիշողություն՝ 100 պրոցես, 1000 շերտ, 50 թաղանթ պահելու հնարավորությամբ: RS232-ի և USB-ի միջոցով Windows օպերացիոն համակարգով աշխատող համակարգչի հետ միանալու հնարավորություն: Առջևի
--	--	--	--	--	--

					բեռնման քվարցային սենսորային գլխիկ 10 պահեստային բյուրեղներով: Սենսորային գլխիկի ջրով սառեցման և վակուումային խցիկի ներսում դիրքը կարգավորելու հնարավորություն: Լրացուցիչ. Լարման կայունացուցիչ վակուումային համակարգի համար: 10, բալունով 99.9995% գերազանց մաքրության արգոն, ճնշումը՝ 140 բարից քանակը՝ 2: Լրացուցիչ քվարցե բյուրեղների հաստության տեխնիկական համար՝ 100 հատ, պահեստային կաթոդներ՝ 20 հատ: Գործարկում և ծախսատուների ուսուցման կազմակերպում Հայաստանում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧ44-ЕУ&ԱԴԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					