

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Խաղասարքի չափսերն են 5800x4200x4000մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պատրաստված է մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված են բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը փակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվելու բետոնացման միջոցով: Տանիքը քանդվող կառույց է լինելու` տեղադրված խաղասարքի 4 սյուների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողմերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պատրաստված են 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` 15 մմ հաստությամբ: Լանջերը (4 հատ) պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` 9 մմ

հաստությամբ: Լանջերը և կողերը ներկված են եղանակային պայմաններում դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական շրջանակներ, որոնք պատրաստված են 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերը՝ 1500x1500x900 մմ: Պլատֆորմը բաղկացած է շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված է FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը չափսը՝ 900*900 մմ, քառակուսի, անկյուններից կտրված հատվածներով: Հատակը ամրացված է շրջանակի վրա՝ օգտագործելով ութ պտուտակավոր միացումներ: Աստիճանների չափսերը՝ 820*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պատրաստված են 30*2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Ամրացված 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից աղամանդաձև կողային վահանակներ պարուրած և միացումների միջոցով: Կողմերը ունեն երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ 60*350 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը՝ 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը՝ 150*600 մմ, պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը ամրացված են մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պատրաստված են մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Փակագծերը ամրացված են աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար տեղադրված են 60*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը

պատրաստված է չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և 2400*490 մմ չափսերով: Սղարանը ունի 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, ճկված 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված է խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը ամրացված է երեսպատման տախտակներով, որոնք ամրացված են սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար ամրացված են սղարանի կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2300 մմ երկարությամբ և 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը բարձրանում են թեքության մակարդակից 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը 530*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը բաղկացած է պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը բաղկացած է խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված 33*2,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, 10 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում 50 մմ երկարությամբ երկու մետաղական

ականջներ եռակցված են պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես ամրացված է հարթակի շրջանակին: 780 մմ բարձրությամբ և 80 մմ լայնությամբ ներդիրները պատրաստված են ջրակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին ամրացված են անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը թեքված է սղարանի անկյունին համապատասխան և ամրացված սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը 340*950 մմ: Սղարանը բաղկացած է պտուտակային սղարանից: Սղարանը ունի մեկնարկային տարածք, սահող հատված և արգելակման գոտի: Այն պատրաստված է էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը հագեցած է 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասերով: Սղարան մտնելուց առաջ տեղադրված է անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը օվալ է, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից ՝ 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը 500 մմ: Սղարանի պտտման տրամագիծը ՝ 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը ամրացված է 75*2 մմ չափսերով և 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Հենածողի վերին ծայրը ծածկված է պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, կցված շրջանակ, որը բաղկացած է 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչածողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը տեղադրվեց է սղարանի տակ և միացված դրան՝

			օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները փորված են: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը ունի 15 մմ հաստություն: Կողքի պատը ունի 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կկատարվի ուղղահայաց ձվաձև անցք՝ 80*300 մմ չափսերով, մերկում և ներքևում 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը բաղկացած է աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը բաղկացած է արգելակից և երեք խաչաձողից: 700 մմ ձողը պատրաստված է 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունի երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ խաչաձողեր պատրաստված են արևմտյան 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի ծայրերը, մի կողմից, Կոնդադրվեն հենաձողի երեք հեռավորությունների վրա: խողովակների տեխնիկական հատկությունները ներկայացված են աղյուսակում:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ստորագրողը գրում է որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը	участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕДДС-12F-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		Предлагаемый товар технические характеристики
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	н.с. միջանցքային անցքերի մեջ և ներակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը կմիացվեն ձախ կողմում
1	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի մանրամասն 700 մմ պատրաստված է 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունի երեք անցք՝ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): խաչաձողը պատրաստված է միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Մետաղական խողովակներով ստանդարտ տվյալներ, մագնիսային հեռախոսային հրահանգներով և մասնավորապես կողմից կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: Ներկված են պոլիմերային բնակի փոշեներով: Նրբատախտակի մասերը
			ներկված են բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված են բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը փակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվելու բետոնացման միջոցով: Տանիքը քանդվող կառույց է լինելու՝ տեղադրված խաղասարքի 4 սյուների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողմերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պատրաստված են 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 15 մմ հաստությամբ: Լանջերը (4 հատ) պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 9 մմ

հաստությամբ: Լանջերը և կողերը ներկված են եղանակային պայմաններում դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական շրջանակներ, որոնք պատրաստված են 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերը՝ 1500x1500x900 մմ: Պլատֆորմը բաղկացած է շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված է FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը չափսը՝ 900*900 մմ, քառակուսի, անկյուններից կտրված հատվածներով: Հատակը ամրացված է շրջանակի վրա՝ օգտագործելով ութ պտուտակավոր միացումներ: Աստիճանների չափսերը՝ 820*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պատրաստված են 30*2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Ամրացված 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից աղամանդաձև կողային վահանակներ պարուրածև միացումների միջոցով: Կողմերը ունեն երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ 60*350 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը՝ 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը՝ 150*600 մմ, պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը ամրացված են մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պատրաստված են մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Փակագծերը ամրացված են աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար տեղադրված են 60*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը

պատրաստված է չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և 2400*490 մմ չափսերով: Սղարանը ունի 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, ճկված 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված է խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը ամրացված է երեսպատման տախտակներով, որոնք ամրացված են սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար ամրացված են սղարանի կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2300 մմ երկարությամբ և 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը բարձրանում են թեքության մակարդակից 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը 530*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը բաղկացած է պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը բաղկացած է խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված 33*2,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, 10 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում 50 մմ երկարությամբ երկու մետաղական

ականջներ եռակցված են պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես ամրացված է հարթակի շրջանակին: 780 մմ բարձրությամբ և 80 մմ լայնությամբ ներդիրները պատրաստված են ջրակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին ամրացված են անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը թեքված է սղարանի անկյունին համապատասխան և ամրացված սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը 340*950 մմ: Սղարանը բաղկացած է պտուտակային սղարանից: Սղարանը ունի մեկնարկային տարածք, սահող հատված և արգելակման գոտի: Այն պատրաստված է էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը հագեցած է 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասերով: Սղարան մտնելուց առաջ տեղադրված է անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը օվալ է, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից ՝ 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը 500 մմ: Սղարանի պտտման տրամագիծը ՝ 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը ամրացված է 75*2 մմ չափսերով և 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Հենածողի վերին ծայրը ծածկված է պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, կցված շրջանակ, որը բաղկացած է 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչածողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը տեղադրվեց է սղարանի տակ և միացված դրան՝

		օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները փորված են: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը ունի 15 մմ հաստություն: Կողքի պատը ունի 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կկատարվի ուղղահայաց ձվաձև անցք՝ 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը բաղկացած է աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը բաղկացած է արգելակից և երեք խաչաձողից: 700 մմ ձողը պատրաստված է 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունի երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ խաչաձողեր պատրաստված են առնվազն 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի ծայրերը, մի կողմից, Կդեղադրվեն հենաձողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և կեռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը կմիացվեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը 700 մմ, պատրաստված է 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունի երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մասաատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	---