

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1340x1340x693մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Ճոճանակը պատրաստված է մետաղական հիմքից՝ պտտող միավորով, Նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը պ ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են բարձրորակ ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված են բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Ճոճանակի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է 110 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի 3 մմ պատի հաստություն և 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցված է 6 մմ հաստությամբ և 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 760 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը

		2.5 մմ է: Բռնակները և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները պատրաստված 21 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 250 մմ երկարությամբ: Օղակը պատրաստված է 25 մմ տրամագծով խողովակից, 1,5 մմ պատի հաստությամբ և 1850 մմ երկարությամբ: Նստատեղը եռակցված կառուցվածք է՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը տեղադրված է 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները տեղադրված են հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացված են միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, ճոճանակի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրված են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1340x1340x693մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Ճոճանակը պատրաստված է մետաղական հիմքից՝ պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը պ ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են բարձրորակ ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված են բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Ճոճանակի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է 110 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի 3 մմ պատի հաստություն և 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցված է 6 մմ հաստությամբ և 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 760 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը

		2.5 մմ է: Բռնակները և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները պատրաստված 21 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 250 մմ երկարությամբ: Օղակը պատրաստված է 25 մմ տրամագծով խողովակից, 1,5 մմ պատի հաստությամբ և 1850 մմ երկարությամբ: Նստատեղը եռակցված կառուցվածք է՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը տեղադրված է 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները տեղադրված են հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացված են միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, ճոճանակի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրված են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--