

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1600x1000x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքը ունի կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը ունի բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված են և արտադրված են ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը ամրացված է ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը զերծ են ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը կլորացված են: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պաշտպանված են պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ

եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակազանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները ցինկապատ լինեն:

Մարզասարքը՝ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և մարզվողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը շրջանակից և նստատեղի շրջանակից բաղկացած կառուցվածք, որը ուղղահայաց շարժվում է 60x60 մմ պրոֆիլային շրջանակի խողովակի երկայնքով՝ ամրացված չորս դիրքով: Դիրքը ամրացնելու համար է օգտագործված է պլաստիկ բռնակով զսպանակավոր կողպեք: Նստատեղի շրջանակը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որի վրա ամրացված է պլաստիկ նստատեղ, 50x50 մմ պրոֆիլային խողովակ՝ 3 մմ պատի հաստությամբ և 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված տուփ, որը թեքված է չորս կողմից: Մարզասարքի շրջանակը կառույց է, որը բաղկացած է երկու հարթակից, հինգ խողովակից և երկու պլատֆորմից: Պլատֆորմները պատրաստված են 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո 220x140 մմ: Պլատֆորմը ունի անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45մմ: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը՝ 130 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակ է, որի մեջ շարժվում է անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ է տալիս փոխել

մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա բեռի սանդղակ է, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ծոված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) կան 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Մարզասարքի ստենդը հարթակից է , խողովակից և եզրից բաղկացած կառուցվածք: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո՝ 220x140 մմ: Պլատֆորմն ունի երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45մմ է: Մարզասարքի բեռի հենարանը երեք խողովակներից բաղկացած կառույց է՝ ուղղահայաց խողովակի 100մմ արտաքին տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ: Հորիզոնական և լայնակի խողովակները՝ 75 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակի կողքերին գամված են նախագգուշական նշաններ, իսկ վերին մասում՝ դարակ, որը պատրաստված է մետաղյա թիթեղներից՝ 50x4 մմ չափսերով, որոնք տեղադրվում են՝ մեղմացնելով մարզասարքի հարվածային բեռը իջեցնելիս: Խաչաձև խողովակի ծայրին եռակցված է առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Հենարանի ներքևի մասում առկա է եռակցված եզր, որը 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կառույց է, որը թեքված է շառավղի

		երկայնքով, որպեսզի ամուր տեղավորվի մարգասարքի հենաձողերին: Հենարան կառույց է, որը բաղկացած է աջակցության շրջանակից և պլաստիկ բազկաթռից՝ պտուտակված թեքված թերթիկի վրա: Աջակցման շրջանակը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է նույն տրամագծով երկու խողովակներից՝ 75 մմ և 2 մմ պատի հաստությամբ, երկու կողիկներից՝ ա 6 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, 4 մմ հաստությամբ կռացած թերթիկից և 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված եզրից, որը թեքված է շառավղի երկայնքով՝ մարգասարքի շրջանակին ամուր տեղավորելու համար: Վերին խաչածև խողովակները տեղադրված են երկու պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլանափաթեթներ, խողովակի ծայրերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է՝ 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ 300 մմ չափսերով և 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը՝ 18 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1600x1000x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքը ունի կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը ունի բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված են և արտադրված են ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը ամրացված է ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը գերծ են ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը կլորացված են: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պաշտպանված են պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ

եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակաձանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները ցինկապատ լինեն:

Մարզասարքը՝ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և մարզվողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը շրջանակից և նստատեղի շրջանակից բաղկացած կառուցվածք, որը ուղղահայաց շարժվում է 60x60 մմ պրոֆիլային շրջանակի խողովակի երկայնքով՝ ամրացված չորս դիրքով: Դիրքը ամրացնելու համար է օգտագործված է պլաստիկ բռնակով զսպանակավոր կողպեք: Նստատեղի շրջանակը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որի վրա ամրացված է պլաստիկ նստատեղ, 50x50 մմ պրոֆիլային խողովակ՝ 3 մմ պատի հաստությամբ և 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված տուփ, որը թեքված է չորս կողմից: Մարզասարքի շրջանակը կառույց է, որը բաղկացած է երկու հարթակից, հինգ խողովակից և երկու պլատֆորմից: Պլատֆորմները պատրաստված են 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո 220x140 մմ: Պլատֆորմը ունի անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45մմ: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը՝ 130 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակ է, որի մեջ շարժվում է անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ է տալիս փոխել

մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա բեռի սանդղակ է, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ծոված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) կան 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Մարզասարքի ստենդը հարթակից է , խողովակից և եզրից բաղկացած կառուցվածք: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո՝ 220x140 մմ: Պլատֆորմն ունի երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45մմ է: Մարզասարքի բեռի հենարանը երեք խողովակներից բաղկացած կառույց է՝ ուղղահայաց խողովակի 100մմ արտաքին տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ: Հորիզոնական և լայնակի խողովակները՝ 75 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակի կողքերին գամված են նախազգուշական նշաններ, իսկ վերին մասում՝ դարակ, որը պատրաստված է մետաղյա թիթեղներից՝ 50x4 մմ չափսերով, որոնք տեղադրվում են՝ մեղմացնելով մարզասարքի հարվածային բեռը իջեցնելիս: Խաչաձև խողովակի ծայրին եռակցված է առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Հենարանի ներքևի մասում առկա է եռակցված եզր, որը 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կառույց է, որը թեքված է շառավղի

		երկայնքով, որպեսզի ամուր տեղավորվի մարգասարքի հենաձողերին: Հենարան կառույց է, որը բաղկացած է աջակցության շրջանակից և պլաստիկ բազկաթռից՝ պտուտակված թեքված թերթիկի վրա: Աջակցման շրջանակը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է նույն տրամագծով երկու խողովակներից՝ 75 մմ և 2 մմ պատի հաստությամբ, երկու կողիկներից՝ ա 6 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, 4 մմ հաստությամբ կռացած թերթիկից և 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված եզրից, որը թեքված է շառավղի երկայնքով՝ մարգասարքի շրջանակին ամուր տեղավորելու համար: Վերին խաչածև խողովակները տեղադրված են երկու պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլանափաթեթներ, խողովակի ծայրերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է՝ 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ 300 մմ չափսերով և 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը՝ 18 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--