

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը կլինեն 6000x5200x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Սղարանի բարձրությունը կլինի համապատասխանաբար՝ 900 և 1500մմ: Խաղասարքը պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը փակված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը բաղկացած կլինի չորս կողերից՝ 780x850մմ և 750x860մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից՝ 900x1000մմ և 850x860մմ չափսերով, պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով, հաստությունը 9 մմ: Տանիքի կողերը և

թեքահարթակները միմյանց միացված կլինեն՝ օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը կլինի երկգույն: Տանիքի չափսերը կլինի 1500 * 1500 * 900 մմ: Սղարանը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 490 * 1800 մմ չափսերով: Լանջի ստորին հատվածում պողպատե թերթը կծալվի 60 մմ թեքության շառավղով: Լանջը կունենա 1000 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 320 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավղի ընդհանուր $r = 450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 1760 մմ երկարությամբ և 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ -ով: սղարանի ընդհանուր չափերը 530 * 1400 * 1000 մմ կլինեն: Սղարանը (1550մմ)՝ լոգարիթմական թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ, 480 * 3000 մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը կծալվի 60 մմ կորության շառավղով մինչև 85 մմ խորության վրա: Սղարանը կունենա 2200 մմ երկարությամբ սահելու հատված և 430 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավղի ընդհանուր $r = 450$ մմ: Սանդուղքը բաղկացած կլինի՝ - ճաղերից - 2 հատ. - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը կլինեն 900*785*1710 մմ: Սանդուղքի բազրիքը պատրաստված կլինի 32*2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից: 18 մմ հաստությամբ խոնավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը կամրացվեն հակավանդալային միացումներով: Կողային պատերը կպարունակեն մեկ դեկորատիվ, 60*380 մմ չափսերով օվալաձև անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը կլինեն 750*1600 մմ: 150*610 մմ չափերով աստիճանները պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ

		հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը կամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Հիմքերը կամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, կտեղադրվի 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ ուղղահայաց կողմը 65*600 մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից, բարձր ջերմակայունությամբ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-