

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը կլինեն 4300x2000x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պատրաստված կլինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային փոշե եմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և կլաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը կստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները փակված կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափերը կլինեն 900*1400*850 մմ: Տանիքի լանջերը է պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 9 մմ

հաստոությամբ և կլինեն ուղղանկյուն՝ ճառագայթային ստորին ծայրով, 2800 մմ շառավղով: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը կլինեն 880*900 մմ: Լանջերը կամրացվեն միմյանց անկյան տակ մետաղական ամրակների միջոցով: Կողիկները պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Կողիկների չափսերը կլինեն 1420*850 մմ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը միացված կլինեն միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային ամրակներ և պտուտակավոր միացումներ: Համալիրը բաղկացած կլինի հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված կլինի FOF Նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900*900 մմ քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը կամրացվի շրջանակին ութ պտուտակավոր միացումներով: Հիմքի չափերը կլինեն 900 * 900 մմ: Աստիճանների չափերը կլինեն 900*955*2010 մմ: Աստիճանների բազրիքը պատրաստված կլինի 32 * 2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: 18 մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն Նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը կամրացվեն վանդակապատերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: 60 * 350 մմ չափսերով երեք դեկորատիվ օվալ անցք կտեղադրվեն կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը կլինեն 900*1800 մմ: 150*610 մմ չափսերը պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները կամրացվեն մետաղական խողովակների վրա պարուրած և միացումների միջոցով: Խողովակները պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Խողովակները կամրացվեն աստիճանների կողքերին պտուտակաձև միացումների միջոցով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և մարմնի մասերի

խցանման դեպքերից խուսափելու համար, 65 * 600 մմ չափսերով ուղղահայաց տախտակ կտեղադրվի 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ ծածկելով աստիճանների միջև բացվածքը և պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ: Սղարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և 480 * 3000 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը կթեքվի 60 մմ կորության շառավղով: Լանջին կլինեն 2200 մմ երկարությամբ սահող հատված և 650 մմ երկարությամբ արգելակող հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը կլինի $r = 450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի երկարությունը կլինի 1000 մմ է: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը կլինեն 480 * 2400 * 1450 մմ: Սղարանի ամրության համար վերևի մասից այն կամրացվի շրիշակներով, որը պտուտակավոր ամրացումներով կմիանա սղարանին: Շրիշակը պատրաստված կլինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից: Սղարանի սահելու հատվածի տակ ամրացվում է 9 մմ (1650x300 մմ) հաստությամբ նրբատախտակի հենարան, իսկ կառուցվածքային կոշտություն ստեղծելու համար սղարանի կողքերին կամրացվեն 10 կապեր՝ պատրաստված մետաղական թիթեղից, 2,5 մմ հաստություն «P» տեսքով և մեկ կապ (ծայրահեղ) 4,0 մմ հաստությամբ թերթիկից: Սղարանի կողքերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և 500 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 150 մմ: Հիմքի հենասյուները 1880 մմ երկարությամբ, 1850 մմ պատրաստված կլինի 25 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 25 մմ բարձրության վրա գտնվող սյունի վերին մասը սեղմված կլինի տրամագծի կեսին և եռակցվի կցամասի պարագծի երկայնքով դեպի մեջտեղի մասը: 2-ը Ս-աձև խողովակ է, որի երկարությունը 1305 մմ է, կլինի 75 մմ: Կեռերը 1-ը պատրաստված կլինեն 20 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 1-ը կլինի Ս-աձև

խողովակ, որի երկարությունը կլինի 880 մմ, 1-ին փակագծի կենտրոնական մասի երկարությունը կլինի 325 մմ, կողային մասերի երկարությունը կլինի 330 մմ, երկարությունը միջև: կողային մասերի առանցքները կլինեն 300 մմ, շառավիղը կլինի 50 մմ: 1-ի փակագծերի ծայրերը կսեղմվեն մինչև կիսով չափ տրամագիծը փակագծի վերջից 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն կենտրոնական սյունին համապատասխան պարագծի երկայնքով նույն հարթության վրա, սյան հակառակ կողմերում: 2-ի և 1-ի վերին հատվածի առանցքը չեն գերազանցի 300 մմ: Կամարը 780մմ երկարությամբ խաչաձև խողովակ է՝ պատրաստված 33,5 մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կտեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Հաշվիչները բաղկացած կլինեն աջ և ձախ կողային պատերից, երեսուն օղակներից, ստորին և վերին ձողերից: Աջ կողային պատը բաղկացած կլինի հենաձողից և երեք խաչաձողից: 840 մմ երկարությամբ հենաձողը պատրաստված կլինի $40 * 25 * 2$ մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և կունենա երեք ոչ միջանցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ երկարությամբ խաչաձողերը պատրաստված կլինեն $18 * 1,5$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի ծայրերը, մի կողմից, կտեղադրվեն հենաձողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը կամրացվեն պարուրակային կապերով ձախ կողային պատին: 840 մմ երկարությամբ ձախ կողային պատը պատրաստված կլինի $40 * 25 * 2$ մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և կունենա երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Սյուների միջև կամրացվեն ստորին և վերին սալերը, որոնք պատրաստված են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշը տեղադրված է տեղում երեխաների

			անվտանգության համար և բաղկացած կլինի FSF սրբատախտակից պատրաստված կողային պատերից 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը կունենա 680 * 755 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կողային պատի վերին մասից 155 մմ հեռավորության վրա կկատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ 80 * 300 մմ չափսերով, թեքության շառավղով վերևից և ներքևից 40 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաների սղարանի վրա ապահով անցման համար: Այն բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «պտեղից»: Առգելապատնեշի շրջանակը բաղկացած կլինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված 25 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Предлагемый товар
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕУДԱՊԴԲ-25/146-НԻՋԵ представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота			Предлагемый товар
	товарный знак	наименование производителя	Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կտեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված կողքերին
6	-	-	ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված կողքերին
			պարուրակային միացման միջոցով: Արգելապատնեշը տեղադրված է խաղային համալիրի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 մմ երկարությամբ խաչածող՝ պատրաստված 33,5 մմ տրամագծով և 33,5 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կտեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղներ պարուրակային միացման միջոցով: Թիթեղների հաստությունը 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը դեկորատիվ է: Բաղկացած կլինի խաչածողից և տպագիր սրբատախտակի վահանակից: 780մմ երկարությամբ խաչածողերը պատրաստված կլինեն 32 մմ տրամագծով և 2,0 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կտեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով: Հաստությունը 2,5 մմ, որով պատնեշը

			ամրացվում է համալիրի հիմքին:Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղամասից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են և բաղկացած կլինի FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը կունենա 710*295 մմ չափսեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	---