

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 2500x250x800մմ (երկարություն/լայնություն բարձրություն): Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն: Նախատեսված է գրոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան համար: Օգտագործված բոլոր նյութերն պետք է լինեն հիգիենիկ և հաստատված լինեն երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուժերներից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է Եսթետիկ տեսքը: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն ակրիլատի հիմքով բարձրորակ ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրում

իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով . 700 մմ
խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն պետք է բաղկացած լինի
խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն պետք է պատրաստված լինի . 55
* 3 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, . 2200 մմ երկարությամբ:
Ճառագայթի մեջտեղում պետք է ուղղահայաց եռակցվի . 140 մմ
երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է . $D = 25$ մմ
տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում
տեղադրված են . 14 մմ երկարությամբ և . 20 մմ տրամագծով օձիքներ,
որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները:
Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և
173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, պետք է եռակցվեն . 4
* 40 մմ չափսերով և 160 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական
ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին:
Իրենց առանցքներից 135 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա թիթեղները
պետք է ունենան 10 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի
ամրացման համար: Եզրից ոչ ավելի, քան 60 մմ հեռավորության վրա
գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից . 50 մմ հեռավորության վրա, . 8մմ
տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն պարուրակ միացումների
միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար: Բռնակը պետք է բաղկացած
լինի ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա
խողովակից՝ . $26 * 2,5$ մմ չափսերով, . 75 մմ երկարությամբ: Ստենդի վերին
մասում պետք է եռակցված լինի . 23 մմ տրամագծով և . 230 մմ ներքին
տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը պետք
է բաղկացած լինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու
թիթեղներից: . 1000 մմ երկարությամբ խողովակները պետք է
պատրաստված լինեն . $80 * 40 * 2$ մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային
խողովակից: . 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված 60
* 85 մմ չափսերով թիթեղները պետք է եռակցվեն խողովակների ստորին
ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ: Խողովակները պետք է

փոխկապակցված լինեն . 140 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք
 պետք է պատրաստված լինեն . 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական
 պրոֆիլային խողովակից: Կապերը պետք է եռակցված լինեն
 համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների
 վերին եզրից . 170 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին
 կապանքներից . 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը
 պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև,
 ուղղաձիգների վերին եզրից ոչ ավելի, քան 90 մմ հեռավորության վրա,
 հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի
 առանցքակալներով: Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր
 խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Նստատեղը պետք է
 բաղկացած լինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից: Կցորդները պետք
 է պատրաստված լինեն . 600 մմ երկարությամբ և . 20*20*1,5 մմ չափսերով
 ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը պետք է թեքված լինի,
 ճկման անկյունը չպետք է գերազանցի 105 աստիճանը, Կցորդիչի
 հորիզոնական ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 260 մմ, ուղղահայաց
 ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 260մմ: Կցորդիչի ծայրերը պետք է
 փակված լինեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով: Նստատեղի
 հարթությունը պետք է պատրաստված լինի երկարակյաց trapezoidal
 պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը
 պետք է կլորացված լինեն 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական նստատեղը
 պետք է ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով:
 Ուղղահայաց նստատեղը պետք է ամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր
 միացումներով: Նստատեղը պետք է պտուտակավոր ամրացումով ձգվի
 խողովակներին: Բուժերը պետք է լինի . 175 * 400 մմ չափսերով
 ուղղանկյուն, պատրաստված հատուկ ռետինե II TMKShch-S թիթեղից
 (չերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիական ռետինե): Բուժերը պետք
 է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին . երեք պարուրակային
 միացումներով: Բուժերի և խողովակի միջև պետք է ամրացվի . 175 մմ

		երկարությամբ, 180 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է . 4 * 25 մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-	-