

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 1600x1000x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքը պետք է ունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ կստեղծի բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է

պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թիման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Մարզասարքը՝ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և մարզվողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը պետք է լինի շրջանակից և նստատեղի շրջանակից բաղկացած կառուցվածք, որը պետք է ուղղահայաց շարժվի 60x60 մմ պրոֆիլային շրջանակի խողովակի երկայնքով՝ ամրացված չորս դիրքով: Դիրքը ամրացնելու համար պետք է օգտագործված լինի պլաստիկ բռնակով զսպանակավոր կողպեք: Նստատեղի շրջանակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պետք է պատրաստված լինի 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որի վրա պետք է ամրացված լինի պլաստիկ նստատեղ, 50x50 մմ պրոֆիլային խողովակ՝ 3 մմ պատի հաստությամբ և 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված տուփ, որը պետք է թեքված լինի չորս կողմից: Մարզասարքի շրջանակը պետք է լինի կառույց, որը բաղկացած է երկու հարթակից, հինգ խողովակից և երկու պլատֆորմից: Պլատֆորմները պետք է պատրաստված լինեն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն . 220x140 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր

բարձրությունը պետք է լինեն . 45: Մարգասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի . 130 մմ տրամագծով և . 3 մմ հաստությամբ խողովակ է, որի մեջ շարժվում է անիվների վրա ծուլված պողպատե բեռը, որը թույլ է տալիս փոխել մարգասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է . 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ծուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարգասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) պետք է լինեն . 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք պետք է միացված լինեն . 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Մարգասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից, խողովակից և եզրից բաղկացած կառուցվածք: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն . 220x140 մմ: Պլատֆորմն ունի երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի . 45 մմ: Մարգասարքի բեռի հենարանը պետք է լինի երեք խողովակներից բաղկացած կառույց՝ ուղղահայաց խողովակի . 100մմ արտաքին տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ: Հորիզոնական և լայնակի խողովակները պետք է լինեն . 75 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակի կողքերին պետք է գամված լինեն նախազգուշական նշաններ, իսկ վերին մասում պետք է լինի դարակ, որը պատրաստված է մետաղյա թիթեղներից՝ . 50x4 մմ չափսերով, որոնք

		տեղադրվում են՝ մեղմացնելով մարգասարքի հարվածային բեռը իջեցնելիս: Խաչածն խողովակի ծայրին պետք է եռակցված լինի առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Հենարանի ներքևի մասում պետք է լինի եռակցված եզր, որը պետք է լինի . 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կառույց, որը թեքված է շառավղի երկայնքով, որպեսզի ամուր տեղավորվի մարգասարքի հենածողերին: Հենարանը պետք է լինի կառույց, որը բաղկացած է աջակցության շրջանակից և պլաստիկ բազկաթռոցի՝ պտուտակված թեքված թերթիկի վրա: Աջակցման շրջանակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է նույն տրամագծով երկու խողովակներից՝ . 75 մմ և 2 մմ պատի հաստությամբ, երկու կողիկներից՝ . 6 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, . 4 մմ հաստությամբ կռացած թերթիկից և . 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված եզրից, որը թեքված է շառավղի երկայնքով՝ մարգասարքի շրջանակին ամուր տեղավորելու համար: Վերին խաչածն խողովակին պետք է տեղադրված լինեն երկու պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլանափաթեթներ, խողովակի ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն . 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք՝ . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը պետք է լինի ծռված վիճակում՝ . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի . 18 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	-	-	-