

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 4687x1981x2518մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Կառուցվածքը պետք է լինի հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի լինի ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզվելու հավաքածուն անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով՝ ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013 պահանջներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Կանգնակներից չորսը պետք է ունենան . 3400 մմ երկարություն, երեքը պետք է ունենան . 2400 մմ երկարություն, երկուսը՝ 1000 մմ երկարություն: Համալիրի ստենդը պետք է պատրաստված լինի . 100 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, . 3 մմ պատի հաստությամբ:

Սյունների վերին ծայրերը պետք է փակվեն հակավանդալ ային էլիպսաձև խցաններով՝ . 5 մմ բարձրությամբ: Երեք խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն . 1300 (մեկը - . 680) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, . 33 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Մեկ խաչաձողի երկու ծայրերը պետք է ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչաձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: . 1800 մմ երկարությամբ և . 300 մմ լայնությամբ նստարանատիպ պրեսսի տախտակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ . 30 մմ հաստությամբ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Շվեդական պատը պետք է բաղկացած լինի երկու հորիզոնական ամրացումներից, երկու ուղղահայաց սյուներից և . վեց աստիճաններից: Մագլցով աստիճանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն՝ երկարությունը ոչ պակաս, քան 1300 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 2100 մմ: . 2000 մմ երկարությամբ և 2070 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ սանդուղքների սյուները պետք է պատրաստված լինեն . 33 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, սյուները պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական խաչաձողերի միջև, միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ հեռավորության վրա: . 1300 մմ երկարությամբ խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն . 33 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերը . 760 մմ երկարություն պետք է պատրաստված լինեն . 30մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն հենաձողերին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների առանցքների միջև . 300 մմ հեռավորության վրա: Բալկաները պետք է պատրաստված լինեն . 45 մմ

		տրամագծով մետաղական խողովակից, . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 1600 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը պետք է սեղմված լինի . 33 մմ տրամագծով և . 55 մմ երկարությամբ: Սեղմիչ խամուտները պետք է բաղկացած լինեն երկու այլումինե կիսակցորդներից: Հավաքման սեղմակի չափը պետք է լինի . 205x150x55 մմ: Կիսակալը պետք է լինի մեջտեղում . 50 մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված: . 50 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում պետք է լինի . 15 մմ շառավղով կտրվածք, որը պետք է շփվի . 30մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Բոլոր սեղմիչների արտաքին սուր եզրերը պետք է լինեն կլորացված, որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսակլոր սեղմիչը պետք է ունենա . 200x70x55 մմ չափսեր: Կիսօղակները պետք է ունենան . 10 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում պետք է լինեն վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Խողովակի շուրջը պետք է ամրացված լինեն երկու կիսակցիկներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Կիսաշրջանակները պետք է լինեն փոշեներկված: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
22	-	-	-