

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մագնոն Ա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/142 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Մետաղյա հիմքով դեկորատիվ նստարան՝ պատրաստված մետաղական թիթեղից և խեժափիճի (լիստվինիցա) տախտակից: Արտաքին չափսերը՝ լայնություն 740մմ, երկարություն 1800մմ , բարձրություն 840մմ : Նստարանը պետք է ունենա գետնին ամրացման համար նախատեսված անցքեր, որոնք պետք է լինեն հավելյալ կոշտացված :</p> <p>Նստարանի հիմնական կրող կարկասը պետք է լինի պատրաստված 8 մմ հաստությամբ թիթեղից՝ մշակված լազերային կտրման մեթոդով ,իսկ նստատեղի ամրացման բազան 4 մմ թիթեղից՝ համաձայն գծագրի: Կրող կարկասի՝ R=50մմ անկյունները պետք է ստացվեն ճկման եղանակով համապատասխան գծագրի և ամբողջական Էլեմենտի ճշտությունը պետք է բավարարի +- 3 մմ ին:բ Տեռասային տախտակը մետաղական բազային ամրացվում է դրա համար նախատեսված հեղյուսների և սիլիկոնի միջոցով: Նստատեղի տախտակը պետք է լինի քողարկված եզրային մասում : Նստարանի մետաղը պետք է լինի ծածկված բարձրորակ պոլիէթիլենային փոշեներկով՝ համապատասխան գործող նորմերին : Նստարանի եռակցումը իրականացնել իներտ միջավայրում և մաքրել ձեռքի հղկման մեթոդով: Նյութերը որից պատրաստված է նստարանը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Գետնից նստատեղի բարձրությունը 450մմ: Գետնից ձեռնահենակի բարձրությունը 620մմ: Նստատեղի և հենատեղի միացման հատվածը կորացումով: Փայտյա սուր հատվածները կլորացված: Նշված տեխնիկական բնութագիրը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նստարանները մատակարարվում են հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Արտադրողը պարտավոր է կատարել սպասարկում 1 տարի ժամանակով (գարնանը, ամռանը, աշնանը՝ 3 անգամ): Թարմացնել գույները, անհրաժեշտության դեպքում</p>

ամբողջությամբ ներկել: Փայտյա մասերը բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած թերությունների դեպքում վերականգնել լաքապատված մակերեսը: Տեղափոխումն և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հասցեների: Պատվիրատուի պահանջով (քաղաքային միջոցառումների, համերգների ժամանակ) կատարողը պարտավոր է իր միջոցների հաշվին ժամանակավորապես ապամոնտաժել տվյալ տարածքի նստարանները, տեղափոխել իր մոտ և ավարտից հետո նորից տեղադրել նույն տեղում: Տեղադրումն իրականացնել վարչական շրջանի համապատասխան ստորաբաժանման որևէ աշխատակցի ներկայությամբ, տեղադրումն իրականացնելուց հետո պատվիրատուին ներկայացնել տեղադրված գույքի լուսանկարը՝ թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПР-25/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>доски. Внешние размеры: ширина 740 мм, длина 1800 мм, высота 840 мм. Скамейка должна иметь отверстия для крепления к земле, которые следует дополнительно укрепить. Основная несущая рама скамейки должна быть изготовлена из листового металла толщиной 8 мм, обработанного методом лазерной резки, а основание крепления сиденья должно быть изготовлено из листового металла толщиной 4 мм, согласно чертежу. Углы опорной рамы R=50 мм должны быть получены путем гибки в соответствии с чертежом, а точность всего элемента должна соответствовать +/- 3 мм. Террасная доска крепится к металлическому основанию с помощью винтов и силикона, предусмотренных для этой цели. Доска сиденья должна быть скрыта по краю. Металл скамейки должен быть покрыт высококачественной полиэпоксидной порошковой краской в соответствии с действующими стандартами. Седло следует сваривать в инертной атмосфере и очищать вручную шлифовкой. Материалы, из которых изготовлена скамейка, должны быть новыми и неиспользованными. Высота сиденья от земли 450 мм. Высота подлокотника от земли 620 мм. Соединительная часть сиденья и спинки изогнутая, острые деревянные части закруглены. Согласуйте указанные технические характеристики и цвет с заказчиком. Скамейки поставляются в собранном виде, упакованными в полиэтиленовую пленку. Изготовитель обязан проводить техническое обслуживание в течение 1 года (3 раза весной, летом, осенью). Освежить цвета, при необходимости полностью покрасить. В случае обнаружения дефектов деревянных деталей, вызванных воздействием природных и климатических условий, восстановить лакированную поверхность. Транспортировка</p>

и монтаж осуществляются за счет поставщика по адресам, предоставленным заказчиком. По желанию заказчика (при проведении городских мероприятий, концертов) исполнитель обязан за свой счет временно демонтировать скамейки на данной территории, перевезти их к себе, а по окончании работ установить на прежнем месте. Монтаж производить в присутствии сотрудника соответствующего подразделения административного округа, после монтажа предоставить заказчику фотографию установленного объекта на бумажном носителе или в электронном виде.