

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐԿԱՆԴ ՍՊԸ-Ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/142 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Մետաղյա աղբարկղ՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ,իրանը-սառը գլանման մետաղով , ամրացման բազա - տաք գլանմամբ՝գծագրին համապատասխան: Արտաքին չափսերը՝ տրամագիծ 370մմ, բարձրություն 970 մմ : Աղբարկղը պետք է ունենա դռնակ բանալիով՝ աղբը դատարկելու համար: Աղբը կուտակվում է աղբի համար նախատեսված տարայում , որը դրվում է դրա համար նախատեսված հատվածում ուղղորդիչների միջև: : Դռնակը պետք է ամրացված լինի իրանին՝ ծխնիների միջոցով և լինի կոշտացված հոլսալի աշխատանքի ապահովման համար: Դռնակը համալրված է դռան բացման անկյունը սահմանափակող դետալով : Դռնակը պետք է ունենա քանդվելու հնարավորություն : Աղբարկղը իրանը պետք է կոշտացվի ծխնիների և փականի կողմերի ամբողջ բարձրությամբ : Աղբարկղը ամրացվում է հիմքին ամրացման բազայի Էլեմենտի միջոցով, որը պատրաստված է մետաղական թիթեղից և փոշեներկված է : Աղբարկղը և ամբողջությամբ փոշեներկված է ներսից և դրսից: Արտաքին չափսերը գծագրում Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբարկղերը մատակարարվում են հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով:Արտադրողը պարտավոր է կատարել սպասարկում 1 տարի ժամանա

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУУЭР-25/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Металлический мусорный контейнер, изготовленный из стального листа, с холоднокатаным металлом для корпуса, основание - с горячей прокаткой согласно чертежу. Внешние размеры: диаметр 370 мм, высота 970 мм. Контейнер должен иметь дверцу с ключом для опорожнения. Мусор накапливается в контейнере, который помещается в специально отведенном месте между направляющими. Дверца должна быть креплена к корпусу с помощью петель и быть усиленной для надежной работы. Дверца оснащена элементом, ограничивающим угол открывания. Дверца должна иметь возможность быть демонтированной. Корпус контейнера должен быть усилен по всей высоте петель и боковых сторон клапанов. Контейнер крепится к основанию с помощью элемента крепления, изготовленного из металлической пластины и порошкового покрытия. Контейнер полностью обработан порошковой окраской как внутри, так и снаружи. Внешние размеры согласовываются с заказчиком. Контейнеры поставляются в собранном виде, упакованные в полиэтиленовую пленку. Производитель обязан осуществлять обслуживание в течение 1 года (весной, летом, осенью — 3 раза). Обновлять цвета, при необходимости полностью красить. Транспортировка и установка осуществляются за счет средств поставщика. По адресам, указанным заказчиком. Установку проводить в присутствии любого сотрудника соответствующего подразделения административного округа, после выполнения установки заказчику предоставить фотографию установленного оборудования в бумажном или электронном виде.