

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաս-Խազ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-	Չինաստան	Չափսերը՝ առնվազն 850x400x840մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Կառուցվածքային առումով ճոճանակը պետք է պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշու էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլային հիմքով ներկով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Դուրս ցցված ամրակները պետք է պատված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը՝ փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Ճոճանակը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը

պատրաստված է FSF Նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Ավտոմեքենա» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն : Ճոճանակը պետք է հագեցած լինի առնվազն երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված PI-1A պլաստիկից: Բռնակների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 130 մմ, տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 30 մմ: Նաև Ճոճանակը պետք է հագեցած լինի օգտագործողի համար առնվազն երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF Նրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող Նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15-ից 21 մմ: Ստենդների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 280 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ: Ճոճանակը հագեցած է խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից նստատեղով, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճանակը պետք է բաղկացած լինի շարժական հարթակից և Նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը պետք է ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և Էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը պետք է լինի հակաձանդալային: Շարժվող հարթակը պետք է լինի ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 2,5 մմ, չափերը պետք է լինեն առնվազն 750x260x500 մմ: պետք է պատված լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը պետք է ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «Ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը պետք է պատրաստված լինի ГОСТ 3916.1-96 FSF Նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ-ից ոչ պակաս: Նրբատախտակի մասերը պետք է մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկվեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պատվեն բարձրորակ լաքով: Նրբատախտակի մասերը միմյանց

			ամրացնելու համար պետք է օգտագործված լինեն պտուտակներ և պլաստիկե փականներ, որոնք պետք է թաքցնեն ամրացնողի պարուրավոր մասը և ապահովեն օգտագործման անվտանգությունը: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվրատուի նշած հասցեում:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хас-Хаз ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	-		Չափսերը՝ առնվազն 850x400x840մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Կառուցվածքային առումով ճոճանակը պետք է պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշու էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլային հիմքով ներկով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Դուրս ցցված ամրակները պետք է պատված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը՝ փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Ճոճանակը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը

պատրաստված է FSF Նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Ավտոմեքենա» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն : Ճոճանակը պետք է հագեցած լինի առնվազն երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված PI-1A պլաստիկից: Բռնակների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 130 մմ, տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 30 մմ: Նաև Ճոճանակը պետք է հագեցած լինի օգտագործողի համար առնվազն երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF Նրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող Նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15-ից 21 մմ: Ստենդների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 280 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ: Ճոճանակը հագեցած է խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից նստատեղով, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճանակը պետք է բաղկացած լինի շարժական հարթակից և Նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը պետք է ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և Էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը պետք լինի ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 2,5 մմ, չափերը պետք է լինեն առնվազն 750x260x500 մմ: պետք է պատված լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը պետք է ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «Ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը պետք է պատրաստված լինի ГОСТ 3916.1-96 FSF Նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ-ից ոչ պակաս: Նրբատախտակի մասերը պետք է մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկվեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պատվեն բարձրորակ լաքով: Նրբատախտակի մասերը միմյանց

			ամրացնելու համար պետք է օգտագործված լինեն պտուտակներ և պլաստիկե փականներ, որոնք պետք է թաքցնեն ամրացնողի պարուրավոր մասը և ապահովեն օգտագործման անվտանգությունը: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվրատուի նշած հասցեում:
--	--	--	--