

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաս-Խազ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	-	Չինաստան	Չափսերը ստատիկ դիրքում՝ առնվազն 900x800x1800մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը պետք է ունենա ամուր կառուցվածք, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակված լինեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ:

Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 720x260 մմ: Հիմքի վրա պետք է լինեն անցքեր կենտրոնական առնվազն 600x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա պետք է արված լինեն անցքեր առնվազն 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա առնվազն 15 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 125 մմ-ից ոչ պակաս, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ -ից ոչ պակաս: Հարթակին պետք է ամրացված լինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պետք է պատրաստված լինի ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 60 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 30 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Առանցքակալի տրամագծի չափը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Մարզասարքի նստատեղը պետք է լինի L-աձև կառուցվածք՝ ամրացված պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ ձողերը պետք է պատրաստված լինեն պրոֆիլային խողովակից: Խողովակը պետք է ունենա առնվազն 40x25 չափսեր, որի պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 2 մմ: Առնվազն 490 մմ և 310 մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր պետք է եռակցված լինեն միմյանց: Երկու պլաստմասսե նստատեղերը պետք է ամրացված լինեն երկու ձողերի վրա, որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը: Մարզասարքի նստատեղը պետք է լինի պլաստմասսե, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածք: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն առնվազն 250x320 մմ՝ առնվազն 24 մմ

բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը թեքված է Ո-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափսերը պետք է լինեն առնվազն 450x90x80 մմ: Ռետինե բուժերը պետք է պտուտակված լինի ստորին թեքված ծայրին: Բուժերը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 70x40x15 մմ չափսերով, վրան ունենա առնվազն 9 մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի խողովակից և թիթեղից: Խողովակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 40 մմ տրամագծով, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ, առնվազն 300 մմ երկարությամբ: Բռնակը պետք է լինի խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա: Բռնակի հիմքը պետք է լինեն խողովակ և եզր: Առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը պետք է լինի մի քանի տեղից թեքված: Առաջին թեքությունը կատարվում է ծայրից առնվազն 130 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև առնվազն 390 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո առնվազն 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ուղղանիս: Վերջնական ուղիղ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 120 մմ երկարություն: Ճոճվող թելը պետք է լինի առնվազն 60x40 մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 350 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 35 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 20 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի առնվազն 185 մմ: Անկերային բոլոր պետք է լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով

			պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хас-Хаз ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	-		Չափսերը ստատիկ դիրքում՝ առնվազն 900x800x1800մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը պետք է ունենա ամուր կառուցվածք, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանուժային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակված լինեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ:

Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 720x260 մմ: Հիմքի վրա պետք է լինեն անցքեր կենտրոնական առնվազն 600x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա պետք է արված լինեն անցքեր առնվազն 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա առնվազն 15 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 125 մմ-ից ոչ պակաս, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ -ից ոչ պակաս: Հարթակին պետք է ամրացված լինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պետք է պատրաստված լինի ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 60 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 30 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Առանցքակալի տրամագծի չափը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Մարզասարքի նստատեղը պետք է լինի L-աձև կառուցվածք՝ ամրացված պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ ձողերը պետք է պատրաստված լինեն պրոֆիլային խողովակից: Խողովակը պետք է ունենա առնվազն 40x25 չափսեր, որի պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 2 մմ: Առնվազն 490 մմ և 310 մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր պետք է եռակցված լինեն միմյանց: Երկու պլաստմասսե նստատեղերը պետք է ամրացված լինեն երկու ձողերի վրա, որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը: Մարզասարքի նստատեղը պետք է լինի պլաստմասսե, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածք: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն առնվազն 250x320 մմ՝ առնվազն 24 մմ

բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը թեքված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափսերը պետք է լինեն առնվազն 450x90x80 մմ: Ռետինե բուժերը պետք է պտուտակված լինի ստորին թեքված ծայրին: Բուժերը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 70x40x15 մմ չափսերով, վրան ունենա առնվազն 9 մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի խողովակից և թիթեղից: Խողովակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 40 մմ տրամագծով, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ, առնվազն 300 մմ երկարությամբ: Բռնակը պետք է լինի խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա: Բռնակի հիմքը պետք է լինեն խողովակ և եզր: Առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը պետք է լինի մի քանի տեղից թեքված: Առաջին թեքությունը կատարվում է ծայրից առնվազն 130 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև առնվազն 390 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո առնվազն 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ոլորանին: Վերջնական ուղիղ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 120 մմ երկարություն: Ճոճվող թելը պետք է լինի առնվազն 60x40 մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 350 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 35 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 20 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի առնվազն 185 մմ: Անկերային բոլոր պետք է լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով

			պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---