

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խառ-Խազ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	-	Չինաստան	Չափսերը՝ առնվազն 1600x150x2500մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից և հագուստի և մարմնի մասերի խցանումից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը պետք է ամրացվի՝ բետոնացնելով սյուները գետնի մեջ: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման

		եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Սյուները պետք է ունենան առնվազն 3400 մմ բարձրություն և պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 100 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Դարակների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային էլիպսաձև խցաններով, առնվազն 5 մմ բարձրությամբ: Խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1350 մմ երկարությամբ, առնվազն 33 մմ տրամագծով, առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Մեկ խաչածողի երկու ծայրերը պետք է ամրագրվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչածողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: Հավաքված ալյումինե սեղմիչը պետք բաղկացած լինի երկու ալյումինե կիսակցորդներից: Հավաքված սեղմակի չափսը պետք լինի առնվազն 207x150x55մմ: Մեկ կիսաամրիչը պետք է լինի մեջտեղում առնվազն 50մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված, որի կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է առնվազն 100 մմ տրամագծով խողովակի հետ: Առնվազն 50 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում պետք է լինի առնվազն 15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է առնվազն 30մմ տրամագծով խաչածող խողովակի հետ: Կցորդի բոլոր արտաքին սուր եզրերը պետք է լինեն կլորացված, կիսակցիկի պատկերավոր կառուցվածքների տեսքով, որոնք միաժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Կիսակցիկը պետք է ունենա առնվազն 200x70x55մմ չափսեր: Կիսախեցիկները պետք է ունենան առնվազն 10 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսամրիչի արտաքին կողմում պետք է լինեն վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրացումների ամրացման համար: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хас-Хаз ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
21	-		Չափսերը՝ առնվազն 1600x150x2500մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից և հագուստի և մարմնի մասերի խցանումից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը պետք է ամրացվի՝ բետոնացնելով սյուները գետնի մեջ: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման

		եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Սյուները պետք է ունենան առնվազն 3400 մմ բարձրություն և պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 100 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Դարակների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային էլիպսաձև խցաններով, առնվազն 5 մմ բարձրությամբ: Խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1350 մմ երկարությամբ, առնվազն 33 մմ տրամագծով, առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Մեկ խաչածողի երկու ծայրերը պետք է ամրագրվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչածողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: Հավաքված ալյումինե սեղմիչը պետք բաղկացած լինի երկու ալյումինե կիսակցորդներից: Հավաքված սեղմակի չափսը պետք լինի առնվազն 207x150x55մմ: Մեկ կիսաամրիչը պետք է լինի մեջտեղում առնվազն 50մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված, որի կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է առնվազն 100 մմ տրամագծով խողովակի հետ: Առնվազն 50 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում պետք է լինի առնվազն 15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է առնվազն 30մմ տրամագծով խաչածող խողովակի հետ: Կցորդի բոլոր արտաքին սուր եզրերը պետք է լինեն կլորացված, կիսակցիկի պատկերավոր կառուցվածքների տեսքով, որոնք միաժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Կիսակցիկը պետք է ունենա առնվազն 200x70x55մմ չափսեր: Կիսախեցիկները պետք է ունենան առնվազն 10 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսամրիչի արտաքին կողմում պետք է լինեն վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրացումների ամրացման համար: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---