

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Խաղասարքի չափսերը 4200x4000x4100մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պատրաստված է մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են բորժրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված են բորժրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը փակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը քանդվող կառույց է՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պատրաստված են 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 9 մմ

հաստությամբ: Լանջերը և կողերը ներկված են եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերը 1500x1500x900 մմ: Պլատֆորմը բաղկացած է շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված է FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը ամրացված շրջանակի վրա՝ օգտագործելով ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը 830*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պատրաստված են առ 32*2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղա խողովակից (բացված վիճակում): ամրացված են 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրած և միացումների միջոցով: Կողմերը ունեն երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ 60*300 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը 150*600 մմ, պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը ամրացված են մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պապատրաստված են մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Փակագծերը ամրացված են աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար տեղադրված է 65*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների

միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և 2400*450 մմ չափսերով:

Սղարանը ունի 1500 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը թեքված է 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար ամրացված են սղարանի կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պատրաստված են HDPE պլաստիկից, 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված են 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը 550*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան:

Արգելապատնեշը բաղկացած է պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»:

Արգելապատնեշի շրջանակը բաղկացած է խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում 50մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես ամրացված են հարթակի շրջանակին: 780 մմ բարձրությամբ և 85 մմ լայնությամբ ներդիրները պատրաստված են ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին ամրացված են անջրանցիկ նրբատախտակից

FSF-ից ` 15 մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը թեքված է սղարանի անկյունին համապատասխան և ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը 340*950 մմ: Պարուրած և սղարանը բաղկացած պտուտակային սղարանից, որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը ունի մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն պատրաստված է էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով` բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը հագեցած է 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային էկրաններով: Սղարանի մտնելուց առաջ տեղադրված է անվտանգության արգելապատնեշ` անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը 550 մմ: Սղարանի պտուտակի տրամագիծը 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը ամրացված է 75*2 մմ չափսերով և 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը ծածկված է պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան` օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները փորված են: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը ունի 650\*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք` 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը է բաղկացած լինի աջ և

Գլխավ Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках			ծախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը բաղկացած արգելակից և երեք խաչածողից: 700 մմ ձողերը պատրաստված են 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունեն երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ խաչածողեր պատրաստված 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչածողի ծայրերը մտցվեն դարակի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչածողերը միացված են ծախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը 700 մմ, պատրաստված է 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունի երեք անցքեր՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողմին վահանակի սլոտների վրա երկու ներդիր եռակցվեն միացման պարագծի երկայնքով միմյանցից 600 մմ հեռավորության վրա, 55 մմ երկարությամբ, պատրաստված 32 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կիսաթեքերը տեղադրվում են ներդիրների մեջ և ամրացվում խողովակի մեջ՝ օգտագործելով պարուրակային միացում: Երկրորդ կիսաճյուղի օգնությամբ թղթադրամի դարակները ամրացվում են համալիրի դարակաշարերին: սեղմակ երկու պողպատե կիսակցակների տեսքով, որոնք ամրացված են պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչը հեշտացնում է դարակի վրա ակոսները: Յուրաքանչյուր ձողի վրա տասը օղակ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	предлагаемого товара
3			предлагаемый товар
			технические характеристики