

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Չափերը՝ առնվազն 2600x1500x1200մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքերը պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ:

Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՆ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Մարզասարքը ԳՕՍՆ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և մարզվողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի երկու հարթակից, չորս խողովակից և չորս պլատֆորմից: Պլատֆորմները պետք է պատրաստված լինեն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 220x140 մմ: Պլատֆորմն պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Հարթակները պետք է միացված լինեն առնվազն 100 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին պետք է եռակցված լինեն առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, առնվազն 28 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված չորս պլատֆորմեր ուղղահայաց պետք է եռակցվախ լինեն վերին խաչածև խողովակի մեջ: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի առնվազն 130 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ

խողովակ, որի մեջ պետք է շարժվի անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ կտա փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռնվածքի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը պետք է շարժվի և մինչև առնվազն 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) պետք է լինեն առնվազն 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Կտրուկներին եռակցված է առանցքակալի պատյան, որի մեջ տեղադրված են երկու պտտվող առանցքակալներ և առանցք: Առանցքակալի նստատեղի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 50 մմ: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից, խողովակից և եզրից բաղկացած կառուցվածք: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինի առնվազն 200x140 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Հարթակին պետք է կցված լինի ուղղահայաց խողովակ՝ առնվազն 105 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակին պետք է եռակցված լինի երկու անցքերով միացնող եզր, որի հեռավորությունը կենտրոնից կենտրոն պետք է լինի առնվազն 150մմ: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից,

		խողովակից և եզրից բաղկացած կառուցվածք: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 220x140 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Հարթակին պետք է կցված լինի ուղղահայաց խողովակ՝ առնվազն 108 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակին պետք է եռակցված լինի երկու անցքերով միացնող եզր, որի հեռավորությունը կենտրոնից կենտրոն պետք է լինի առնվազն 160 մմ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Фирма Ущрип УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13			