

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	"Ինվերտացված մանրադիտակ՝ պայծառ լուսային, ֆազ կոնտրաստային ռեժիմներով, ֆյուլորեսցենցիայով և տեսախցիկով Ունի պայծառ դաշտի, ֆազ- կոնտրաստային, Էմբոս կոնտրաստային, Էպիֆյուլորեսցենտային ռեժիմներ: Դիասկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED: Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ LED, որը կարելի է համալրել մինչև 3 տարբեր ֆյուլորեսցենտային LED համակարգերով: 45° թեքությամբ տուբուս, Siedentopf տեսակի,

					տեսախցիկի պորտով: Ներառում Է՝ հիմնական իրան՝ Էպի- ֆլուորեսցենտային համակարգով, ներկառուցված դիասկոպիկ լուսավորման համակարգով, ներկառուցված LED լուսավորմամբ: 10x Օկուլյարներ, W10x, Դիոպտրիկ կարգավորմամբ; 2 հատ: Պաշտպանիչներ՝ օկուլյարների համար: Մեխանիկական սեղանիկ՝ բռնակով, շարժը՝ առնվազն 126x78 մմ: Ունիվերսալ պահիչ՝ ապակյա սլայդների, տերասակի պլանշետների, առնվազն 35-65 մմ Պետրիի թասերի հետ օգտագործման համար: Ֆազ կոնտրաստային համակարգ՝ բոլոր օբյեկտիվները պետք է լինեն քրոմ չպարունակող, անվերջոլորուն կարգաբերված; CFI Achromat 10x ֆազ-կոնտրաստային օբյեկտիվ - ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ- կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված, CFI Achromat 20x ֆազ-կոնտրաստային օբյեկտիվ, աշխատանքային երկար հեռավորությամբ, ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ-կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված;
--	--	--	--	--	---

						CFI Achromat 40x օբյեկտիվ, ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ- կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված; CFI E Plan Achromat 100x իմերսիոն օբյեկտիվ: Իմերսիոն յուղ՝ առնվազն 8 cc, C-mount ադապտոր՝ տեսախցիկի ամրացման համար, գունավոր տեսախցիկ, առնվազն 5.9 ՄՊ: Մալուխների հավաքածու Ֆյուրենսցենտային համակարգ՝ - C-LEDLH 385 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDLH 470 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDFL560 LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Ֆյուրենսցենտային ֆիլտրերի խորանարդների համակարգ՝ - LED385 CUBE FL EX390/38 DM420 EM475/90 EX 390/38, DM 420, EM 475/90; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LED470 Epi-FL Filter Cube EX 470/40, DM 500, EM 534/55; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C- LED560 Epi-FL Filterblock EX 550/50, DM 600, EM 630/75; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Անսահմանության օպտիկական համակարգ Դիտարկման Մեթոդներ - Պարզ
--	--	--	--	--	--	---

					լուսավորություն (Brightfield, BF) - Ապոդիզացված ֆազ կոնտրաստ (Apodized Phase Contrast, APC) - Ֆազ կոնտրաստ (Phase Contrast, Ph) - Էմբոս կոնտրաստ (Emboss Contrast, Emboss) - Էպի- ֆլուորեսցենցիա (Epi-Fluorescence, FL) Լուսավորություն Դիասկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED լուսատու ներկառուցված ոսպնյակով -Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ ներկառուցված ոսպնյակով - LED-ի կյանքը: առնվազն 60,000 ժամ - Լուսավորության կարգավորում՝ Շարունակական ճշգրտում Օբյեկտիվային ռևոլվերի տարողությունը՝ առնվազն 5 դիրք Օկուլյարներ՝ - Թեքման անկյուն՝ 45° - Աչքերի միջև հեռավորություն՝ առնվազն 50-75 մմ - օկուլյարի խոշորացում՝ 10× (տեսադաշտ՝ առնվազն 22 մմ) Կոնդենսոր -Տեսակ՝ Ընդլայնված աշխատանքային հեռավորությամբ կոնդենսոր - Թվային բացվածք (NA): 0.3 - Աշխատանքային հեռավորություն: 75 մմ Ֆլուորեսցենտ Համակարգ -LED ֆլուորեսցենտ մոդուլներ՝** UV
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Պրիմա Լաթ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧЧ-ЕԱՀԱՊԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					(385 նմ), Կապույտ (470 նմ), Կա Նարնջագույն (560 նմ), ալիքի երկարության թույլատրելի շեղումը՝ ոչ ավել, քան 10% - Ֆիլտրերի ռեզոլվեր՝ առնվազն 3 դիրքով, լրացուցիչ դիրքեր՝ պարզ լուսավորության դիտարկման համար Տեսախցիկի Համալուսնայինություն - Տեսապակի/պորտ
Номер лота			Предлагаемый товар		հարաբերակցություն՝ 100/0 կամ 0/100 թվային Տեսախցիկ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики Տեսախցիկի Սենսոր - Տեսակ:
1	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	Գոյանմուր CMOS սենսոր - Չափս: Ինստրումենտացիոն մանրադիտակ 1/1.8 ուղււմ (6.91 մմ x 4.92 մմ); պայծառ լուսնային, ֆազ թուլատրելի շեղումը՝ 10% կոստրաստային ռեզոլմերով, Պիքսելների քանակ: առնվազն 5.9 Փյունիոնցենստային և տեսախցիկով մեգապիքսել - Առավելագույն ուսի պայծառ դաշտի, ֆազ- լուծաչափ: առնվազն 2880 x 2048 կոստրաստային, Էմբոս պիքսել Լուսազգայություն (ISO) - կոստրաստային, Ստանդարտ: Համադրել է ISO50 Էպիֆլուորեսենտային ռեզոլմեր: Ընտրողի միջակայք: առնվազն Դիմսկոպիկ լուսավորություն ISO50-ից մինչև ISO3200 սպիտակ LED: Էպիսկոպիկ Ինտերֆեյսեր - USB3.0: Ահագում լուսավորություն LED, որը կարգի է համակարգի կամ կառավարման համակարգի սինչը 3 տարբեր միավորի հետ - Առաքել տրիգեր: Փյունիոնցենստային LED Արկա Է Աշխատակարար համակարգերով: 45° թեքությամբ Պայմաններ - Չեղմաստիճակ: տեմպեր, Siedentopf տեսակի; առնվազն 0°C-ից մինչև 40°C -

տնտեսական ցուցիչը դադարում է և և՛ ֆորմա, և՛ հիմ
(էն հիմանց սկսում են փոխանցել աշխարհը)
Պրոպագանդայի մեծ և անապառք և անհամարժեք
Հնարավորությունները ցանկացած տարածքում և ամեն
պատասխանատվություն են հանդիսանում և հանդիսանում
և՛ արտադրողներին, և՛ ընթացիկներին (և՛ ընթացիկներին)
10x 0 Գրքեր և արտադրողներին և՛ 0x և՛ 0x և՛ 0x և՛ 0x
դասակարգումը և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
վերջին անգամ և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
հսկողությունը և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
բոլորիս համար, և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
իմ ամբողջականությամբ և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
Տվյալները և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
պլանային տնտեսական համակարգում և՛ արտադրողներին
իմ ամբողջականությամբ և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
գործառնական և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
կոնսոլիդացված և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
օրինակներ և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
չպետք է արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
կարգավորողներին, և՛ արտադրողներին
20x և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
անհատական և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
կոնսոլիդացված և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
պատրաստում և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
հիմնականում և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
համար և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
հեռավոր և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
մոլորակային և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին
տնտեսական և՛ արտադրողներին, և՛ արտադրողներին

					ԿԲԻԼԱ ԲՈՒՆԻՄԱՆ 40x իջեցնելով և ապտեղիկայացված անոթագործական արտադրության լինստեխստեղծություն
					պատրաստված; CFI E Plan Achromat 100x իմերսիոն օբյեկտիվ: Իմերսիոն յուղ՝ առնվազն 8 cc, C-mount ադապտոր՝ տեսախցիկի ամրացման համար, գունավոր տեսախցիկ, առնվազն 5.9 ՄՊ: Մալուխների հավաքածու Ֆյուրենցենտային համակարգ՝ - C-LEDLH 385 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDLH 470 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDFL560 LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Ֆյուրենցենտային ֆիլտրերի խորանարդների համակարգ՝ - LED385 CUBE FL EX390/38 DM420 EM475/90 EX 390/38, DM 420, EM 475/90; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LED470 Epi-FL Filter Cube EX 470/40, DM 500, EM 534/55; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LED560 Epi-FL Filterblock EX 550/50, DM 600, EM 630/75; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Անսահմանության օպտիկական համակարգ Դիտարկման Մեթոդներ - Պարզ

					լուսավորություն (Brightfield, BF) - Ապոդիզացված ֆազ կոնտրաստ (Apodized Phase Contrast, APC) - Ֆազ կոնտրաստ (Phase Contrast, Ph) - Էմբոս կոնտրաստ (Emboss Contrast, Emboss) - Էպի- ֆլուորեսցենցիա (Epi-Fluorescence, FL) Լուսավորություն Դիասկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED լուսատու ներկառուցված ոսպնյակով -Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ ներկառուցված ոսպնյակով - LED-ի կյանքը: առնվազն 60,000 ժամ - Լուսավորության կարգավորում՝ Շարունակական ճշգրտում Օբյեկտիվային ռևոլվերի տարողությունը՝ առնվազն 5 դիրք Օկուլյարներ՝ - Թեքման անկյուն՝ 45° - Աչքերի միջև հեռավորություն՝ առնվազն 50-75 մմ - օկուլյարի խոշորացում՝ 10× (տեսադաշտ՝ առնվազն 22 մմ) Կոնդենսոր -Տեսակ՝ Ընդլայնված աշխատանքային հեռավորությամբ կոնդենսոր - Թվային բացվածք (NA): 0.3 - Աշխատանքային հեռավորություն: 75 մմ Ֆլուորեսցենտ Համակարգ -LED ֆլուորեսցենտ մոդուլներ՝** UV
--	--	--	--	--	---

					(385 նմ), Կապույտ (470 նմ), Կա Նարնջագույն (560 նմ), ալիքի երկարության թույլատրելի շեղումը՝ ոչ ավել, քան 10% - Ֆիլտրերի ռեզոլվեր՝ առնվազն 3 դիրքով, լրացուցիչ դիրքեր՝ պարզ լուսավորության դիտարկման համար Տեսախցիկի Համատեղելիություն - Տեսապակի/պորտ հարաբերակցություն՝ 100/0 կամ 0/100 Թվային Տեսախցիկ Տեսախցիկի Սենսոր - Տեսակ: Գունավոր CMOS սենսոր - Չափս: 1/1.8 դյույմ (6.91 մմ × 4.92 մմ); թույլատրելի շեղումը՝ 10% - Պիքսելների քանակ: առնվազն 5.9 մեգապիքսել - Առավելագույն լուծաչափ: առնվազն 2880 × 2048 պիքսել Լուսազգայունություն (ISO) - Ստանդարտ: Համարժեք է ISO50 - Ընտրովի միջակայք: առնվազն ISO50-ից մինչև ISO3200 Ինտերֆեյսներ - USB3.0: Միացում համակարգչի կամ կառավարման միավորի հետ - Արտաքին տրիգեր: Առկա է Աշխատանքային Պայմաններ - Ջերմաստիճան: առնվազն 0°C-ից մինչև 40°C -
--	--	--	--	--	---

						Խոնավություն: Մինչև 60% RH (առանց կոնդենսացիայի) Ծրագրային Ապահովում Հիմնական Հնարավորություններ - Բազմաչափ պատկերների ձեռքբերում - Մեծ պատկերների միացում (Stitching) - Օբյեկտների հետևում և դասակարգում - Կենսաբանական վերլուծություն - Կալցիումի FRET վերլուծություն - Բարձր դինամիկ տիրույթի պատկերներ (HDR) - JOBS խմբագիր՝ ավտոմատացման համար Տվյալների Բազայի Ինտեգրում - Հնարավորություն է տալիս ինտեգրել տվյալների բազաներ՝ մեծ քանակությամբ բազմաչափ պատկերների արխիվացման, որոնման և վերլուծության համար Ծրագրային Ապահովումը ապահովում է սարքերի լայն շրջանակի ինտեգրում, վերահսկելով միկրոսկոպներ, տեսախցիկներ և այլ սարքեր՝ ապահովելով ամբողջական լուծում հետազոտական կիրառությունների համար: Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում՝ արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետների
--	--	--	--	--	--	---

					կողմից: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր: 1 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--	---