

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հորիզոն ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը                                  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | Grundfos              | Hydro Multi-E 3 CME<br>15-3 U2 A-A-A-A-A | Grundfos               | Ջրի պոմպակայանի արդիականացնելու համար,<br>պոմպային կայանք՝ երեք պոմպերով և<br>հաճախականության կարգավորիչներով:<br>Նախատեսված հիվանդանոցներին ջուր<br>մատակարարելու համար, Hydro Multi-E ղեկավարման<br>համակարգով: Պոմպակայանի առավելագույն<br>արտադրողականությունը $Q=79,2$ մ <sup>3</sup> /ժ, $H=76,9$ մ: Ջրի<br>ջերմաստիճանի միջակայքը 5-60 աստիճան,<br>խտությունը 982 կգ/մ <sup>3</sup> : պոմպի իրանը թուջե,<br>կալեկտորը չժանգոտվող պողպատ, շրջակա միջակայքի<br>ջերմաստիճանը 40 աստիճան, աշխատանքային<br>ճնշումը 10 բար, մուտքի առավելագույն թույլատրելի<br>ճնշումը PN 10բար, խողովակի միացումը DIN 2642,<br>պոմպային կայանքի հզորությունը 22.5 կվտ:<br>Մատակարարման ցանցի հաճախականությունը 50/60 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>HZ: Գնահատված լարումը 3*380-415B: Ընթացիկ գնահատումը 42,3Ա: IP54: Մեմբրանային բաքով, քաշը 260-330կգ: Առաքման շրջանակը 1,37մ3: Ջրի Կայանը պետք է համապատասխանի հիվանդանոցային համալիրին: Տեղադրված պետք է լինի ընդհանուր շրջանակի վրա՝ ամրաններով: Պետք է ունենա ճնշման անջատիչ իր փականներով: Պոմպերի ներարկման կողմերում պետք է տեղադրված լինեն ստուգիչ փականներ՝ 2 ճնշման ցուցիչներով և դրենաժային փականով: Հիդրո մեմբրանային բաքով: Պոմպակայանը նախատեսված է մշտական ճնշման փոփոխություններով և տատանումներով կարգավորիչները պետք է կարգավորեն գործող պոմպակայանի արագությունը ըստ պահանջի և ծախսի: Համակարգը կառավարումը պետք է իրականացվի հատուկ ծրագրի միջոցով, որը որ ներբեռնվելու է առանձին: Համակարգը պարտադիր պետք է ունենա 2 թվային երլք, 2 թվային մուտք, 2 անալոգային մուտք, Աշխատանքների մոնիտաժման և ապամոնիտաժման իրականացնելու է մատակարարը: Նյութածախսերը տրամադրելու է մատակարարը: Սարգը պետք ունենա 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ և 36 ամիս հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետ:</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Հորիզոն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | марка                                 | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          | Grundfos               | Hydro Multi-E 3 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A | Grundfos                   | Ջրի պոմպակայանի արդիականացնելու համար, պոմպային կայանք՝ երեք պոմպերով և հաճախականության կարգավորիչներով: Նախատեսված հիվանդանոցներին ջուր մատակարարելու համար, Hydro Multi-E ղեկավարման համակարգով: Պոմպակայանի առավելագույն արտադրողականությունը $Q=79,2$ մ <sup>3</sup> /ժ, $H=76,9$ մ: Ջրի ջերմաստիճանի միջակայքը 5-60 աստիճան, խտությունը 982 կգ/մ <sup>3</sup> : պոմպի իրանը թուջե, կալեկտորը չժանգոտվող պողպատ, շրջակա միջակայքի ջերմաստիճանը 40 աստիճան, աշխատանքային ճնշումը 10 բար, մուտքի առավելագույն թույլատրելի ճնշումը PN 10բար, խողովակի միացումը DIN 2642, պոմպային կայանքի հզորությունը 22.5 կվտ: Մատակարարման ցանցի հաճախականությունը 50/60 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>HZ: Գնահատված լարումը 3*380-415B: Ընթացիկ գնահատումը 42,3Ա: IP54: Մեմբրանային բաքով, քաշը 260-330կգ: Առաքման շրջանակը 1,37մ3: Ջրի Կայանը պետք է համապատասխանի հիվանդանոցային համալիրին: Տեղադրված պետք է լինի ընդհանուր շրջանակի վրա՝ ամրաններով: Պետք է ունենա ճնշման անջատիչ իր փականներով: Պոմպերի ներարկման կողմերում պետք է տեղադրված լինեն ստուգիչ փականներ՝ 2 ճնշման ցուցիչներով և դրենաժային փականով: Հիդրո մեմբրանային բաքով: Պոմպակայանը նախատեսված է մշտական ճնշման փոփոխություններով և տատանումներով կարգավորիչները պետք է կարգավորեն գործող պոմպակայանի արագությունը ըստ պահանջի և ծախսի: Համակարգը կառավարումը պետք է իրականացվի հատուկ ծրագրի միջոցով, որը որ ներբեռնվելու է առանձին: Համակարգը պարտադիր պետք է ունենա 2 թվային երլք, 2 թվային մուտք, 2 անալոգային մուտք, Աշխատանքների մոնիտաժման և ապամոնիտաժման իրականացնելու է մատակարարը: Նյութածախսերը տրամադրելու է մատակարարը: Սարգը պետք ունենա 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ և 36 ամիս հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետ:</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|